

К экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Загрязняющее вещество, код и наименование		Номер расчетной (контрольной) точки	Фоновая концентрация $\phi_{\text{ф.}}$, в долях ПДК	Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК								Источники объекта НВОС 2 категории с наибольшим воздействием на атмосферный воздух, (наибольшим вкладом в максимальную концентрацию)		Принадлежность источника объекта НВОС 2 категории (цех, участок, подразделение)
				на границе территории основной производственной площадки (без учета фона)		на границе единой СЗЗ основной производственной площадки (с учетом фона / без учета фона)		на границе ориентировочной СЗЗ основной производственной площадки (с учетом фона / без учета фона)		в жилой зоне / зоне с особыми условиями (с учетом фона / без учета фона)		№ источника на карте - схеме	% вклада	
				Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим-УКК»	Вклад, объекта НВОС 2 категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим-УКК»	Вклад, объекта НВОС 2 категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим-УКК»	Вклад, объекта НВОС 2 категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим-УКК»	Вклад, объекта НВОС 2 категории			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		105												площадка тепловозов
			----	----	----	----	---- / 0,016	---- / 0,016	----	----	6178	47,64	Железнодорожный цех. Погрузочный парк «Г». Маневровая площадка тепловозов	
			----	----	----	----	----	----	---- / 0,010	---- / 0,010	6178	50,56	Железнодорожный цех. Погрузочный парк «Г». Маневровая площадка тепловозов	
0316	Гидрохлорид	402		0,0008	0,0008	----	----	----	----	----	----	0180	99,15	ЦОТК. Лаборатория экологического и санитарного контроля
		61	не треб.	----	----	---- / 0,0002	---- / 0,0002	----	----	----	----	0180	98,09	ЦОТК. Лаборатория экологического и санитарного контроля
		22		----	----	----	----	----	----	---- / 0,0002	---- / 0,0002	0180	98,06	ЦОТК. Лаборатория экологического и санитарного контроля

Страница 230 из 244

К экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Загрязняющее вещество, код и наименование		Номер расчетной (контрольной) точки	Фоновая концентрация q _{ф.ф.} , в долях ПДК	Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК								Источники объекта НВОС 2 категории с наибольшим воздействием на атмосферный воздух, (наибольшим вкладом в максимальную концентрацию)		Принадлежность источника объекта НВОС 2 категории (цех, участок, подразделение)
				на границе территории основной производственной площадки (без учета фона)		на границе единой СЗЗ основной производственной площадки (с учетом фона / без учета фона)		на границе ориентировочной СЗЗ основной производственной площадки (с учетом фона / без учета фона)		в жилой зоне / зоне с особыми условиями (с учетом фона / без учета фона)		№ источника на карте - схеме	% вклада	
				Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим-УКК»	Вклад, объекта НВОС 2 категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим-УКК»	Вклад, объекта НВОС 2 категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим-УКК»	Вклад, объекта НВОС 2 категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим-УКК»	Вклад, объекта НВОС 2 категории			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
032 2	Серная кислота	12 8	не треб	----	----	----	----	---- / 0,0002	---- / 0,0002	----	----	0180	98,17	санитарного контроля ЦОТК. Лаборатория экологического и санитарного контроля
				0,010	0,010	----	----	----	----	----	----	0180	99,86	ЦОТК. Лаборатория экологического и санитарного контроля
				----	----	---- / 0,002	---- / 0,002	----	----	----	----	0180	99,69	ЦОТК. Лаборатория экологического и санитарного контроля
				----	----	----	----	----	----	---- / 0,002	---- / 0,002	0180	99,68	ЦОТК. Лаборатория экологического и санитарного контроля
				----	----	----	----	---- / 0,002	---- / 0,002	----	----	0180	99,70	ЦОТК. Лаборатория экологического и санитарного контроля

Страница 231 из 244

К экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Загрязняющее вещество, код и наименование		Номер расчетной (контрольной) точки	Фоновая концентрация $c_{ф.ф.}$ в долях ПДК	Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК								Источники объекта НВОС 2 категории с наибольшим воздействием на атмосферный воздух, (наибольшим вкладом в максимальную концентрацию)		Принадлежность источника объекта НВОС 2 категории (цех, участок, подразделение)
				на границе территории основной производственной площадки (без учета фона)		на границе единой СЗЗ основной производственной площадки (с учетом фона / без учета фона)		на границе ориентировочной СЗЗ основной производственной площадки (с учетом фона / без учета фона)		в жилой зоне / зоне с особыми условиями (с учетом фона / без учета фона)		№ источника на карте - схеме	% вклада	
				Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим-УКК»	Вклад объекта НВОС 2 категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим-УКК»	Вклад объекта НВОС 2 категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим-УКК»	Вклад объекта НВОС 2 категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим-УКК»	Вклад объекта НВОС 2 категории			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0328	Углерод	423	не треб.	0,055	0,055	----	----	----	----	----	----	6506	63,57	Ствол 3. Период строительства. Дорожно-строительная техника
		41		----	----	---- / 0,014	---- / 0,014	----	----	----	----	6506	40,62	Ствол 3. Период строительства. Дорожно-строительная техника
		105		----	----	----	----	---- / 0,014	---- / 0,014	----	----	6506	40,66	Ствол 3. Период строительства. Дорожно-строительная техника
		23		----	----	----	----	----	----	---- / 0,008	---- / 0,008	6506	52,12	Ствол 3. Период строительства. Дорожно-строительная техника
0333	Дигидросульфид	423	не треб.	0,002	0,002	----	----	----	----	----	----	6138	76,76	Цех ВиК. Участок водоотведения и водоочистки. Площадка складирования обезвоженного осадка

Страница 232 из 244

Экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Загрязняющее вещество, код и наименование	Номер расчетной (контрольной) точки	Фоновая концентрация q _ф , в долях ПДК	Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК								Источники объекта НВОС 2 категории с наибольшим воздействием на атмосферный воздух, (наибольшим вкладом в максимальную концентрацию)		Принадлежность источника объекта НВОС 2 категории (цех, участок, подразделение)	
			на границе территории основной производственной площадки (без учета фона)		на границе единой СЗЗ основной производственной площадки (с учетом фона / без учета фона)		на границе ориентировочной СЗЗ основной производственной площадки (с учетом фона / без учета фона)		в жилой зоне / зоне с особыми условиями (с учетом фона / без учета фона)		№ источник а на карте - схеме	% вклад а		
			Концентрация промышленно й площадки предприятия ООО «Еврохи м-УКК»	Вклад, объекта НВОС 2 категори и	Концентрация промышленно й площадки предприятия ООО «Еврохи м-УКК»	Вклад, объекта НВОС 2 категори и	Концентрация промышленно й площадки предприятия ООО «Еврохи м-УКК»	Вклад, объекта НВОС 2 категори и	Концентрация промышленно й площадки предприятия ООО «Еврохи м-УКК»	Вклад, объекта НВОС 2 категори и				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		105		----	----	----	----	---- / 0,00003	---- / 0,00003	----	----	6138	45,72	Цех ВиК. Участок водоотведения и водоочистки. Площадка складирования обезвоженного осадка
		41		----	----	---- / 0,00003	---- / 0,00003	----	----	----	----	6138	45,71	Цех ВиК. Участок водоотведения и водоочистки. Площадка складирования обезвоженного осадка
		22		----	----	----	----	----	----	---- / 0,00002	---- / 0,00002	6138	34,69	Цех ВиК. Участок водоотведения и водоочистки. Площадка складирования обезвоженного осадка
0337	Углерод оксид	424	не треб.	0,008	0,007	----	----	----	----	----	----	6501	50,15	ГДК. Ствол 1 и 2. Период строительства. Стройтехника
		41		----	----	---- / 0,002	---- / 0,002	----	----	----	----	6501	30,66	ГДК. Ствол 1 и 2. Период строительства.

Страница 233 из 244

К экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Загрязняющее вещество, код и наименование		Номер расчетной (контрольной) точки	Фоновая концентрация Ч _{ф.ф.} , в долях ПДК	Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК								Источники объекта НВОС 2 категории с наибольшим воздействием на атмосферный воздух, (наибольшим вкладом в максимальную концентрацию)		Принадлежность источника объекта НВОС 2 категории (цех, участок, подразделение)
				на границе территории основной производственной площадки (без учета фона)		на границе единой СЗЗ основной производственной площадки (с учетом фона / без учета фона)		на границе ориентировочной СЗЗ основной производственной площадки (с учетом фона / без учета фона)		в жилой зоне / зоне с особыми условиями (с учетом фона / без учета фона)		№ источника на карте - схеме	% вклада	
				Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим-УКК»	Вклад, объекта НВОС 2 категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим-УКК»	Вклад, объекта НВОС 2 категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим-УКК»	Вклад, объекта НВОС 2 категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим-УКК»	Вклад, объекта НВОС 2 категории			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		105	23											Стройтехника
				----	----	----	----	---- / 0,002	---- / 0,002	----	----	6501	30,69	ГДК. Ствол 1 и 2. Период строительства. Стройтехника
				----	----	----	----	----	----	---- / 0,001	---- / 0,001	6501	21,50	ГДК. Ствол 1 и 2. Период строительства. Стройтехника
0342	Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/: - гидрофторид	не треб.	423	0,0003	0,0003	----	----	----	----	----	----	6502	25,93	ГДК. Ствол 1 и 2. Период строительства. Сварочные работы. Окрасочные работы. Разгрузка и хранение щебня. Земляные работы. Приготовление битума. Устройство асфальтобетонного покрытия
				----	----	---- / 0,0001	---- / 0,0001	----	----	----	----	0139	38,72	Рудник. Рудник. ПУШП.
				----	----	----	----	---- / 0,0001	---- / 0,0001	----	----	0139	38,75	Рудник. Рудник. ПУШП.
				----	----	----	----	----	----	---- / 0,00006	----	0139	44,52	Рудник. Рудник. ПУШП.

Страница 234 из 244

экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Загрязняющее вещество, код и наименование		Номер расчетной (контрольной) точки	Фоновая концентрация ЧУФ, в долях ПДК	Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК								Источники объекта НВОС 2 категории с наибольшим воздействием на атмосферный воздух, (наибольшим вкладом в максимальную концентрацию)		Принадлежность источника объекта НВОС 2 категории (цех, участок, подразделение)
				на границе территории основной производственной площадки (без учета фона)		на границе единой СЗЗ основной производственной площадки (с учетом фона / без учета фона)		на границе ориентировочной СЗЗ основной производственной площадки (с учетом фона / без учета фона)		в жилой зоне / зоне с особыми условиями (с учетом фона / без учета фона)		№ источника на карте - схеме	% вклада	
				Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим-УКК»	Вклад объекта НВОС 2 категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим-УКК»	Вклад объекта НВОС 2 категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим-УКК»	Вклад объекта НВОС 2 категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим-УКК»	Вклад объекта НВОС 2 категории			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
											0,00006			Рудник
0616	Диметилбензол	423	не треб.	0,0007	0,0007	----	----	----	----	----	----	6511	77,65	Ствол 3. Период строительства. Сварочные и окрасочные работы подземная часть
		41		----	----	---- / 0,0002	---- / 0,0002	----	----	----	----	6511	72,92	Ствол 3. Период строительства. Сварочные и окрасочные работы подземная часть
		105		----	----	----	----	---- / 0,0002	---- / 0,0002	----	----	6511	72,96	Ствол 3. Период строительства. Сварочные и окрасочные работы подземная часть
		23		----	----	----	----	----	----	---- / 0,0001	---- / 0,0001	6511	82,85	Ствол 3. Период строительства. Сварочные и окрасочные работы подземная часть
0621	Метилбензол	419	не треб.	0,000008	0,000008	----	----	----	----	----	----	6511	95,18	Ствол 3. Период строительства. Сварочные и окрасочные работы подземная часть

Страница 235 из 244

К экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Загрязняющее вещество, код и наименование		Номер расчетной (контрольной) точки	Фоновая концентрация (у.ф.д.), в долях ПДК	Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК								Источники объекта НВОС 2 категории с наибольшим воздействием на атмосферный воздух, (наибольшим вкладом в максимальную концентрацию)		Принадлежность источника объекта НВОС 2 категории (цех, участок, подразделение)
				на границе территории основной производственной площадки (без учета фона)		на границе единой СЗЗ производственной площадки (с учетом фона / без учета фона)		на границе ориентировочной СЗЗ основной производственной площадки (с учетом фона / без учета фона)		в жилой зоне / зоне с особыми условиями (с учетом фона / без учета фона)		№ источника на карте - схеме	% вклада	
				Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим-УКК»	Вклад объекта НВОС 2 категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим-УКК»	Вклад объекта НВОС 2 категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим-УКК»	Вклад объекта НВОС 2 категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим-УКК»	Вклад объекта НВОС 2 категории			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		41		----	----	---- / 0,000002	---- / 0,000002	----	----	----	----	6511	94,79	Ствол 3. Период строительства. Сварочные и окрасочные работы подземная часть
		105		----	----	----	----	---- / 0,000002	---- / 0,000002	----	----	6511	94,79	Ствол 3. Период строительства. Сварочные и окрасочные работы подземная часть
		22		----	----	----	----	----	----	---- / 0,000001	---- / 0,000001	6511	92,55	Ствол 3. Период строительства. Сварочные и окрасочные работы подземная часть
0627	Этилбензол	419	не требуется	0,00003	0,00003	----	----	----	----	----	----	6510	100,00	Ствол 3. Период строительства. Сварочные и окрасочные работы
		41		----	----	---- / 0,000005	---- / 0,000005	----	----	----	----	6510	100,00	Ствол 3. Период строительства. Сварочные и окрасочные работы
		105		----	----	----	----	---- / 0,000005	---- / 0,000005	----	----	6510	100,00	Ствол 3. Период строительства. Сварочные и окрасочные работы

Страница 236 из 244

к экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Загрязняющее вещество, код и наименование		Номер расчетной (контрольной) точки	Фоновая концентрация $\phi_{\text{ф.ф.}}$, в долях ПДК	Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК								Источники объекта НВОС 2 категории с наибольшим воздействием на атмосферный воздух, (наибольшим вкладом в максимальную концентрацию)		Принадлежность источника объекта НВОС 2 категории (цех, участок, подразделение)
				на границе территории основной производственной площадки (без учета фона)		на границе единой СЗЗ основной производственной площадки (с учетом фона / без учета фона)		на границе ориентировочной СЗЗ основной производственной площадки (с учетом фона / без учета фона)		в жилой зоне / зоне с особыми условиями (с учетом фона / без учета фона)		№ источник а на карте - схеме	% вклад а	
				Концентрация промышленно й площадки предприятия ООО «Еврохи м-УКК»	Вклад, объекта НВОС 2 категори и	Концентрация промышленно й площадки предприятия ООО «Еврохи м-УКК»	Вклад, объекта НВОС 2 категори и	Концентрация промышленно й площадки предприятия ООО «Еврохи м-УКК»	Вклад, объекта НВОС 2 категори и	Концентрация промышленно й площадки предприятия ООО «Еврохи м-УКК»	Вклад, объекта НВОС 2 категори и			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		23		----	----	----	----	----	----	---- / 0,000004	---- / 0,000004	6510	100,00	Ствол 3. Период строительства. Сварочные окрасочные работы
0703	Бенз/а/пирен	414		0,002	0,002	----	----	----	----	----	----	0133	80,65	Цех ВМК. Станция 2-го подъема. Аварийный дизель-генераторный агрегат
		41	не треб.	----	----	---- / 0,002	---- / 0,0003	----	----	----	----	0113	45,69	Цех теплогазоснабжения. Котельная. Водогрейный котел Vitomax 200 HW BK1, паровые котлы Vitomax 200 HS
		105		----	----	----	----	---- / 0,002	---- / 0,0003	----	----	0113	45,68	Цех теплогазоснабжения. Котельная. Водогрейный котел Vitomax 200 HW BK1, паровые котлы Vitomax 200 HS

Страница 237 из 244

К экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Загрязняющее вещество, код и наименование		Номер расчетной (контрольной) точки	Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК									Источники объекта НВОС 2 категории с наибольшим воздействием на атмосферный воздух, (наибольшим вкладом в максимальную концентрацию)		Принадлежность источника объекта НВОС 2 категории (цех, участок, подразделение)
			на границе территории основной производственной площадки (без учета фона)		на границе единой СЗЗ основной производственной площадки (с учетом фона / без учета фона)		на границе ориентировочной СЗЗ основной производственной площадки (с учетом фона / без учета фона)		в жилой зоне / зоне с особыми условиями (с учетом фона / без учета фона)		№ источника на карте - схеме	% вклада		
			Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим-УКК»	Вклад, объекта НВОС 2 категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим-УКК»	Вклад, объекта НВОС 2 категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим-УКК»	Вклад, объекта НВОС 2 категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим-УКК»	Вклад, объекта НВОС 2 категории				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		27		----	----	----	----	----	----	---- / 0,001	---- / 0,0003	0113	51,97	Цех теплогазоснабжения. Котельная. Водогрейный котел Vitomax 200 HW BK1, паровые котлы Vitomax 200 HS
107 1	Гидроксibenзол (фенол)	42 3		0,001	0,001	----	----	----	----	----	----	6138	89,90	Цех ВиК. Участок водоотведения и водоочистки. площадка складирования обезвоженного осадка
		10 5	не треб.	----	----	----	----	---- / 0,00002	---- / 0,00002	----	----	6138	56,33	Цех ВиК. Участок водоотведения и водоочистки. площадка складирования обезвоженного осадка
		41		----	----	---- / 0,00002	---- / 0,00002	----	----	----	----	6138	56,33	Цех ВиК. Участок водоотведения и водоочистки. площадка складирования обезвоженного осадка

Страница 238 из 244

К экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Загрязняющее вещество, код и наименование		Номер расчетной (контрольной) точки	Фоновая концентрация $c_{ф.ф.}$, в долях ПДК	Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК								Источники объекта НВОС 2 категории с наибольшим воздействием на атмосферный воздух, (наибольшим вкладом в максимальную концентрацию)		Принадлежность источника объекта НВОС 2 категории (цех, участок, подразделение)
				на границе территории основной производственной площадки (без учета фона)		на границе единой СЗЗ основной производственной площадки (с учетом фона / без учета фона)		на границе ориентировочной СЗЗ основной производственной площадки (с учетом фона / без учета фона)		в жилой зоне / зоне с особыми условиями (с учетом фона / без учета фона)		№ источника на карте - схеме	% вклада	
				Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим-УКК»	Вклад, объекта НВОС 2 категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим-УКК»	Вклад, объекта НВОС 2 категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим-УКК»	Вклад, объекта НВОС 2 категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим-УКК»	Вклад, объекта НВОС 2 категории			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			23											осадка
					----	----	----	----	----	----	---- / 0,000007	---- / 0,000007	6138	54,41
131 7	Ацетальдегид	40 2	не треб.	0,00008	0,00008	----	----	----	----	----	----	0182	100,0 0	Столовая. Приготовление хлебобулочных изделий
		----		----	---- / 0,00003	---- / 0,00003	----	----	----	----	0182	100,0 0	Столовая. Приготовление хлебобулочных изделий	
		10 5		----	----	----	----	---- / 0,00003	---- / 0,00003	----	----	0182	100,0 0	Столовая. Приготовление хлебобулочных изделий
		22		----	----	----	----	----	----	---- / 0,00002	---- / 0,00002	0182	100,0 0	Столовая. Приготовление хлебобулочных изделий
132 5	Формальдегид	42 3	не треб.	0,0009	0,0009	----	----	----	----	----	----	6138	53,37	Цех В.К. Участок водоотведения

Страница 239 из 244

К экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Загрязняющее вещество, код и наименование		Номер расчетной (контрольной) точки	Фоновая концентрация q _{уф} , в долях ПДК	Расчетная максимальная призмная концентрация, в долях ПДК								Источники объекта НВОС 2 категории с наибольшим воздействием на атмосферный воздух, (наибольшим вкладом в максимальную концентрацию)		Принадлежность источника объекта НВОС 2 категории (цех, участок, подразделение)
				на границе территории основной производственной площадки (без учета фона)		на границе единой СЗЗ основной производственной площадки (с учетом фона / без учета фона)		на границе ориентировочной СЗЗ основной производственной площадки (с учетом фона / без учета фона)		в жилой зоне / зоне с особыми условиями (с учетом фона / без учета фона)				
				Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим-УКК»	Вклад, объекта НВОС 2 категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим-УКК»	Вклад, объекта НВОС 2 категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим-УКК»	Вклад, объекта НВОС 2 категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим-УКК»	Вклад, объекта НВОС 2 категории	№ источника на карте - схеме	% вклада	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														водоочистки. площадка складирования обезвоженного осадка
		10	5	----	----	----	----	---- / 0,00002	---- / 0,00002	----	----	0137	61,04	Цех ВиК. Участок водоотведения и водоочистки. Шнековый дегидратор
		41		----	----	---- / 0,00002	---- / 0,00002	----	----	----	----	0137	61,04	Цех ВиК. Участок водоотведения и водоочистки. Шнековый дегидратор
		23		----	----	----	----	----	----	---- / 0,000008	---- / 0,000008	0137	60,08	Цех ВиК. Участок водоотведения и водоочистки. Шнековый дегидратор
2902	Взвешенные вещества	423	не треб.	0,0006	0,0006	----	----	----	----	----	----	6502	88,93	ГДК. Ствол 1 и 2. Период строительства. Сварочные работы. Окрасочные работы. Разгрузка и хранение щебня. Земляные работы.

Страница 240 из 244

К экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Загрязняющее вещество, код и наименование		Номер расчетной (контрольной) точки	Фоновая концентрация $C_{ф.ф.}$, в долях ПДК	Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК								Источники объекта НВОС 2 категории с наибольшим воздействием на атмосферный воздух, (наибольшим вкладом в максимальную концентрацию)		Принадлежность источника объекта НВОС 2 категории (цех, участок, подразделение)
				на границе территории основной производственной площадки (без учета фона)		на границе единой СЗЗ основной производственной площадки (с учетом фона / без учета фона)		на границе ориентировочной СЗЗ основной производственной площадки (с учетом фона / без учета фона)		в жилой зоне / зоне с особыми условиями (с учетом фона / без учета фона)				
				Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим-УКК»	Вклад, объекта НВОС 2 категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим-УКК»	Вклад, объекта НВОС 2 категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим-УКК»	Вклад, объекта НВОС 2 категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим-УКК»	Вклад, объекта НВОС 2 категории	№ источника на карте - схеме	% вклада	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														Приготовление битума. Устройство асфальтобетонного покрытия
		41				---- / 0,00005	---- / 0,00005	----	----	----	----	6502	81,15	ГДК. Ствол 1 и 2. Период строительства. Сварочные работы. Окрасочные работы. Разгрузка и хранение щебня. Земляные работы. Приготовление битума. Устройство асфальтобетонного покрытия
		105				----	----	---- / 0,00005	---- / 0,00005	----	----	6502	81,16	ГДК. Ствол 1 и 2. Период строительства. Сварочные работы. Окрасочные работы. Разгрузка и хранение щебня. Земляные работы. Приготовление битума.

Страница 241 из 244

К экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Загрязняющее вещество, код и наименование		Номер расчетной (контрольной) точки	Фоновая концентрация q _{ф.г.} , в долях ПДК	Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК								Источники объекта НВОС 2 категории с наибольшим воздействием на атмосферный воздух, (наибольшим вкладом в максимальную концентрацию)		Принадлежность источника объекта НВОС 2 категории (цех, участок, подразделение)
				на границе территории основной производственной площадки (без учета фона)		на границе единой СЗЗ основной производственной площадки (с учетом фона / без учета фона)		на границе ориентировочной СЗЗ основной производственной площадки (с учетом фона / без учета фона)		в жилой зоне / зоне с особыми условиями (с учетом фона / без учета фона)		№ источника на карте - схеме	% вклада	
				Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим-УКК»	Вклад, объекта НВОС 2 категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим-УКК»	Вклад, объекта НВОС 2 категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим-УКК»	Вклад, объекта НВОС 2 категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим-УКК»	Вклад, объекта НВОС 2 категории			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		23												Устройство асфальтобетонного покрытия
				----	----	----	----	----	----	----	---- / 0,00002	---- / 0,00002	6502	72,48

Страница 242 из 244

К экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Перечень стационарных источников с наибольшим воздействием на атмосферный воздух объектов «Площадка линейных кранов» и «Узел запуска очистных устройств»

Загрязняющее вещество, код и наименование		Номер расчетной (контрольной) точки Фоновая концентрация $q_{ф.ф.}$, в долях ПДК		Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК						Источники с наибольшим воздействием на атмосферный воздух, (наибольшим вкладом в максимальную концентрацию)		Принадлежность источника (цех, участок, подразделение)
				на границе территории объектов «Площадка линейных кранов» и «Узел запуска очистных устройств»		на границе ориентировочной СЗЗ объектов «Площадка линейных кранов» и «Узел запуска очистных устройств» (с учетом фона / без учета фона)		в жилой зоне / зоне с особыми условиями (с учетом фона / без учета фона)				
				Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим- УКК»	Вклад, объекта НВОС 2 категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим- УКК»	Вклад, объекта НВОС 2 категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим- УКК»	Вклад, объекта НВОС 2 категории	№ источника на карте - схеме	% вклада	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0410	Метан	465	0	0,491 / 0,491	0,491 / 0,491	----	----	----	----	0126	91,40	Цех теплогазоснабжения. Узел запуска ОУ. Камера запуска очистных устройств Цех теплогазоснабжения. Узел запуска ОУ. Камера запуска очистных устройств Цех теплогазоснабжения. Узел запуска ОУ. Камера запуска очистных устройств
		150	0	----	----	0,164 / 0,164	0,164 / 0,164	----	----	0126	93,79	
		23	0	----	----	----	----	0,008 / 0,008	0,008 / 0,008	0126	93,82	

Страница 243 из 244

К экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Предложения по установлению нормативов ПДВ.

Поскольку анализом выполненных расчетов рассеивания подтверждается, что выбросы загрязняющих веществ от источников объекта НВОС ООО «Еврохим-Усольский калийный комбинат» Объект II категории (код объекта НВОС 57-0259-002128-П) при эксплуатации всего технологического оборудования с фактической мощностью не нарушают норм качества атмосферного воздуха населенных мест, настоящим проектом ПДВ предложено принять уровень фактических выбросов как нормативные предельно допустимые выбросы (ПДВ).

Заключение:

РАСЧЕТ НОРМАТИВОВ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ДЛЯ ИСТОЧНИКОВ объекта «Площадка №1» общества с ограниченной ответственностью «Еврохим-Усольский калийный комбинат» Объект II категории (код объекта НВОС 57-0259-002128-П) **соответствует** требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:

– СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,

– СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Эксперт



М.Г. Торохова

Технический директор ОИ



И.Н. Арьков

Составлено в 2-х экземплярах.

Страница 244 из 244

  	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
(наименование территориального органа)	
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ	
№ 59.55.18.000.Т.000762.05.24	от 21.05.2024 г.
Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что требования, установленные в проектной документации (перечислить рассмотренные документы, указать наименование и адрес организации-разработчика): Расчет нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для источников объекта "Площадка №1" общества с ограниченной ответственностью "Еврохим-Усольский калийный комбинат" Объект II категории (код объекта НВОС 57-0259-002128-П) Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому федеральному округу", 603032, г. Нижний Новгород, ул. Гончарова, д. 1А (Российская Федерация)	
СООТВЕТСТВУЮТ [REDACTED] государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил) СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"	
Основанием для признания представленных документов соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы): Экспертное заключение ООО "Лаборатория 100" № 524.24.П от 05.04.2024 г.	
Главный государственный санитарный врач (заместитель главного государственного санитарного врача)	 
№ 2351658	

ООО "Первый печатный двор", г. Смоленск, 2023 г. «В».

**Приложение В
(справочное)**

**Проект нормативов допустимых выбросов для источников объекта
«Площадка № 2», экспертное заключение от 23.01.2025 № 047.25.П,
санитарно-эпидемиологическое заключение от 17.02.2025
№ 59.55.18.000.Т.000400.02.25**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Лаборатория 100»	
Юридический адрес: РФ, 610027 г. Киров (обл), ул. Воровского, д. 71, пом. 1013 Телефон: (8332) 322-709; ОГРН 1054316510522 ИНН 4345095466 КПП 434501001 Р/с 40702810400000007080 в АО КБ «Хлынов» г. Киров К/с 30101810100000000711, БИК 043304711 lab100@lab100.ru, www.lab100.ru	
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ	
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710180	
	УТВЕРЖДАЮ Руководитель ОИ ООО «Лаборатория 100»  М.В. Кузнецов «23» января 2025 г.
Экспертное заключение № 047.25.П по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы (инспекции) РАСЧЕТ НОРМАТИВОВ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ДЛЯ ИСТОЧНИКОВ Общества с ограниченной ответственностью «ЕвроХим – Усольский калийный комбинат» Объект: «Площадка №2» Объект I категории (код объекта НВОС 57-0159-002700-П)	

К экспертному заключению № 047.25.П от 23.01.2025

Наименование заявителя (заказчик): Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому Федеральному округу» (ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО»).

Юридический адрес заявителя: 603032, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Гончарова, 1а.

Наименование объекта инспекции: РАСЧЕТ НОРМАТИВОВ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ДЛЯ ИСТОЧНИКОВ Общества с ограниченной ответственностью «ЕвроХим – Усольский калийный комбинат» Объект: «Площадка №2» Объект I категории (код объекта НВОС 57-0159-002700-П).

Место расположения (адрес) объекта инспекции: Пермский край, г.о. город Березники, тер. Усольского калийного комбината, сооружение 15.

Наименование разработчика проекта, адрес: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому Федеральному округу» (ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО»), Юридический адрес: 603032, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Гончарова, 1а; тел. разработчика: (342)-233-10-89.

Основание для проведения инспекции: заявление № 5-ОИ от 09.01.2025 г.

Дата проведения инспекции: 23 января 2025 г.

Цель проведения инспекции: установление соответствия (не соответствия) объекта инспекции санитарным правилам и нормативам.

Сведения о специалистах, проводивших инспекцию: Эксперт (инспектор) Торохова Марина Габдуллоевна. Удостоверение о повышении квалификации № 22/18419 от 23 мая 2022г по программе: Актуальные вопросы проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Перечень рассмотренных материалов:

- РАСЧЕТ НОРМАТИВОВ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ДЛЯ ИСТОЧНИКОВ Общества с ограниченной ответственностью «ЕвроХим – Усольский калийный комбинат» Объект: «Площадка №2» Объект I категории (код объекта НВОС 57-0159-002700-П).

Перечень нормативно-правовых и других документов, примененных в ходе инспекции:

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Инспекцией установлено:

РАСЧЕТ НОРМАТИВОВ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ДЛЯ ИСТОЧНИКОВ Общества с ограниченной ответственностью «ЕвроХим – Усольский калийный комбинат» Объект:

Страница 2 из 51

К экспертному заключению № 047.25.П от 23.01.2025

«Площадка №2» Объект I категории (код объекта НВОС 57-0159-002700-П) представлен на санитарно-эпидемиологическую экспертизу в соответствии с требованиями ст. 11 и ст. 20 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ и другими нормативно-правовыми актами.

Настоящий проект ПДВ состоит из:

- исходные данные и результаты инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с качественной и количественной характеристикой каждого;
- локальный (без учета фона) и с учетом фоновое загрязнение, расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере;
- ситуационные планы с изолиниями концентраций загрязняющих веществ в атмосфере (с учетом фоновых концентраций этих веществ);
- оценка влияния выбросов предприятия на состояние атмосферного воздуха в районе его местоположения,
- предложения по нормативам предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
- предложения по проведению мероприятий для снижения выбросов загрязняющих веществ в период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ),
- предложения по проведению контроля за соблюдением нормативов ПДВ.

Таким образом, перечень представленных в проекте материалов для обоснования нормативов ПДВ соответствует требованиям п. 4.2.4. СанПиН 2.1.6.1032-01.

Общие сведения о предприятии

Полное наименование юридического лица	Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим – Усольский калийный комбинат»
Сокращенное наименование	ООО «ЕвроХим – УКК»
Юридический адрес	618400, Российская Федерация, Пермский край, г.о. город Березники, тер. Усольского калийного комбината, сооружение 15
ИНН	5911066005
ОГРН	1115911003230
ОКВЭД (основной)	20.15 Производство удобрений и азотных соединений

Целью разработанного проекта является расчет нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для действующего объекта ОНВ: «Площадка №2», код объекта НВОС 57-0159-002700-П ООО «Еврохим-Усольский калийный комбинат». Разработка проекта нормативов допустимых выбросов была выполнена в связи с корректировкой инвентаризации источников выбросов на объекте.

ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат» – действующий объект. Основной производственной деятельностью предприятия является добыча и переработка сильвинитовой руды с последующим получением товарного продукта – хлористого калия.

Промышленная площадка предприятия включает в себя несколько объектов негативного воздействия на окружающую среду (объектов НВОС), а именно:

- Площадка № 1 (объект 2-ой категории, код объекта НВОС 57-0259-002128-П),
- Площадка № 2 (объект 1-ой категории, код объекта НВОС 57-0159-002700-П).

В представленном проекте рассматривается объект «Площадка №2» Объект I категории (код объекта НВОС 57-0159-002700-П).

Для анализа и нормирования учтены данные актуализированных отчетов по инвентаризации Площадки №1 (2 категория, код объекта НВОС 57-0259-002128-П), а также

Страница 3 из 51

К экспертному заключению № 047.25.П от 23.01.2025

корректировка № 2 инвентаризации Площадки №2 (1 категория, код объекта НВОС 57-0159-002700-П), утверждённая 09.01.2025 г.

Анализ проведен как для всей промышленной площадки предприятия, так и отдельно только для источников и веществ объекта НВОС 1-ой категории (код 57-0159-002700-П)

На объекте ОНВ «Площадка № 2» (код 57-0159-002700-П) проводятся следующие процессы:

- измельчение, классификация руды;
- приготовление водных растворов реагентов для подачи в операции технологического процесса;
- обогащение сильвинитовой руды флотационным способом;
- сушка хлористого калия;
- гранулирование хлористого калия.

Кроме основных технологических процессов в границах объекта ОНВ осуществляют свою деятельность химические лаборатории, контролирующие показатели технологического процесса.

Фактическая мощность за 2024 год – 2 628 396 тонн.

План производства продукции ООО «ЕвроХим – УКК»

Наименование производимой продукции	Выпуск продукции, тонн							
	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год
Хлористый калий	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000

Также на указанный период мероприятий по снижению выбросов, ликвидация производств и источников выбросов не планируется.

На момент разработки нормативов допустимых выбросов при производстве продукции используются следующие ресурсы, материалы и энергоресурсы:

- сильвинитовая руда;
- маточный раствор (жидкая фаза технологических процессов);
- оборотный рассол (осветленная жидкая фаза из шламохранилища для использования в различных технологических процессах);
- реагенты – для обеспечения технологических процессов;
- техническая вода – для технологического процесса, систем газоочистки, для приготовления растворов реагентов, для подпитки оборотной системы охлаждения технологического оборудования;
- газ природный – для обеспечения технологических процессов сушки горячими топочными газами;
- пар – для подогрева воды при приготовлении рабочих растворов реагентов и других технологических процессов;
- сжатый воздух – на ремонтные нужды, для приборов КИПиА, для работы установок пылегазоочистки и сушильных установок сушильно-грануляционного отделения и пр.;
- электроэнергия.

Все объекты инженерного обеспечения производства (котельная, очистные сооружения, насосные станции, подстанция) находятся на объекте НВОС 2-ой категории (код объекта: 57-0259-002128-П).

Сырьем для производства хлористого калия является сильвинитовая руда, добываемая шахтным способом (рудник находится на объекте НВОС 2-ой категории (код объекта: 57-0259-

Страница 4 из 51

К экспертному заключению № 047.25.П от 23.01.2025

002128-П)). Основной минеральный состав руды – сильвин (калий хлористый), галит (натрий хлористый), нерастворимые и малорастворимые в воде минералы.

Технологический процесс переработки руды флотационным способом основан на различной способности сильвина и галита смачиваться водой, которая достигается их обработкой реагентами. Процесс флотационного обогащения сильвинитовой руды осуществляется в насыщенном растворе хлоридов калия и натрия (маточный раствор).

Процесс на данном объекте НВОС 1 категории включает следующие основные стадии:

1. Измельчение, классификация руды, обогащение хлористого калия. Данные процессы осуществляются в отделении обогащения главного корпуса ФОФ.
2. Сушка, гранулирование хлористого калия. Данные процессы осуществляются в сушильно-грануляционном отделении главного корпуса ФОФ.
3. Приготовление водных растворов реагентов для подачи в операции технологического процесса. Осуществляется в реагентном отделении ФОФ.

Кроме основных технологических процессов, в помещениях, расположенных в главном корпусе ФОФ, а также в реагентном отделении, осуществляют свою деятельность химические лаборатории, контролирующие показатели технологического процесса.

Измельчение, классификация руды, обогащение хлористого калия

Назначение операции измельчения и классификации – доведение сильвинитовой руды до флотационной крупности, операции оттирки шламов – подготовка руды к их удалению, т.е. обесшламливанию. Эффективное удаление нерастворимых в воде минералов из руды обеспечивается комбинированной технологической схемой обесшламливания, состоящей из гидромеханического и флотационного способов обесшламливания.

Основной этап обогащения хлористого калия – сильвиновая флотация. Сильвиновая флотация включает в себя следующие операции:

- основная флотация;
- классификация пенного продукта основной сильвиновой флотации (чернового концентрата) по классу 0,7 мм;
- перемешивающая флотация подрешетного продукта классификации чернового концентрата;
- выщелачивание хлорида натрия из флотоконцентрата.

Весь процесс осуществляется на четырех идентичных технологических секциях.

При осуществлении данных технологических процессов характерно образование пылевоздушной смеси от процессов грохочения, измельчения, транспортирования и пересыпок продуктов.

Для снижения выбросов пыли в атмосферу предусмотрены системы аспирации АС-1, АС-2 (выброс осуществляется в одну трубу) (**источник №0001**), АС-3, АС-4 (выброс осуществляется в одну трубу) (**источник №0002**). На каждой технологической линии предусмотрена собственная система аспирации с мокрой очисткой запыленного воздуха по одноступенчатой схеме очистки (скруббер Вентури). В атмосферу выбрасываются: KCl, NaCl.

Все источники организованные.

Сушка, гранулирование хлористого калия

Страница 5 из 51

2026	Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 2. Текстовая часть. Приложения А-Г. Том 2	257
------	---	-----

К экспертному заключению № 047.25.П от 23.01.2025

После процесса обогащения флотоконцентрат хлористого калия поступает в сушильные печи сушильно-грануляционного отделения. Для обеспечения процесса сушки хлористого калия используются продукты сгорания природного газа с последующим отводом от сушилок «кипящего слоя» отработанных газов. Всего линий сушки – 4.

Сушка хлористого калия осуществляется в печах «кипящего слоя» (далее по тексту КС) КС-1 (поз. 4.1А.ДР.01.01), КС-2 (поз. 4.1А.ДР.01.02), КС-3 (поз. 4.1А.ДР.01.03) и КС-4 (поз. 4.1А.СР.01.04) (**источники №№0004, 0005, 0006, 0084**). Отходящие газы от сушилок «кипящего слоя» перед выбросом в атмосферу подвергаются последовательной очистке в две стадии (сдвоенные циклоны, скруббер Вентури). В атмосферу выбрасываются: KCl, NaCl, NO₂, NO, CO, SO₂, бенз(а)пирен, Амины C₁₅₋₂₀.

Для устранения выбросов пыли от укрытий мест пересыпок и технологического оборудования в воздух рабочей зоны, а также для сокращения количества выбрасываемой пыли в атмосферу предусмотрены системы пылеулавливания с последующей очисткой аспирационного воздуха. Все технологические линии сушки оборудованы собственными аспирационными системами. В качестве очистного оборудования применяются рукавные фильтры АС-4 (**источник №0007**), АС-5 (**источник №0008**), АС-6 (**источник №0009**), АС-7 (**источник №0085**), скруббер АС-8 (**источник №0085**) (выброс от АС-7 и АС-8 осуществляется в одну трубу). В атмосферу выбрасываются: KCl, NaCl, Амины C₁₅₋₂₀.

Гранулирование мелкого хлористого калия осуществляется методом прессования на вальковых прессах. Для повышения прочности и снижения пылимости гранулированный хлористый калий подвергается обработке на установке облагораживания. На линии грануляции имеются три параллельно работающие технологические линии.

Гранулы хлористого калия разгружаются в сушилку «кипящего слоя» КС-1 (поз. 4.1В.ДР.01.01), КС-2 (поз.4.1.В.ДР.01.02) и КС-3 (поз.4.1.В.ДР.01.03) (**источники №№0010, 0011, 0012**). В качестве теплоносителя в аппарате-сушилке используются топочные газы, образующиеся при сжигании топлива (природного газа) в горелке. Отработанные газы сушилки вентилятором подаются на одностадийную сухую очистку. Для очистки отходящих газов используются рукавные фильтры. В атмосферу выбрасываются: KCl, NaCl, NO₂, NO, CO, SO₂, бенз(а)пирен, Амины C₁₅₋₂₀.

Помимо отходящих от сушилок газов при работе технологического оборудования и при перегрузках продуктов в отделении грануляции главного корпуса образуется пылевоздушная смесь, которая улавливается системами аспирации. Для сокращения количества выбрасываемой пыли в атмосферу, уловленной в отделении грануляции и на участке облагораживания, пылевоздушная смесь подвергается одностадийной очистке в рукавном фильтре (**источники №0013, 0014, 0015**). В атмосферу выбрасываются: KCl, NaCl.

Все источники организованные.

Приготовление водных растворов реагентов

В отделении приготовления реагентов источниками выделения загрязняющих веществ являются емкости приготовления рабочих растворов реагентов.

Емкости приготовления эмульсии (**источник №0073**). Выброс осуществляется через трубу газоудаления. В атмосферу выбрасываются: гидрохлорид, смесь предельных углеводородов C₆H₁₄ - C₁₀H₂₂, амины алифатические C₁₅₋₂₀.

Емкости хранения газойля каталитического, масла индустриального (**источник №0074**). Выброс осуществляется через трубу газоудаления. В атмосферу выбрасываются: масло минеральное, смесь предельных углеводородов C₆H₁₄ - C₁₀H₂₂.

Страница 6 из 51

К экспертному заключению № 047.25.П от 23.01.2025

Емкости хранения полиэтиленгликоля, масла минерального (**источник №0075**). Выброс осуществляется через трубу газоудаления. В атмосферу выбрасываются: масло минеральное нефтяное, полиэтиленгликоли: ПЭГ-400, ПЭГ-6000.

Емкости для приготовления раствора карбамида и соли (**источник №0076**). Выброс осуществляется через трубу газоудаления. В атмосферу выбрасываются: карбамид, диНатрий карбонат, гексакис(циано-С)феррат(4-)тетракалия ОС-6-11).

Емкость для приготовления аминорасовой смеси (**источник №0077**). Выброс осуществляется через трубу газоудаления. В атмосферу выбрасываются: масло минеральное нефтяное, амины алифатические С₁₅₋₂₀.

Емкости приготовления депрессоров шлама (**источник №0078**). Выброс осуществляется через трубу газоудаления. В атмосферу выбрасываются: пыль крахмала.

Емкости приготовления флокулянта Полиакриламид (**источник №0079**). Выброс осуществляется через трубу газоудаления. В атмосферу выбрасываются: полиакриламид анионный АК-618.

Емкости для приготовления водного раствора метасиликата натрия (**источник №0080**). Выброс осуществляется через трубу газоудаления. В атмосферу выбрасываются: натрий силикат.

Все источники организованные.

Лаборатории

В помещениях лабораторий анализы проводятся в вытяжных шкафах. При работе в вытяжных шкафах выделяются загрязняющие вещества, которые удаляются в атмосферу по системам вентиляции.

Лаборатория в отделении обогащения (**источник №0081**). В атмосферу выбрасывается: углерода оксид.

Лаборатория в сушильно-грануляционном отделении (**источник №0082**). В атмосферу выбрасываются: углерода оксид и этанол.

Лаборатория в реакгентном отделении (**источник №0083**). В атмосферу выбрасываются: гидрохлорид, серная кислота, этановая кислота, аммиак, углерода оксид.

Все источники организованные.

Объект 1 категории НВОС (код 57-0159-002700-П) расположен на территории г.о. город Березники Пермского края. Территория ограничена:

- с севера, северо-востока, северо-запада, запада, юго-запада – лесным массивом;
- с востока, юго-востока и юга – территориями, занятыми лесным массивом, и автодорогой.

Расстояние от границы площадки до нормируемых территорий составляет:

- до д. Сибирь - 1400 м в северном направлении;
- до садоводческих некоммерческих товариществ - 215 м в восточном направлении;
- до с. Романово - 4640 м в южном направлении;
- до д. Малое Романово - 3970 м в юго-западном направлении;
- до д. Белая Пашня - 6020 м в западном направлении;
- до д. Володин Камень - 2555 м в северо-западном направлении.

Для территории ООО «ЕвроХим-УКК» разработан проект единой СЗЗ, в которую входят объекты 1 и 2 категории ООО «ЕвроХим-УКК»: Площадка №1 (объект 2-ой категории, код объекта НВОС 57-0259-002128-П), Площадка №2 (объект 1-ой категории, код объекта НВОС 57-0159-002700-П).

Страница 7 из 51

К экспертному заключению № 047.25.П от 23.01.2025

В настоящее время санитарно-защитная зона от основной промплощадки ООО «ЕвроХим-УКК» установлена Решением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 01.07.2024 №174-РС33 следующих размеров:

1.1. в северном направлении – на расстоянии 1000 м от границ земельных участков с кадастровыми номерами 59:37:2021101:242, 59:37:2021101:256 и 59:37:2021101:218;

1.2. в северо-восточном направлении – на расстоянии 215-1000 м от границ земельных участков с кадастровыми номерами 59:37:2021101:218 и 59:37:2021101:257;

1.3. в восточном направлении – на расстоянии 215-600 м от границ земельного участка с кадастровым номером 59:37:2021101:257;

1.4. в юго-восточном направлении – на расстоянии 600-1000 м от границ земельных участков с кадастровыми номерами 59:37:2021101:257, 59:37:2021101:234, 59:37:2021101:259, 59:37:2020101:304, 59:37:0000000:2245 и 59:37:2021101:379;

1.5. в южном направлении – на расстоянии 1000 м от границ земельных участков с кадастровыми номерами 59:37:2021101:217, 59:37:2021101:253, 59:37:2021101:226 и 59:37:2021101:234;

1.6. в юго-западном направлении – на расстоянии 1000 м от границ земельных участков с кадастровыми номерами 59:37:2021101:234, 59:37:2021101:226 и 59:37:2021101:249;

1.7. в западном направлении – на расстоянии 1000 м от границ земельных участков с кадастровыми номерами 59:37:2021101:249, 59:37:2021101:255, 59:37:2021101:232, 59:37:2021101:389, 59:37:2021101:243 и 59:37:2021101:251;

1.8. в северо-западном направлении – на расстоянии 1000 м от границ земельных участков с кадастровыми номерами 59:37:2021101:251 и 59:37:2021101:242.

Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Инвентаризация была проведена в соответствии с Приказом Минприроды России от 19.11.2021 №871 «Об утверждении порядка проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, корректировки ее данных, документирования и хранения данных, полученных в результате проведения таких инвентаризации и корректировки».

Ранее действующая инвентаризация в редакции Корректировки № 1 отчёта по инвентаризации утверждена 30.01.2024. В представленном в проекте в корректировке № 2 отчета по инвентаризации общий валовый выброс загрязняющих веществ изменился до 1 355,950 т/год.

В сравнении с корректировкой №1 инвентаризации 2024 года произошли следующие изменения:

1. Количество источников выбросов ЗВ не изменилось и составляет 27.

2. Исключено 2 источника выбросов ЗВ в связи с выводом из эксплуатации:

- №0003 Флотационная обогатительная фабрика, отделение обогащения. Механизированная уборка производственных площадок системой вакуумной пылеуборки ВП 8.
- №0016 Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (грануляция). Механизированная уборка производственных площадок системой вакуумной пылеуборки ВП 6.

3. В связи с техническим перевооружением стадий измельчения, флотации, обезвоживания и сушки готового продукта добавлено 2 источника выбросов ЗВ:

- №0084 Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение. Сушилка КС поз. 4.1А.SR.01.04 (Труба КС-4).

Страница 8 из 51

К экспертному заключению № 047.25.П от 23.01.2025

- №0085 Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение. Местные отсосы от технологического оборудования (Труба АС-7, АС-8).

4. Изменился общий валовый выброс загрязняющих веществ с 1443,078 т/год (данные корректировки №1 инвентаризации 2024 года) на 1355,950 т/год (данные инвентаризации корректировки №2 2024 года). Снижение выбросов связано с актуализацией данных по источникам, чьи выбросы были определены инструментальным способом.

Сводная таблица изменений

№ ИЗАВ	Наименование ИЗАВ	валовый выброс, т/г 2024 (Корректировка №1)	валовый выброс, т/г 2024 (Корректировка №2)
1	2	3	4
0001	Труба АС-1, АС-2 (отделение обогащения)	7,863	1,075
0002	Труба АС-3, АС-4 (отделение обогащения)	6,378	2,199
0003	Труба	0,009	ИЗАВ выведен из эксплуатации
0004	Труба КС-1 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))	369,113	347,250
0005	Труба КС-2 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))	230,519	208,128
0006	Труба КС-3 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))	143,138	119,819
0007	Труба АС-4 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))	26,443	26,448
0008	Труба АС-5 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))	111,312	111,333
0009	Труба АС-6 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))	58,490	58,501
0010	Труба КС-1 (сушильно-грануляционное отделение (грануляция))	131,553	122,735
0011	Труба КС-2 (сушильно-грануляционное отделение (грануляция))	115,733	107,336
0012	Труба КС-3 (сушильно-грануляционное отделение (грануляция))	100,003	92,671
0013	Труба АС-1 (сушильно-грануляционное отделение (грануляция))	64,923	64,880
0014	Труба АС-2 (сушильно-грануляционное отделение (грануляция))	27,090	27,098
0015	Труба АС-3 (сушильно-грануляционное отделение (грануляция))	49,970	49,984
0016	Труба	0,280	ИЗАВ выведен из эксплуатации
0073	Труба газоудаления емкости приготовления эмульсии	0,012	0,092
0074	Труба газоудаления емкостей хранения газойля каталитического, масла промышленного	0,010	0,027
0075	Труба газоудаления емкости приготовления эмульсии	0,044	0,045
0076	Труба газоудаления емкостей с использованием карбамида и соли	0,0002	0,0001
0077	Труба газоудаления емкости с аминомасляной смесью	0,0001	0,0001
0078	Труба газоудаления емкостей приготовления депрессоров шлама	0,0003	0,0002
0079	Труба газоудаления емкостей приготовления флокулянта Полиакриламид	0,0002	0,0001
0080	Труба места складирования Метасиликата натрия	0,003	0,002
0081	Труба лаборатории отделения сгущения	0,063	0,063

Страница 9 из 51

К экспертному заключению № 047.25.П от 23.01.2025

№ ИЗАВ	Наименование ИЗАВ	валовый выброс, т/г 2024 (Корректировка №1)	валовый выброс, т/г 2024 (Корректировка №2)
1	2	3	4
0082	Труба лаборатории сушильно-грануляционного отделения	0,064	0,064
0083	Труба лаборатории реагентного отделения	0,063	0,063
0084	Труба КС-2 (сушильно-грануляционное отделение)	-	15,514
0085	Труба АС-7, АС-8 (сушильно-грануляционное отделение)	-	0,622
ИТОГО		1443,078	1355,950

При проведении инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу объекта НВОС 1 категории ООО «ЕвроХим - УКК» выявлено 27 организованных источников выбросов. Всего от объекта НВОС 1 категории выбрасывается 22 загрязняющих вещества. Эффектом вредного суммарного воздействия обладают 3 группы веществ. В результате проведенных расчетов общий валовый выброс загрязняющих веществ составляет 1 355,950 т/год.

Информация для расчета нормативов допустимых выбросов на основе проектной документации для строящихся, вводимых в эксплуатацию новых и реконструированных объектов НВОС не использовалась.

При расчете выбросов от источников данного объекта НВОС использованы следующие расчетные методики:

1. Расчетная инструкция (методика) «Удельные показатели образования вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от основных видов технологического оборудования для предприятий радиоэлектронного комплекса» (утверждена Федеральным агентством по промышленности Российской Федерации, 2006 год) (п.8 Перечня методик расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками).

2. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров (утверждены приказом Госкомэкологии России от 08.04.1998 № 199) (п.5 Перечня методик расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками).

Инструментальные замеры проведены аттестованными лабораториями:

1. ООО «Альфа Эксперт Экология» (уникальный номер в РАЛ № RA.RU.21HC13 от 22.08.2019).

2. Испытательная лаборатория по Пермскому краю ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому федеральному округу» (филиал «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Пермскому краю») (уникальный номер в РАЛ № RA.RU.513220 от 23.06.2015).

К экспертному заключению № 047.25.П от 23.01.2025

Обоснование выбора метода для определения качественного и количественного состава выбросов

Номер	Цех, участок (подразделение)	Наименование источника	Номер источника	Обоснование выбора метода
	Наименование			
ООО «ЕвроХим – УКК» Площадка №2 НВОС 57-0159-002700-П				
-	Флотационная обогатительная фабрика, отделение обогащения	Местные отсосы от технологического оборудования (трубы АС-1, АС-2)	0001	Для расчета выброса калия хлорида, натрия хлорида использован инструментальный метод.
-	Флотационная обогатительная фабрика, отделение обогащения	Местные отсосы от технологического оборудования (трубы АС-3, АС-4)	0002	Для расчета выброса калия хлорида, натрия хлорида использован инструментальный метод.
-	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (сушка)	Сушилка КС поз. 4.1А.DR.01.01 (Труба КС-1)	0004	Для расчета выброса калия хлорида, натрия хлорида, азота диоксида, азота оксида, углерода оксида, диоксида серы, бензапирена использован инструментальный метод.
				Для расчета аминов алифатических C15-C20 применен метод на основе материально-сырьевого баланса, п.26 (отсутствует практическая возможность проведения инструментальных измерений выбросов - отсутствует аттестованная методика измерения загрязняющего вещества) приказа №871 от 19.11.2021
-	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (сушка)	Сушилка КС поз. 4.1А.DR.01.02 (Труба КС-2)	0005	Для расчета выброса калия хлорида, натрия хлорида, азота диоксида, азота оксида, углерода оксида, диоксида серы, бензапирена использован инструментальный метод.
				Для расчета аминов алифатических C15-C20 применен метод на основе материально-сырьевого баланса, п.26 (отсутствует практическая возможность проведения инструментальных измерений выбросов - отсутствует аттестованная методика измерения загрязняющего вещества) приказа №871 от 19.11.2021
-	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (сушка)	Сушилка КС поз. 4.1А.DR.01.03 (Труба КС-3)	0006	Для расчета выброса калия хлорида, натрия хлорида, азота диоксида, азота оксида, углерода оксида, диоксида серы, бензапирена использован инструментальный метод.
				Для расчета аминов алифатических C15-C20 применен метод на основе материально-сырьевого баланса, п.26 (отсутствует практическая возможность проведения инструментальных измерений выбросов - отсутствует аттестованная методика измерения загрязняющего вещества) приказа №871 от 19.11.2021
-	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (сушка)	Местные отсосы от технологического оборудования (Труба АС-4)	0007	Для расчета выброса калия хлорида, натрия хлорида использован инструментальный метод.
				Для расчета аминов алифатических C15-C20 применен метод на основе материально-сырьевого баланса, п.26 (отсутствует практическая возможность проведения инструментальных измерений выбросов - отсутствует аттестованная методика измерения загрязняющего вещества) приказа №871 от 19.11.2021
-	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (сушка)	Местные отсосы от технологического оборудования (Труба АС-5)	0008	Для расчета выброса калия хлорида, натрия хлорида использован инструментальный метод.
				Для расчета аминов алифатических C15-C20 применен метод на основе материально-сырьевого баланса, п.26 (отсутствует практическая возможность проведения инструментальных измерений выбросов - отсутствует аттестованная методика измерения загрязняющего вещества) приказа №871 от 19.11.2021

Страница 11 из 51

К экспертному заключению № 047.25.П от 23.01.2025

Номер	Цех, участок (подразделение)	Наименование источника	Номер источника	Обоснование выбора метода
	Наименование			
ООО «ЕвроХим – УКК» Площадка №2 НВОС 57-0159-002700-П				
				№871 от 19.11.2021
-	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (сушка)	Местные отсосы от технологического оборудования (Труба АС-6)	0009	Для расчета выброса калия хлорида, натрия хлорида использован инструментальный метод. Для расчета аминов алифатических C15-C20 применен метод на основе материально-сырьевого баланса, п.26 (отсутствует практическая возможность проведения инструментальных измерений выбросов - отсутствует аттестованная методика измерения загрязняющего вещества) приказа №871 от 19.11.2021
-	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (грануляция)	Сушилка КС поз. 4.1В.ДР.01.01 (Труба КС-1)	0010	Для расчета выброса калия хлорида, натрия хлорида, азота диоксида, азота оксида, углерода оксида, диоксида серы, бензапирена использован инструментальный метод. Для расчета аминов алифатических C15-C20 применен метод на основе материально-сырьевого баланса, п.26 (отсутствует практическая возможность проведения инструментальных измерений выбросов - отсутствует аттестованная методика измерения загрязняющего вещества) приказа №871 от 19.11.2021
-	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (грануляция)	Сушилки КС поз. 4.1В.ДР.01.02 (Труба КС-2)	0011	Для расчета выброса калия хлорида, натрия хлорида, азота диоксида, азота оксида, углерода оксида, диоксида серы, бензапирена использован инструментальный метод. Для расчета аминов алифатических C15-C20 применен метод на основе материально-сырьевого баланса, п.26 (отсутствует практическая возможность проведения инструментальных измерений выбросов - отсутствует аттестованная методика измерения загрязняющего вещества) приказа №871 от 19.11.2021
-	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (грануляция)	Сушилки КС поз. 4.1В.ДР.01.03 (Труба КС-3)	0012	Для расчета выброса калия хлорида, натрия хлорида, азота диоксида, азота оксида, углерода оксида, диоксида серы, бензапирена использован инструментальный метод. Для расчета аминов алифатических C15-C20 применен метод на основе материально-сырьевого баланса, п.26 (отсутствует практическая возможность проведения инструментальных измерений выбросов - отсутствует аттестованная методика измерения загрязняющего вещества) приказа №871 от 19.11.2021
-	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (грануляция)	Местные отсосы от технологического оборудования (Труба АС-1)	0013	Для расчета выброса калия хлорида, натрия хлорида использован инструментальный метод. Для расчета аминов алифатических C15-C20 применен метод на основе материально-сырьевого баланса, п.26 (отсутствует практическая возможность проведения инструментальных измерений выбросов - отсутствует аттестованная методика измерения загрязняющего вещества) приказа №871 от 19.11.2021
-	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (грануляция)	Местные отсосы от технологического оборудования (Труба АС-2)	0014	Для расчета выброса калия хлорида, натрия хлорида использован инструментальный метод. Для расчета аминов алифатических C15-C20 применен метод на основе материально-сырьевого баланса, п.26 (отсутствует практическая возможность проведения инструментальных измерений выбросов - отсутствует аттестованная методика измерения загрязняющего вещества) приказа №871 от 19.11.2021

Страница 12 из 51

К экспертному заключению № 047.25.П от 23.01.2025

Номер	Цех, участок (подразделение)	Наименование источника	Номер источника	Обоснование выбора метода
	Наименование			
	ООО «ЕвроХим – УКК» Площадка №2 НВОС 57-0159-002700-П			
				№871 от 19.11.2021
-	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (грануляция)	Местные отсосы от технологического оборудования (Труба АС-3)	0015	Для расчета выброса калия хлорида, натрия хлорида использован инструментальный метод. Для расчета аминов алифатических C15-C20 применен метод на основе материально-сырьевого баланса, п.26 (отсутствует практическая возможность проведения инструментальных измерений выбросов - отсутствует аттестованная методика измерения загрязняющего вещества) приказа №871 от 19.11.2021
-	Флотационная обогатительная фабрика, реагентное отделение	Емкости приготовления эмульсии	0073	Для расчета выброса гидрохлорида, смеси предельных углеводородов C6H14 - C10H22 использован инструментальный метод. Для расчета аминов алифатических C15-C20 применен расчетный метод, п.26 (отсутствует практическая возможность проведения инструментальных измерений выбросов - отсутствует аттестованная методика измерения загрязняющего вещества) приказа №871 от 19.11.2021
-	Флотационная обогатительная фабрика, реагентное отделение	Емкости хранения газойля каталитического, масла индустриального	0074	Для расчета выброса масла минерального нефтяного, смеси предельных углеводородов C6H14 - C10H22 использован инструментальный метод.
-	Флотационная обогатительная фабрика, реагентное отделение	Емкости хранения полиэтиленгликоля, масла минерального	0075	Для расчета выброса масла минерального нефтяного использован инструментальный метод. Для расчета полиэтиленгликоля: ПЭГ-400, ПЭГ-6000 применен расчетный метод, п.26 (Отсутствует практическая возможность проведения инструментальных измерений выбросов - отсутствует аттестованная методика измерения загрязняющего вещества) приказа №871 от 19.11.2021.
-	Флотационная обогатительная фабрика, реагентное отделение	Емкости с использованием карбамида и соли	0076	Для расчета выброса карбамида, диНатрия карбоната, ферроцианида калия использован инструментальный метод.
-	Флотационная обогатительная фабрика, реагентное отделение	Емкость с аминомасляной смесью	0077	Для расчета аминов алифатических C15-C20 применен расчетный метод, п.26 (Отсутствует практическая возможность проведения инструментальных измерений выбросов - отсутствует аттестованная методика измерения загрязняющего вещества) приказа №871 от 19.11.2021. Для расчета масла минерального использовался инструментальный метод.
-	Флотационная обогатительная фабрика, реагентное отделение	Емкости приготовления депрессоров шлама	0078	Для расчета выброса пыли крахмала использован инструментальный метод.
-	Флотационная обогатительная фабрика, реагентное отделение	Емкости приготовления флокулянта Полиакриламид	0079	Для расчета выброса полиакриламид анионного использован инструментальный метод.
-	Флотационная обогатительная фабрика, реагентное отделение	Емкости с использованием Метасиликата натрия	0080	Для расчета выброса натрия силиката использован инструментальный метод.
-	Флотационная обогатительная фабрика, отделение обогащения	Лаборатория. Отделение сгущения, отметка 13,000	0081	Для расчета выбросов оксида углерода от ИЗАВ №0081, углерода оксида, этанола от ИЗАВ №0082, гидрохлорида, серной кислоте, этановой кислоте, аммиака, углерода оксид от ИЗАВ

Страница 13 из 51

К экспертному заключению № 047.25.П от 23.01.2025

Номер	Цех, участок (подразделение)	Наименование источника	Номер источника	Обоснование выбора метода
	Наименование			
ООО «ЕвроХим – УКК» Площадка №2 НВОС 57-0159-002700-П				
-	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение	Лаборатория. Сушильно-грануляционное отделение, отметка 10,950	0082	№0083Использован расчетный метод. Отсутствует практическая возможность проведения инструментальных измерений выбросов по следующим причинам: - кратковременность работ с концентрированными химическими реагентами (п. 26 Порядка, утвержденного приказом Минприроды России от 19.11.2021 №871) – не более 5 минут в день. Для проведения инструментальных измерений выбросов необходимо исследуемую газовоздушную пробу отбирать в течение 10 - 45 мин. соблюдая условия изокINETичности в зависимости от методики измерения концентраций загрязняющих веществ в выбросах предприятия; - скорость выхода ГВС менее 4 м/с (п. 26 Порядка, утвержденного приказом Минприроды России от 19.11.2021 №871).
-	Флотационная обогатительная фабрика, реагентное отделение	Лаборатория. Реагентное отделение	0083	Для проведения расчетов были использованы результаты измерений отдельных характеристик источников выбросов (продолжительности работы вентиляционного оборудования и вытяжных шкафов) (п. 28 Порядка, утвержденного приказом Минприроды России от 19.11.2021 №871). Расходы ГВС (м³/час) взяты согласно техническим отчетам на системы вентиляции (приложение 5).
-	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение	Сушилка КС поз. 4.1А. SR.01.04 (Труба КС-4)	0084	Для расчета выброса калия хлорида, натрия хлорида, азота диоксида, азота оксида, углерода оксида, диоксида серы, бензапирена использован инструментальный метод. Для расчета аминов алифатических C15-C20 применен метод на основе материально-сырьевого баланса, п.26 (отсутствует практическая возможность проведения инструментальных измерений выбросов - отсутствует аттестованная методика измерения загрязняющего вещества) приказа №871 от 19.11.2021
-	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение	Местные отсосы от технологического оборудования (Труба АС-7, АС-8)	0085	Для расчета выброса калия хлорида, натрия хлорида использован инструментальный метод. Для расчета аминов алифатических C15-C20 применен метод на основе материально-сырьевого баланса, п.26 (отсутствует практическая возможность проведения инструментальных измерений выбросов - отсутствует аттестованная методика измерения загрязняющего вещества) приказа №871 от 19.11.2021

Все используемые для определения показателей выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников расчетные методики включены в Перечень методик расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками который формируется и ведется Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, и были использованы в полном соответствии с областями их применения и перечнем загрязняющих веществ, показатели которых рассчитываются по данным Методикам расчета.

Страница 14 из 51

К экспертному заключению № 047.25.П от 23.01.2025

Сведения о стационарных источниках и выбросах объекта НВОС

№	Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ		Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним	Номер источника	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника, м	Диаметр (размер) устья источника, м	Параметры газовой воздушной смеси на выходе из источника (фактические)			Координаты источника на карте-схеме				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа, %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ, %	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ				Валовый выброс по источнику, т/год	
	Наименование	Наименование	кол-во, шт.	Кол-во часов работы в сутки/год							Скорость, м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °С	X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂					г/с	мг/м³ при нормальных условиях (н.у.)	т/г					
ООО «ЕвроХим – УКК» Площадка №2 НВОС 57-0159-002700-П																													
-	Флотационная обогатительная фабрика, отделение обогащения	Местные отсосы от технологического оборудования (трубы АС-1, АС-2)	2	860	0	1	0001	1	54,5	0,8	10,19	5,12	29,60	1789,5	1499,5	-	-	-	Скрубберы Вентури типа VVW56	100	99,14	90-99,67	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	2	0,058	13	0,689	1,075
																						0152	Натрий хлорид	2	0,029	6,35	0,386		
-	Флотационная обогатительная фабрика, отделение обогащения	Местные отсосы от технологического оборудования (трубы АС-3, АС-4)	2	860	0	1	0002	1	54,5	0,8	7,60	3,82	29,80	1813,0	1471,0	-	-	-	Скрубберы Вентури типа VVW56	100	98,39	90-99,67	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	2	0,018	9,16	0,341	2,199
																						0152	Натрий хлорид	2	0,110	21,6	1,858		
-	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (сушка)	Сушилка КС поз. 4.1А. DR.01.01 (Труба КС-1)	1	860	0	1	0004	1	54,91	1,7	11,71	26,58	67,78	1837,5	1550,5	-	-	-	1-я стадия - двойной циклон, 2-я стадия - скруббер Вентури	100	99,97	90-99,9	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	2	3,509	151	92,880	347,20
																						0152	Натрий хлорид	2	6,882	287	194,181		
																						0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1	0,695	-	20,093		
																						0304	Азот (II) оксид (Азот монооксида)	1	0,115	-	3,282		
																						0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)	1	1,295	56	36,719		
																						0330	Сера диоксид	1	0,0004	0,025	0,012		
																						0703	Бенз/а/пирен	1	0,000004	0,00018	0,00010		
																						1803	Амины алифатические C15-20	1	0,004	-	0,083		

Страница 15 из 51

К экспертному заключению № 047.25.П от 23.01.2025

№	Цех, участок (подразделение)	Источник выделения загрязняющих веществ		Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников подлинных	Номер источника	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника (фактические)		Координаты источника на карте-схеме				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки установки	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ, %	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год					
	Наименование	Наименование	кол-во, шт.						Кол-во часов работы в сутки/год	Скорость, м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °С	X ₁	Y ₁					X ₂	Y ₂	Код	Наименование		г/с	мг/м³ при нормальных условиях (н.у.)	т/г		
ООО «ЕвроХим – УСК» Площадка №2 НВОС 57-0159-002700-П																												
-	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (сушка)	Сушилка КС поз. 4.1А.ДР.01.0 2 (Труба КС-2)	1	2 4	860 0	1	000 5	1	54,9 1	1,7	14,0 1	31,81	55,25	1853,5	1534,0	-	-	1-я стадия - двойной циклон, 2-я стадия - скруббер Вентури	10 0	99,8	90-99,9	012 6	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	2	1,502	58,5	41,951	208,128
																					015 2	Натрий хлорид	2	3,827	167,9	114,893		
																					030 1	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1	0,493	-	14,737		
																					030 4	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1	0,080	-	2,384		
																					033 7	Углерода оксид (Углерод оксид; углерод монооксид; угарный газ)	1	1,182	46	34,025		
																					033 0	Сера диоксид	1	0,006	0,242	0,093		
																					070 3	Бенз/а/пирен	1	0,0000 07	0,0002 7	0,0002		
																					180 3	Амины алифатические C15-20	1	0,002	-	0,045		
-	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (сушка)	Сушилка КС поз. 4.1А.ДР.01.0 3 (Труба КС-3)	1	2 4	860 0	1	000 6	1	54,9 1	1,7	12,9 0	29,29	53,08	1872,0	1514,0	-	-	1-я стадия - двойной циклон, 2-я стадия - скруббер Вентури	10 0	99,4	90-99,9	012 6	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	2	0,447	17,8	13,127	119,819
																					015 2	Натрий хлорид	2	2,043	81,4	52,849		
																					030 1	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1	0,508	-	15,325		
																					030 4	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1	0,083	-	2,508		
																					033 7	Углерода оксид (Углерод оксид; углерод)	1	1,214	48	35,976		

Страница 16 из 51

К экспертному заключению № 047.25.П от 23.01.2025

№	Цех, участок (подразделение)	Источник выделения загрязняющих веществ		Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним наименованием	Номер источника	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника, м	Диаметр (размер) устья источника, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника (фактические)			Координаты источника на карте-схеме			Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа, %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ, %	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год					
	Наименование	кол-во, шт.	Кол-во часов работы в сутки/год							Скорость, м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °С	X ₁	Y ₁	X ₂					Y ₂	КОД	Наименование	г/с		мг/м³ при нормальных условиях (н.у.)	т/г			
	ООО «ЕвроХим – УКК» Площадка №2 НВОС 57-0159-002700-П																												
-	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (сушка)	Местные отсосы от технологического оборудования (Труба АС-4)	18	2	860	0	1	000	7	54	0,8	5,69	2,86	56,85	1844,5	1547,0	-	-	Рукавный фильтр	10	99,2	90-99,9	0330	Монокислый угарный газ					
																						0703	Сернистый диоксид	1	0,0005	0,025	0,015		
																						1803	Амины алифатические C15-20	1	0,001	-	0,019		
																						0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	2	0,209	98,2	4,149		
																						0152	Натрий хлорид	2	1,021	430	22,291	26,44	
																						1803	Амины алифатические C15-20	1	0,0005	-	0,008		
-	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (сушка)	Местные отсосы от технологического оборудования (Труба АС-5)	18	2	860	0	1	000	8	54	0,8	21,37	10,74	46,16	1861,0	1530,0	-	-	Рукавный фильтр	10	99,9	90-99,9	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	2	1,945	224	49,226	
																						0152	Натрий хлорид	2	2,500	277	62,075	111,33	
																						1803	Амины алифатические C15-20	1	0,002	-	0,032		
-	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (сушка)	Местные отсосы от технологического оборудования (Труба АС-6)	18	2	860	0	1	000	9	54	0,8	6,29	3,16	68,96	1876,5	1511,0	-	-	Рукавный фильтр	10	99,8	90-99,9	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	2	1,146	247	34,428	
																						0152	Натрий хлорид	2	1,088	448	24,056	58,50	
																						1803	Амины алифатические C15-20	1	0,0009	-	0,017		

Страница 17 из 51

К экспертному заключению № 047.25.П от 23.01.2025

№	Цех, участок (подразделение)	Источник выделения загрязняющих веществ		Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним	Номер источника	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника, м	Диаметр (размер) устья источника, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника (фактические)			Координаты источника на карте-схеме				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа, %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ, %	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику, т/год									
	Наименование	Наименование	кол-во, шт.							Кол-во часов работы в сутки/год	Скорость, м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °С	X ₁	Y ₁	X ₂					Y ₂	Код	Наименование	учитываемый	г/с		мг/м3 при нормальных условиях (н.у.)	т/г							
ООО «ЕвроХим – УСК»																						Площадка №2		НВОС 57-0159-002700-П											
-	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (грануляция)	Сушилка KC поз. 4.1B.DR.01.01 (Труба KC-1)	1	2	860	0	1	001	0	1	54,9	8	1,23	10,7	3	12,75	101,6	8	1795,5	1596,5	-	-	-	Рукавный фильтр	10	0	98,2	90-99,9	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	2	1,227	129	35,263	122,75
																											0152	Натрий хлорид	2	2,663	280	74,923			
																											0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1	0,183	-	5,666			
																											0304	Азот (II) оксид (Азот монооксида)	1	0,030	-	0,929			
																											0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1	0,191	20	5,913			
																											0330	Сера диоксид	1	0,0006	0,079	0,009			
																											0703	Бенз/а/пирен	1	0,000002	0,00017	0,00003			
																											1803	Амины алифатические C15-20	1	0,002	-	0,032			
-	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (грануляция)	Сушилки KC поз. 4.1B.DR.01.02 (Труба KC-2)	1	2	860	0	1	001	1	1	54,9	8	1,23	10,1	6	12,07	100,7	5	1812,0	1578,5	-	-	-	Рукавный фильтр	10	0	99,7	90-99,9	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	2	1,968	225	57,648	107,36
																											0152	Натрий хлорид	2	1,250	131	37,585			
																											0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1	0,183	-	5,449			
																											0304	Азот (II) оксид (Азот монооксида)	1	0,030	-	0,898			
																											0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод	1	0,191	20	5,666			

Страница 18 из 51

К экспертному заключению № 047.25.П от 23.01.2025

№	Цех, участок (подразделение)	Источник выделения загрязняющих веществ		Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним	Номер источника	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника, м	Диаметр (размер) устья источника, м	Параметры газовой воздушной смеси на выходе из источника (фактические)			Координаты источника на карте-схеме				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа, %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ, %	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику, т/год		
	Наименование	кол-во, шт.	Кол-во часов работы в сутки/год							Скорость, м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °С	X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂					Код	Наименование	учитывающий	г/с	мг/м³ при нормальных условиях (н.у.)		т/г	
ООО «ЕвроХим – УКК» Площадка №2 НВОС 57-0159-002700-П																												
																						0330	моноокись; угарный газ)					
																						0703	Сера диоксид	1	0,004	0,56	0,062	
																						1803	Бенз/а/пирен	1	0,000001	0,000147	0,00003	
																						1803	Амины алифатические C15-20	1	0,001	-	0,028	
Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (грануляция)	Сушилки КС поз. 4.1В.ДР.01.03 (Труба КС-3)	2	860	1	0012	1	54,98	1,23	9,47	11,25	104,23	1826,5	1562,0	-	-	-	-	Рукавный фильтр	100	99,62	90-99,9	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	2	2,021	260	56,347	92,671
																						0152	Натрий хлорид	2	1,018	131	25,542	
																						0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1	0,155	-	4,706	
																						0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1	0,025	-	0,774	
																						0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1	0,178	22	5,263	
																						0330	Сера диоксид	1	0,0009	0,122	0,015	
																						0703	Бенз/а/пирен	1	0,000003	0,00034	0,00005	
																						1803	Амины алифатические C15-20	1	0,001	-	0,024	
Флотационная обогатительная фабрика,	Местные отсосы от технологического оборудования (Труба АС-1)	2	860	52	0013	1	54,98	1,6	7,70	15,48	62,30	1784,50	1609,50	-	-	-	-	Рукавный фильтр	100	99,97	90-99,9	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	2	1,928	162	46,533	64,880
																						015	Натрий хлорид	2	0,959	80,6	18,328	

Страница 19 из 51

К экспертному заключению № 047.25.П от 23.01.2025

№	Цех, участок (подразделение)	Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним наименованием	Номер источника	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника, м	Диаметр (размер) устья источника, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника (фактические)			Координаты источника на карте-схеме				Ширина площади источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа, %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ, %	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику, т/год						
	Наименование	кол-во, шт.	Кол-во часов работы в сутки/год	Скорость, м/с							Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °С	X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂	г/с					мг/м³ при нормальных условиях (н.у.)	т/г										
ООО «ЕвроХим – УКК» Площадка №2 НВОС 57-0159-002700-П																																	
-	сушильно-грануляционное отделение (грануляция)				(грануляция)																		2										
-	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (грануляция)	Местные отсосы от технологического оборудования (Труба АС-2)	52	2	860	0	1	001	4	1	54,9	8	1,6	5,80	11,66	76,22	1800,5	1591,0	0	-	-	Рукавный фильтр	10	99,9	90-99,9	012	Амины алифатические C15-20	1	0,001	-	0,019		
-	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (грануляция)	Местные отсосы от технологического оборудования (Труба АС-3)	52	2	860	0	1	001	5	1	54,9	8	1,6	5,30	10,65	63,00	1816,0	1573,0	0	-	-	Рукавный фильтр	10	99,9	90-99,9	015	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	2	0,495	60	14,923	27,098	
-	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (грануляция)	Местные отсосы от технологического оборудования (Труба АС-3)	52	2	860	0	1	001	5	1	54,9	8	1,6	5,30	10,65	63,00	1816,0	1573,0	0	-	-	Рукавный фильтр	10	99,9	90-99,9	015	Натрий хлорид	2	0,500	57,2	12,167	27,098	
-	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (грануляция)	Местные отсосы от технологического оборудования (Труба АС-3)	52	2	860	0	1	001	5	1	54,9	8	1,6	5,30	10,65	63,00	1816,0	1573,0	0	-	-	Рукавный фильтр	10	99,9	90-99,9	180	Амины алифатические C15-20	1	0,0004	-	0,008	27,098	
-	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (грануляция)	Местные отсосы от технологического оборудования (Труба АС-3)	52	2	860	0	1	001	5	1	54,9	8	1,6	5,30	10,65	63,00	1816,0	1573,0	0	-	-	Рукавный фильтр	10	99,9	90-99,9	012	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	2	1,501	181	43,654	49,984	
-	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (грануляция)	Местные отсосы от технологического оборудования (Труба АС-3)	52	2	860	0	1	001	5	1	54,9	8	1,6	5,30	10,65	63,00	1816,0	1573,0	0	-	-	Рукавный фильтр	10	99,9	90-99,9	015	Натрий хлорид	2	0,251	32,8	6,316	49,984	
-	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (грануляция)	Местные отсосы от технологического оборудования (Труба АС-3)	52	2	860	0	1	001	5	1	54,9	8	1,6	5,30	10,65	63,00	1816,0	1573,0	0	-	-	Рукавный фильтр	10	99,9	90-99,9	180	Амины алифатические C15-20	1	0,0007	-	0,014	49,984	
-	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (грануляция)	Местные отсосы от технологического оборудования (Труба АС-3)	52	2	860	0	1	001	5	1	54,9	8	1,6	5,30	10,65	63,00	1816,0	1573,0	0	-	-	Рукавный фильтр	10	99,9	90-99,9	031	Гидрохлорид/по молекуле HCl/ (Водород хлорид)	1	0,0000	6	менее 2,0	0,001	0,092
-	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (грануляция)	Местные отсосы от технологического оборудования (Труба АС-3)	52	2	860	0	1	001	5	1	54,9	8	1,6	5,30	10,65	63,00	1816,0	1573,0	0	-	-	Рукавный фильтр	10	99,9	90-99,9	041	Смесь предельных углеводородов C6H14 - C10H22	1	0,003	-	0,091	0,092	
-	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (грануляция)	Местные отсосы от технологического оборудования (Труба АС-3)	52	2	860	0	1	001	5	1	54,9	8	1,6	5,30	10,65	63,00	1816,0	1573,0	0	-	-	Рукавный фильтр	10	99,9	90-99,9	180	Амины алифатические C15-20	1	0,0000	01	0,0000	01	0,092
-	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (грануляция)	Местные отсосы от технологического оборудования (Труба АС-3)	52	2	860	0	1	001	5	1	54,9	8	1,6	5,30	10,65	63,00	1816,0	1573,0	0	-	-	Рукавный фильтр	10	99,9	90-99,9	273	Масло минеральное нефтяное	1	0,0002	50	0,006	0,027	

Страница 20 из 51

К экспертному заключению № 047.25.П от 23.01.2025

№	Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ		Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним наименованием	Номер источника	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника, м	Параметры газовой смеси на выходе из источника (фактические)			Координаты источника на карте-схеме				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа, %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ, %	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год		
	Наименование	Наименование	кол-во, шт.	Кол-во часов работы в сутки/год						Скорость, м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °С	X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂					Код	Наименование	г/с	мг/м³ при нормальных условиях (н.у.)		т/г	
ООО «ЕвроХим – УСК» Площадка №2 НВСО 57-0159-002700-П																											
	ая фабрика, реакгентное отделение	масла индустриального			хранения газойля каталитического, масла индустриального																(веретенное, машинное, цилиндрическое и др.)						
																					0416	Смесь предельных углеводородов C6H14 - C10H22	1	0,0007	-	0,021	
-	Флотационная фабрика, реакгентное отделение	Емкости хранения полиэтиленгликоля, масла минерального	7	2 840	Труба газоподогрева емкостей приготовления эмульсии	1	0075	1	22,9	0,2	0,003	0,003	18,55	1832,5	1659,5	-	-	-	-	-	2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.)	1	0,00002	менее 5	0,0006	0,04
																					3227	Полиэтиленгликоли: ПЭГ-400, ПЭГ-6000	1	0,028	-	0,044	
-	Флотационная фабрика, реакгентное отделение	Емкости с использованием карбамида и соли	3	8 1190	Труба газоподогрева емкостей с использованием карбамида и соли	1	0076	1	22,9	0,08	4,18	0,0208	22,75	1846,0	1644,5	-	-	-	-	-	1532	Карбамид (Мочевина); карбамид; карбамид марки А и марки Б; карбамид кристаллический (улучшенного качества)	3	0,0001	3	0,0001	0,000
																					0155	диНатрий карбонат (Натрий углекислый; натриевая соль угольной кислоты)	3	0,00004	3	0,00001	
																					0195	Гексакис(циано-С)феррат(4-)-тетраакваля ОС-	3	0,00006	3	0,00001	

Страница 21 из 51

К Экспертному заключению № 047.25.П от 23.01.2025

№	Цех, участок (подразделение)	Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним наименованием	Номер источника	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника, м	Диаметр (размер) устья источника, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника (фактические)			Координаты источника на карте-схеме			Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа, %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ, %	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год			
	Наименование	кол-во, шт.	Кол-во часов работы в сутки/год	Скорость, м/с							Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °С	X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂					КОД	Наименование	учитываемый	г/с		мг/м³ при нормальных условиях (н.у.)	т/г	
	ООО «ЕвроХим – УКК» Площадка №2 НВОС 57-0159-002700-П																											
-	Флотационная обогатительная фабрика, реагентное отделение	Емкость с аминомасляной смесью	1	24	840	1	0077	1	22,9	0,1	0,09	0,00072	20,20	1852,0	1638,5	-	-	-	-	-	-	2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.)	1	0,000004	менее 5	0,0001	0,0001
-	Флотационная обогатительная фабрика, реагентное отделение	Емкости приготовления депрессоров шлама	4	1	250	1	0078	1	22,9	0,08	4,18	0,02	21,50	1844,5	1681,5	-	-	-	-	-	-	1803	Амины алифатические C15-20	1	0,000001	-	0,000002	0,000002
-	Флотационная обогатительная фабрика, реагентное отделение	Емкости приготовления флокулянта Полиакриламид	4	1	200	1	0079	1	22,9	0,2	3,85	0,12	21,20	1856,0	1668,0	-	-	-	-	-	-	2985	Полиакриламид анионный АК-618	3	0,0003	3	0,0001	0,0001
-	Флотационная обогатительная фабрика, реагентное отделение	Емкости с использованием Метасиликата натрия	1	1	300	1	0080	1	22,9	0,2	4,20	0,13	23,53	1851,5	1674,0	-	-	-	-	-	-	3129	Натрий силикат (ди)натрий моносиликат; динатриевая соль метакремниевой кислоты)	3	0,0003	3	0,002	0,002
-	Флотационная обогатительная фабрика, отделение	Лаборатория. Отделение сгущения, отметка 13,000	5	1	438	1	0081	1	53,6	0,125	3,26	0,04	20,00	1701,5	1575,0	-	-	-	-	-	-	0337	Углерода оксид окись; углерод углерод моноокись; угарный газ)	1	0,004	-	0,063	0,063

Страница 22 из 51

К экспертному заключению № 047.25.П от 23.01.2025

Цех, участок (подразделение)	Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним	Номер источника	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника, м	Диаметр (размер) устья источника, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника (фактические)			Координаты источника на карте-схеме				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа, %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ, %	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ				Валовый выброс по источнику, т/год		
	№	Наименование	кол-во, шт. Кол-во часов работы в сутки/год							Скорость, м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °С	X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂					КОД	Наименование	учитываемый	г/с	мг/м3 при нормальных условиях (н.у.)	т/г			
ООО «ЕвроХим – УКК» Площадка №2 НВОС 57-0159-002700-П																													
-	обогащения																												
-	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение	Лаборатория. Сушильно-грануляционное отделение, отметка 10,950	4	1	4480	1	0082	1	52,5	0,25	3,99	0,20	20,00	1787,5	1625,0	-	-	-	-	-	-	-	0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)	1	0,004	-	0,063	0,064
																						1061	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)	1	0,002	-	0,0007		
-	Флотационная обогатительная фабрика, реагентное отделение	Лаборатория. Реагентное отделение	5	1	4380	1	0083	1	22,4	0,125	3,26	0,04	20,00	1805,0	1698,5	-	-	-	-	-	-	0316	Гидрохлорид/по молекуле HCl/ (Водород хлорид)	1	0,0001	-	0,00004		
																						0322	Серная кислота/по молекуле H2SO4/	1	0,00003	-	0,00001		
																						1555	Этановая кислота (Этановая кислота; метанкарбоновая кислота)	1	0,0002	-	0,00007	0,063	
																						0303	Аммиак (Азота гидрид)	1	0,00005	-	0,00002		
																						0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)	1	0,004	-	0,063		
-	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение	Сушилка КС поз. 4.1А. SR.01.04 (Труба КС-4)	1	24	8600	1	0084	1	54,9	1,7	20,24	24,05	52,60	1892,5	1494,0	-	-	-	1-я стадия - двойной циклон Z2500LR -V 2-я стадия -	100	99,47	90-99,9	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	2	0,800	42,5	7,399	
																						0152	Натрий хлорид	2	0,085	4,42	1,796	15,514	
																						0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1	0,120	-	3,096		

Страница 23 из 51

К экспертному заключению № 047.25.П от 23.01.2025

№	Цех, участок (подразделение)	Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним	Номер источника	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника, м	Диаметр (размер) устья источника, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника (фактические)			Координаты источника на карте-схеме				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа, %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ, %	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год			
	Наименование	Наименование	кол-во, шт.	Кол-во часов работы в сутки/год							Скорость, м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °С	X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂					КОД	Наименование	учитываемый	г/с		мг/м3 при нормальных условиях (н.у.)	т/г	
ООО «ЕвроХим – УКК» Площадка №2 НВОС 57-0159-002700-П																													
																		скруббер Вентури MSR					0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1	0,020	-	0,495	
																							0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксис; угарный газ)	1	0,110	5,8	2,508	
																							0330	Сера диоксид	1	0,013	0,60	0,217	
																							0703	Бенз/а/пирен	1	0,00002	0,00102	0,0003	
																							1803	Амины алифатические C15-20	1	0,0004	-	0,003	
-	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение	Местные отсосы от технологического оборудования (Труба АС-7, АС-8)	2	8604		1	0085	1	54,9	0,8	2,49	1,25	42,96	1895,5	1490,5	-	-	Рукавный фильтр SFDW Скруббер Вентури MSR	100	99,9849	90-99,99	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1	0,009	43,69	0,093	0,622	
																						0152	Натрий хлорид	2	0,029	19,60	0,529		
																						1803	Амины алифатические C15-20	1	0,00002	-	0,0002		
ИТОГО																										1355,950	1355,950		

Страница 24 из 51

К экспертному заключению № 047.25.П от 23.01.2025

Таким образом, в проекте представлен инвентаризационный перечень стационарных источников выбросов с качественной и количественной характеристикой каждого из них.

На объекте ОНВ - Площадка №2 ООО «ЕвроХим – УКК» имеются 16 источников выбросов, оснащенных газоочистными установками (ГОУ).

Результаты обследования установок очистки газа и условий их эксплуатации

№ цеха	Наименование цеха	Наименование источника выделения (выброса), его номер	Наименование установок очистки газа, его тип и марка (№ в реестре установок очистки газа на объекте ОНВ)	Номер ИЗАВ, через который осуществляется выброс после очистки	Эффективность (степень очистки) установок очистки газа, %	
					Проектный	Фактический
1	2	3	4	5	6	7
-	Флотационная обогатительная фабрика, отделение обогащения	Местные отсосы от технологического оборудования (труба АС-1, АС-2)	0001	Скруббер мокрой очистки Вентури типа VVW56 (номер в реестре -19)	90-99,67	96,97
				Скруббер мокрой очистки Вентури типа VVW56 (номер в реестре-20)		98,11
-	Флотационная обогатительная фабрика, отделение обогащения	Местные отсосы от технологического оборудования (труба АС-3, АС-4)	0002	Скруббер мокрой очистки Вентури типа VVW56 (номер в реестре-21)	90-99,67	98,04
				Скруббер мокрой очистки Вентури типа VVW56 (номер в реестре-22)		99,18
-	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (сушка)	Сушилка КС поз. 4.1А.ДР.01.01 (труба КС-1)	0004	1-я стадия - двойной циклон Z2500LR-V,	90-99,9	99,97
				2-я стадия - скруббер Вентури MSR (номер в реестре-1)		
-	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (сушка)	Сушилка КС поз. 4.1А.ДР.01.02 (труба КС-2)	0005	1-я стадия - двойной циклон Z2500LR-V,	90-99,9	99,98
				2-я стадия - скруббер Вентури MSR (номер в реестре-2)		
-	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (сушка)	Сушилка КС поз. 4.1А.ДР.01.03 (труба КС-3)	0006	1-я стадия - двойной циклон Z2500LR-V,	90-99,9	99,47
				2-я стадия - скруббер Вентури MSR (номер в реестре-3)		
-	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (сушка)	Местные отсосы от технологического оборудования (труба АС-4)	0007	Рукавный фильтр SFDW (номер в реестре-10)	90-99,99	99,26
-	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (сушка)	Местные отсосы от технологического оборудования (труба АС-5)	0008	Рукавный фильтр SFDW (номер в реестре-11)	90-99,99	99,99
-	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (сушка)	Местные отсосы от технологического оборудования (труба АС-6)	0009	Рукавный фильтр SFDW (номер в реестре-12)	90-99,99	99,86
-	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (грануляция)	Сушилка КС поз. 4.1В.ДР.01.01 (труба КС-1)	0010	Рукавный фильтр SFDW (номер в реестре-4)	90-99,9	98,20
-	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (грануляция)	Сушилка КС поз. 4.1В.ДР.01.02 (труба КС-2)	0011	Рукавный фильтр SFDW (номер в реестре-5)	90-99,9	99,71
-	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (грануляция)	Сушилка КС поз. 4.1В.ДР.01.03 (труба КС-3)	0012	Рукавный фильтр SFDW (номер в реестре-6)	90-99,9	99,62

Страница 25 из 51

К экспертному заключению № 047.25.П от 23.01.2025

№ цеха	Наименование цеха	Наименование источника выделения (выброса), его номер	Наименование установок очистки газа, его тип и марка (№ в реестре установок очистки газа на объекте ОНВ)	Номер ИЗАВ, через который осуществляется выброс после очистки	Эффективность (степень очистки) установок очистки газа, %	
					Проектный	Фактический
1	2	3	4	5	6	7
	отделение (грануляция)					
-	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (грануляция)	Местные отсосы от технологического оборудования (труба АС-1)	0013	Рукавный фильтр SFDW (номер в реестре-7)	0013	90-99,99
-	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (грануляция)	Местные отсосы от технологического оборудования (труба АС-2)	0014	Рукавный фильтр SFDW (номер в реестре-8)	0014	90-99,98
-	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (грануляция)	Местные отсосы от технологического оборудования (труба АС-3)	0015	Рукавный фильтр SFDW (номер в реестре-9)	0015	90-99,98
-	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение	Сушилка КС поз. 4.1А. SR.01.04 (труба КС-4)	0084	1-я стадия - двойной циклон Z2500LR-V, 2-я стадия - скруббер Вентури MSR (номер в реестре-43)	0084	90-99,99
-	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение	Местные отсосы от технологического оборудования (труба АС-7, АС-8)	0085	Рукавный фильтр SFDW (номер в реестре-44) Скруббер Вентури MSR (номер в реестре-45)	0085	90-99,99
						99,98
						98,49

Страница 26 из 51

К экспертному заключению № 047.25.П от 23.01.2025

Залповые выбросы от источников, расположенных на территории Площадка №2 ООО «ЕвроХим – УКК» не предусмотрены технологическим регламентом.

Процедура работ по нормированию выбросов и установлению нормативов ПДВ не регламентирует расчет и оценку аварийных выбросов. Оценка их воздействия на окружающую природную среду (и на атмосферный воздух, в частности) в рамках работ по нормированию выбросов не проводится. Аварийные выбросы учитываются и включаются в форму ежегодного Федерального государственного статистического наблюдения 2-ТП (воздух).

Согласно проектным материалам от источников выбросов в атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие вещества, из них:

№ пп	Загрязняющее вещество		Значение ПДК (ОБУВ), мг/м ³				Класс опасности
	Код	Наименование	ПДК м.р.	ПДК с.с.	ПДК с.г.	ОБУВ	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,3	0,1	-	-	4
2	0152	Натрий хлорид	0,5	0,15	-	0,15	3
3	0155	диНатрий карбонат (Натрий углекислый; натриевая соль угольной кислоты)	0,15	0,05	-	0,04	3
4	0195	Гексакис(циано-С)феррат(4-)тетракалия ОС-6-11)	-	0,04	-	-	4
5	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,2	0,1	0,04	-	3
6	0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,2	0,1	0,04	-	4
7	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,4	-	0,06	-	3
8	0316	Гидрохлорид/по молекуле HCl/ (Водород хлорид)	0,2	0,1	0,02	-	2
9	0322	Серная кислота/по молекуле H ₂ SO ₄ /	0,3	0,1	0,001	-	2
10	0330	Сера диоксид	0,5	0,05	-	-	3
11	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	5	3	3	-	4
12	0416	Смесь предельных углеводородов C ₆ H ₁₄ - C ₁₀ H ₂₂	50	5	-	-	3
13	0703	Бенз/а/пирен	-	0,000001	0,000001	-	1
14	1061	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)	5	-	-	-	4
15	1532	Карбамид (Мочевина; карбамид; карбамид марки А и марки Б; карбамид кристаллический улучшенного качества)	-	0,2	-	-	4
16	1555	Этановая кислота (Этановая кислота; метанкарбоновая кислота; уксусная кислота)	0,2	0,06	-	-	3
17	1803	Амины алифатические C ₁₅ -20	0,003	-	-	-	2
18	2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.)	-	-	-	0,05	-
19	2966	Пыль крахмала	0,5	0,15	-	-	4
20	2985	Полиакриламид анионный АК-618	-	-	-	0,25	-
21	3129	Натрий силикат (диНатрий моносиликат; динатриевая соль метакремниевой кислоты)	-	-	-	0,3	-
22	3227	Полиэтиленгликоли: ПЭГ-400, ПЭГ-6000	-	-	-	0,15	-

Таким образом, на весь спектр загрязняющих веществ, выбрасываемых источниками в атмосферу, имеются действующие гигиенические нормативы (ПДК или ОБУВ), что соответствует требованиям п. 67 СанПиН 2.1.3684-21.

Расчёт рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосфере проведен по унифицированной программе расчёта загрязнения УПРЗА «Эколог 4.7», реализующей Приказ

Страница 27 из 51

К экспертному заключению № 047.25.П от 23.01.2025

Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 06.06.2017 г. №273 «Об утверждении методов расчётов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе».

Согласно п. 12.13 Приказа от 6 июня 2017 года № 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе»:

- по ЗВ, для которых установлены значения максимальных разовых, среднесуточных и среднегодовых ПДК, расчетные концентрации сопоставляются с ПДК, относящимися к тому же времени осреднения.

- для ЗВ, по которым среднегодовые ПДК не установлены, расчетные максимальные разовые концентрации сопоставляются с максимальными разовыми ПДК, а расчетные среднегодовые концентрации сопоставляются со среднесуточными ПДК.

- для ЗВ, по которым установлены только среднесуточные ПДК, проводится только расчет среднегодовых концентраций, которые сопоставляются со среднесуточными ПДК.

В соответствии с п. 12.12 Приказа от 6 июня 2017 года N 273 для ЗВ, по которым установлены максимальные разовые, среднесуточные и среднегодовые ПДК, среднесуточные концентрации ЗВ определяются по формуле:

$$C_{cc} = C_{mr}^{0,6} \cdot C_{cr}^{0,4}$$

где C_{mr} и C_{cr} – максимальная разовая и среднегодовая концентрации ЗВ.

Расчет рассеивания проведен с учетом всех источников ООО «ЕвроХим – УКК». Анализ проведен как для всего предприятия ООО «ЕвроХим – УКК», так и отдельно только для источников и веществ объекта НВОС 1-ой категории (код 57-0159-002700-П).

По результатам предварительного расчета рассеивания загрязняющих веществ без учета фоновых концентраций были определены зоны влияния выбросов (0,05ПДК). По результатам анализа изолиний 0,05 ПДК было выявлено, что максимальный размер зоны влияния ООО «ЕвроХим – УКК» отмечен по загрязняющему веществу 0126 Калий хлорид и составляет: в северном направлении – 2307 м, в северо-восточном – 1688 м, в восточном – 3299 м, в юго-восточном – 4002 м, в южном – 3023 м, в юго-западном – 4321 м, в западном – 3883 м, в северо-западном – 1313 м от границы территории.

В связи со всем вышеуказанным размер расчетной области для проведения расчета рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе был принят размером 25800 x 23200 м. Шаг расчетной сетки – 200 x 200 м. Принятый размер расчетной области и шага расчетной сетки обеспечивают определение концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе объекта ОНВ, а также нормируемых объектов.

Также для проведения расчетов рассеивания для объекта ОНВ - Площадка №2 ООО «ЕвроХим – УКК» для основной производственной площадки были выбраны расчетные точки на границе установленной СЗЗ (50 точек), на ближайшей нормируемой территории (10 точек).

Код	Координаты, м		Высота, м	Тип точки	Комментарий
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	3332,50	-98,50	2	Жилая зона	Садоводческое товарищество №89 Восточное направление от основной производственной площадки
2	3704,15	1049,92	2	Жилая зона	
3	4181,71	2122,68	2	Жилая зона	
4	4628,24	3244,29	2	Жилая зона	
5	5439,44	3469,94	2	Жилая зона	

Страница 28 из 51

К экспертному заключению № 047.25.П от 23.01.2025

Код	Координаты, м		Высота, м	Тип точки	Комментарий
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
6	5975,48	2955,92	2	Жилая зона	
7	5896,15	2131,12	2	Жилая зона	
8	5316,92	1600,86	2	Жилая зона	
9	4879,36	475,80	2	Жилая зона	
10	4429,77	-600,41	2	Жилая зона	
21	5278,50	4192,50	2	СЗЗ	Установленная санитарно-защитная зона основной производственной площадки
22	5181,38	3736,33	2	СЗЗ	
23	4804,69	3466,31	2	СЗЗ	
24	4549,53	3097,05	2	СЗЗ	
25	4382,09	2659,92	2	СЗЗ	
26	4203,61	2227,15	2	СЗЗ	
27	4049,54	1791,63	2	СЗЗ	
28	3765,48	1419,53	2	СЗЗ	
29	3648,95	972,07	2	СЗЗ	
30	3521,59	521,60	2	СЗЗ	
31	3366,35	79,96	2	СЗЗ	
32	3128,61	-311,14	2	СЗЗ	
33	2731,67	-557,94	2	СЗЗ	
34	2432,16	-870,52	2	СЗЗ	
35	2202,27	-1275,67	2	СЗЗ	
36	1862,51	-1590,10	2	СЗЗ	
37	1426,06	-1729,79	2	СЗЗ	
38	966,66	-1660,33	2	СЗЗ	
39	590,76	-1384,76	2	СЗЗ	
40	333,22	-999,06	2	СЗЗ	
41	284,45	-542,63	2	СЗЗ	
42	440,37	-104,85	2	СЗЗ	
43	219,03	262,05	2	СЗЗ	
44	22,14	684,05	2	СЗЗ	
45	-72,41	1141,62	2	СЗЗ	
46	-328,24	1531,56	2	СЗЗ	
47	-554,49	1937,12	2	СЗЗ	
48	-943,10	2150,32	2	СЗЗ	
49	-1219,08	2523,43	2	СЗЗ	
50	-1411,63	2936,73	2	СЗЗ	
51	-1515,64	3392,21	2	СЗЗ	
52	-1463,26	3853,25	2	СЗЗ	
53	-1323,25	4291,98	2	СЗЗ	
54	-1240,13	4752,59	2	СЗЗ	
55	-1151,96	5212,35	2	СЗЗ	
56	-944,85	5627,30	2	СЗЗ	
57	-595,38	5921,73	2	СЗЗ	
58	-143,66	6019,92	2	СЗЗ	
59	320,35	5964,41	2	СЗЗ	
60	782,44	5889,46	2	СЗЗ	
61	1244,53	5814,51	2	СЗЗ	

Страница 29 из 51

К экспертному заключению № 047.25.П от 23.01.2025

Код	Координаты, м		Высота, м	Тип точки	Комментарий
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
62	1705,89	5736,07	2	СЗЗ	
63	2158,66	5617,13	2	СЗЗ	
64	2615,71	5611,62	2	СЗЗ	
65	3076,20	5542,96	2	СЗЗ	
66	3529,37	5425,56	2	СЗЗ	
67	3982,55	5308,16	2	СЗЗ	
68	4435,72	5190,76	2	СЗЗ	
69	4850,17	4983,75	2	СЗЗ	
70	5156,18	4638,57	2	СЗЗ	
271	-146,00	5016,00	2	Производственная зона	Граница территории основной производственной площадки
272	280,02	4944,65	2	Производственная зона	
273	706,04	4873,30	2	Производственная зона	
274	1132,05	4801,95	2	Производственная зона	
275	1554,25	4710,97	2	Производственная зона	
276	1975,77	4616,59	2	Производственная зона	
277	2397,28	4522,20	2	Производственная зона	
278	2727,65	4600,54	2	Производственная зона	
279	3146,26	4494,03	2	Производственная зона	
280	3564,87	4387,51	2	Производственная зона	
281	3983,48	4281,00	2	Производственная зона	
282	4219,54	4072,51	2	Производственная зона	
283	4090,71	3660,22	2	Производственная зона	
284	3997,91	3266,39	2	Производственная зона	
285	4287,15	3074,01	2	Производственная зона	
286	4127,35	2672,70	2	Производственная зона	
287	3967,54	2271,40	2	Производственная зона	
288	3807,73	1870,10	2	Производственная зона	
289	3581,07	1554,69	2	Производственная зона	
290	3357,10	1192,48	2	Производственная зона	
291	3029,50	910,96	2	Производственная зона	
292	2691,44	642,40	2	Производственная зона	
293	2338,72	399,58	2	Производственная зона	
294	2053,63	316,87	2	Производственная зона	
295	2330,08	92,53	2	Производственная зона	
296	2378,27	-105,12	2	Производственная зона	
297	2080,23	186,32	2	Производственная зона	
298	1817,30	37,85	2	Производственная зона	
299	1622,73	-313,65	2	Производственная зона	
300	1426,06	-698,23	2	Производственная зона	
301	1387,78	-426,40	2	Производственная зона	
302	1504,00	-34,55	2	Производственная зона	
303	1601,92	311,11	2	Производственная зона	
304	1278,11	596,99	2	Производственная зона	
305	1093,56	914,59	2	Производственная зона	
306	983,78	1102,09	2	Производственная зона	
307	1231,20	1114,36	2	Производственная зона	

Страница 30 из 51

К экспертному заключению № 047.25.П от 23.01.2025

Код	Координаты, м		Высота, м	Тип точки	Комментарий
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
308	1086,07	1402,72	2	Производственная зона	
309	796,73	1722,76	2	Производственная зона	
310	599,63	2070,58	2	Производственная зона	
311	609,89	2216,39	2	Производственная зона	
312	803,66	2353,29	2	Производственная зона	
313	783,13	2694,68	2	Производственная зона	
314	525,42	2870,08	2	Производственная зона	
315	93,70	2884,27	2	Производственная зона	
316	-288,34	2966,65	2	Производственная зона	
317	-478,83	3343,71	2	Производственная зона	
318	-421,78	3751,34	2	Производственная зона	
319	-334,63	4174,41	2	Производственная зона	
320	-247,49	4597,48	2	Производственная зона	

В соответствии с п. 35 приказа МПР Российской Федерации от 11.08.2020 г. №581 «Об утверждении методики разработки (расчета) и установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух»: «Учет фоновой концентрации $q_{уф,j}$ при расчете предельно допустимых выбросов осуществляется при выполнении условия (5) за границами земельного участка, на котором расположен объект ОНВ:

$$q_{пр,j} > 0,1 \text{ ПДК (в долях ПДК}_j\text{)}$$

Для загрязняющих веществ, выбрасываемых стационарными источниками объекта ОНВ, для которых условие (5) выполняется, учитывается фоновый уровень загрязнения атмосферного воздуха для конкретных загрязняющих веществ...». Согласно п. 35 приказа Минприроды России от 11.08.2020 г. №581 «Об утверждении методики разработки (расчета) и установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух»: «Если приземная концентрация загрязняющего вещества в атмосферном воздухе, формируемая выбросами какого-либо загрязняющего вещества, не превышает 0,1 ПДК за границами земельного участка, на котором расположен объект ОНВ, то при расчете предельно допустимых выбросов такого загрязняющего вещества фоновый уровень загрязнения атмосферного воздуха принимается равным 0, и учет фоновой уровня загрязнения атмосферного воздуха для смесей загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием), в которые входит данное загрязняющее вещество, не выполняется».

По результатам расчета рассеивания максимальная разовая концентрация, превышающая 0,1 ПДК на границе промышленной площадки, была отмечена по следующим загрязняющим веществам:

- Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты),
- Натрий хлорид,
- Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота),
- Азот (II) оксид (Азот монооксид),
- Сера диоксид,
- Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ).

По результатам расчета рассеивания среднесуточная концентрация, превышающая 0,1 ПДК на границе промышленной площадки, была отмечена по следующим загрязняющим веществам:

Страница 31 из 51

К экспертному заключению № 047.25.П от 23.01.2025

- Натрий хлорид,
- Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота).

По результатам расчета рассеивания среднегодовая концентрация, превышающая 0,1 ПДК на границе промышленной площадки, была отмечена по следующим загрязняющим веществам:

- Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота).

Значения фоновых концентраций предоставляются по результатам наблюдений на стационарных постах наблюдений за состоянием атмосферного воздуха государственной сети наблюдений, расположенных на территории г. Березники, рассчитанные за период 2018-2022 гг. с учетом месторасположения объекта, методом экстраполяции. На территории г. Березники расположено 2 пункта наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, включенные в государственную сеть мониторинга Росгидромета.

По данным официального сайта Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (<https://meteo.perm.ru/>) на территории г. Березники анализ проб атмосферного воздуха производится в 2-х районах города. Отбор проб осуществляется в соответствии с государственным заданием по утвержденной программе наблюдений за качеством атмосферного воздуха в г. Березники.

Данные о значениях фоновых концентраций загрязняющих веществ были получены в Пермском ЦГМС – филиала ФГБУ «Уральское УГМС» (письмо №311-02/1777 от 17.08.2023, письмо №311-02/298 от 31.01.2024). Фоновые концентрации действительны до 31.12.2028.

Значение фоновых концентраций (Сф) загрязняющих веществ

Код	Наименование загрязняющего вещества	Фоновая максимальная разовая концентрация, мг/м³					Среднегодовая концентрация мг/м³
		При скорости ветра 0-2 м/с	При скорости ветра 3-У м/с и направлении				
1	2	3	С	В	Ю	З	8
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0					-
0152	Натрий хлорид	0					0
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,021
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	-
0330	Сера диоксид	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	-
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	-

Расчет по веществам: Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты), Натрий хлорид был проведен без учета фоновой концентрации ввиду отсутствия наблюдений.

Учет фоновых концентраций выполнен по группе суммации 6204 Азота диоксид, серы диоксид.

При анализе расчетов рассеивания были определены максимальные значения максимальных разовых, среднесуточных и среднегодовых концентраций загрязняющих веществ на границе основной производственной площадки ООО «ЕвроХим – УКК», установленной СЗЗ, ближайшей нормируемой территории.

Расчет рассеивания проведен с учетом всех источников промышленной площадки предприятия. Для анализа и нормирования учтены действующие инвентаризации Площадки №1

Страница 32 из 51

К экспертному заключению № 047.25.П от 23.01.2025

(2 категория, код объекта НВОС 57-0259-002128-П), а также откорректированная инвентаризация Площадки №2 (1 категория, код объекта НВОС 57-0159-002700-П), утвержденная 12.12.2024. Анализ проведен как для всей промышленной площадки предприятия, так и отдельно только для источников и веществ объекта НВОС 1-ой категории (код 57-0159-002700-П).

Анализ результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе показал, что уровень приземных расчетных концентраций в заданных контрольных точках для площадки не превышает установленных нормативов качества атмосферного воздуха (1ПДК и 0,8 ПДК), что соответствует требованиям п. 70 СанПиН 2.1.3684-21.

Переброс - точка максимума 0,137 д.ПДК наблюдается по Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты) на расстоянии 215,03м (ИЗАВ №0009).

К экспертному заключению № 047.25.П от 23.01.2025

Перечень стационарных источников с наибольшим воздействием на атмосферный воздух (максимальные разовые показатели)

Загрязняющее вещество, код и наименование		Номер расчетной (контрольной) точки	Фоновая концентрация $c_{ф.г.}$ в долях ПДК	Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК						Источники объекта НВОС I категории с наибольшим воздействием на атмосферный воздух (наибольшим вкладом в максимальную концентрацию)		Принадлежность источника объекта НВОС I категории (цех, участок, подразделение)
				на границе территории основной производственной площадки (с учетом фона / без учета фона)		на границе СЗЗ основной производственной площадки (с учетом фона / без учета фона)		в жилой зоне / зоне с особыми условиями (с учетом фона / без учета фона)		№ источника на карте - схеме		
				Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «ЕвроХим-УКК»	Вклад, объекта НВОС I категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «ЕвроХим-УКК»	Вклад, объекта НВОС I категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «ЕвроХим-УКК»	Вклад, объекта НВОС I категории			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	308	0	0,658 / 0,658	0,558 / 0,558	----	----	----	----	0004	12,01	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (сушка). Труба КС-1 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))
		29	0	----	----	0,263 / 0,263	0,233 / 0,233	----	----	0004	15,13	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (сушка). Труба КС-1 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))
		2	0	----	----	----	----	0,258 / 0,258	0,228 / 0,228	0004	15,07	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (сушка). Труба КС-1 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))
0152	Натрий хлорид	291	0	1,138 / 1,138	0,263 / 0,263	----	----	----	----	0004	0,41	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (сушка). Труба КС-1 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))
		307	0	0,597 / 0,597	0,409 / 0,409	----	----	----	----	0004	15,67	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (сушка). Труба КС-1 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))
		28	0	----	----	0,403 / 0,403	0,172 / 0,172	----	----	0004	8,41	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (сушка). Труба КС-1 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))
		29	0	----	----	0,400 / 0,400	0,176 / 0,176	----	----	0004	7,90	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (сушка). Труба КС-1 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))

Страница 34 из 51

К экспертному заключению № 047.25.П от 23.01.2025

Загрязняющее вещество, код и наименование		Номер расчетной (контрольной) точки	Фоновая концентрация $c_{ф.ф.}$, в долях ПДК	Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК						Источники объекта НВОС I категории с наибольшим воздействием на атмосферный воздух (наибольшим вкладом в максимальную концентрацию)		Принадлежность источника объекта НВОС I категории (цех, участок, подразделение)
				на границе территории основной производственной площадки (с учетом фона / без учета фона)		на границе СЗЗ основной производственной площадки (с учетом фона / без учета фона)		в жилой зоне / зоне с особыми условиями (с учетом фона / без учета фона)				
				Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «ЕвроХим- УКК»	Вклад, объекта НВОС I категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «ЕвроХим- УКК»	Вклад, объекта НВОС I категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «ЕвроХим- УКК»	Вклад, объекта НВОС I категории	№ источника на карте - схеме	% вклада	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												(сушка))
		2	0	----	----	----	----	0,392 / 0,392	0,173 / 0,173	0004	8,13	Флотационная обогатительная фабрика сушильно-грануляционное отделение (сушка) Труба КС-1 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))
0155	диНатрий карбонат (Натрий углекислый; натриевая соль угольной кислоты)	312	не треб.	---- / 0,00005	---- / 0,000003	----	----	----	----	0076	0,39	Флотационная обогатительная фабрика реагентное отделение. Емкости с использованием карбамида и соли
		308	не треб.	---- / 0,00002	---- / 0,000006	----	----	----	----	0076	0,001	Флотационная обогатительная фабрика реагентное отделение. Емкости с использованием карбамида и соли
		45	не треб.	----	----	---- / 0,000004	---- / 0,000002	----	----	0076	0,002	Флотационная обогатительная фабрика реагентное отделение. Емкости с использованием карбамида и соли
		29	не треб.	----	----	---- / 0,000003	---- / 0,000002	----	----	0076	68,29	Флотационная обогатительная фабрика реагентное отделение. Емкости с использованием карбамида и соли
		2	не треб.	----	----	----	----	---- / 0,000003	---- / 0,000002	0076	68,00	Флотационная обогатительная фабрика реагентное отделение. Емкости с использованием карбамида и соли
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	308	0,025	1,089 / 1,064	0,153 / 0,047	----	----	----	----	0004	0,96	Флотационная обогатительная фабрика сушильно-грануляционное отделение (сушка) Труба КС-1 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))
		45	0,068	----	----	0,314 / 0,246	0,141 / 0,027	----	----	0004	1,66	Флотационная обогатительная фабрика сушильно-грануляционное отделение (сушка) Труба КС-1 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))
		29	0,052	----	----	0,304 / 0,252	0,140 / 0,025	----	----	0004	2,11	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (сушка)

Страница 35 из 51

К экспертному заключению № 047.25.П от 23.01.2025

Загрязняющее вещество, код и наименование		Номер расчетной (контрольной) точки	Фоновая концентрация $c_{ф.д.}$ в долях ПДК	Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК						Источники объекта НВОС 1 категории с наибольшим воздействием на атмосферный воздух (наибольшим вкладом в максимальную концентрацию)		Принадлежность источника объекта НВОС 1 категории (цех, участок, подразделение)
				на границе территории основной производственной площадки (с учетом фона / без учета фона)		на границе СЗЗ основной производственной площадки (с учетом фона / без учета фона)		в жилой зоне / зоне с особыми условиями (с учетом фона / без учета фона)				
				Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «ЕвроХим- УКК»	Вклад, объекта НВОС 1 категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «ЕвроХим- УКК»	Вклад, объекта НВОС 1 категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «ЕвроХим- УКК»	Вклад, объекта НВОС 1 категории	№ источника на карте - схеме	% вклада	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0303	Аммиак гидрид) (Азота)	2	0,054	----	----	----	----	0,300 / 0,245	0,141 / 0,027	0004	2,11	Труба КС-1 (сушильно-грануляционное отделение (сушка)) Флотационная обогатительная фабрика сушильно-грануляционное отделение (сушка) Труба КС-1 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))
		312	не треб.	---- / 0,001	---- / 0,000003	----	----	----	----	менее 0,01		
		308	не треб.	---- / 0,0002	0,000006	----	----	----	----			
		45	не треб.	----	----	---- / 0,00008	---- / 0,000002	----	----			
		1	не треб.	----	----	----	----	---- / 0,00006	---- / 0,000001			
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	308	не треб.	---- / 0,086	---- / 0,004	----	----	----	----	0004	1,02	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (сушка). Труба КС-1 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))
		29	не треб.	----	----	---- / 0,021	---- / 0,002	----	----	0004	2,58	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (сушка). Труба КС-1 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))
		2	не треб.	----	----	----	----	---- / 0,020	---- / 0,002	0004	2,61	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (сушка). Труба КС-1 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))
0316	Гидрохлорид/по молекуле HCl/ (Водород хлорид)	307	не треб.	---- / 0,0008	---- / 0,00002	----	----	----	----	менее 0,01		
		29	не треб.	----	----	---- / 0,0001	---- / 0,000005	----	----	0083	1,15	Флотационная обогатительная фабрика, реагентное отделение. Труба лабораторий реагентного отделения

Страница 36 из 51

К экспертному заключению № 047.25.П от 23.01.2025

Загрязняющее вещество, код и наименование		Номер расчетной (контрольной) точки	Фоновая концентрация q _{ф.г.} в долях ПДК	Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК						Источники объекта НВОС I категории с наибольшим воздействием на атмосферный воздух (наибольшим вкладом в максимальную концентрацию)		Принадлежность источника объекта НВОС I категории (цех, участок, подразделение)			
				на границе территории основной производственной площадки (с учетом фона / без учета фона)		на границе СЗЗ основной производственной площадки (с учетом фона / без учета фона)		в жилой зоне / зоне с особыми условиями (с учетом фона / без учета фона)		№ источника на карте - схеме	%				
				Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «ЕвроХим-УКК»	Вклад объекта НВОС I категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «ЕвроХим-УКК»	Вклад объекта НВОС I категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «ЕвроХим-УКК»	Вклад объекта НВОС I категории						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		2	не треб.	----	----	----	----	---- / 0,0001	---- / 0,000005	0083	1,20	Флотационная обогатительная фабрика, реагентное отделение. Труба лаборатории реагентного отделения			
0322	Серная кислота/по молекуле H2SO4/	307	не треб.	---- / 0,0001	---- / 0,000002	----	----	----	----	менее 0,01					
		29	не треб.	----	----	---- / 0,00002	---- / 0,0000006	----	----						
		2	не треб.	----	----	----	----	---- / 0,00002	---- / 0,0000006						
0330	Сера диоксид	298	0,0008	0,168 / 0,167	0,004 / 0,0002	----	----	----	----	менее 0,01					
		45	0,0008	----	----	0,016 / 0,015	0,004 / 0,0001	----	----						
		2	0,0008	----	----	----	----	0,015 / 0,014	0,004 / 0,0001						
0337	Углерода оксид (Углерод окись, углерод моноокись, угарный газ)	308	0,225	0,325 / 0,100	0,238 / 0,003	----	----	----	----	менее 0,01					
		45	0,231	----	----	0,253 / 0,022	0,237 / 0,002	----	----				0004	0,15	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (сушка). Труба КС-1 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))
		2	0,230	----	----	----	----	0,252 / 0,022	0,237 / 0,002				0006	0,19	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (сушка). Труба КС-3 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))
0416	Смесь предельных углеводородов C6H14 - C10H22	308	не треб.	---- / 0,0000005	---- / 0,0000005	----	----	----	----	менее 0,01					
		29	не треб.	----	----	---- / 0,0000001	---- / 0,0000001	----	----						
		2	не треб.	----	----	----	----	---- / 0,0000001	---- / 0,0000001						

Страница 37 из 51

К экспертному заключению № 047.25.П от 23.01.2025

Загрязняющее вещество, код и наименование		Номер расчетной (контрольной) точки	Фоновая концентрация $C_{ф.ф.}$, в долях ПДК	Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК						Источники объекта НВОС I категории с наибольшим воздействием на атмосферный воздух (наибольшим вкладом в максимальную концентрацию)		Принадлежность источника объекта НВОС I категории (цех, участок, подразделение)			
				на границе территории основной производственной площадки (с учетом фона / без учета фона)		на границе СЗЗ основной производственной площадки (с учетом фона / без учета фона)		в жилой зоне / зоне с особыми условиями (с учетом фона / без учета фона)		№ источника на карте - схеме	%				
				Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «ЕвроХим-УКК»	Вклад, объекта НВОС I категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «ЕвроХим-УКК»	Вклад, объекта НВОС I категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «ЕвроХим-УКК»	Вклад, объекта НВОС I категории						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1061	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)	307	не треб.	---- / 0,0004	---- / 0,000004	----	----	----	----			менее 0,01			
		29	не треб.	----	----	---- / 0,00007	---- / 0,000001	----	----						
		2	не треб.	----	----	----	----	---- / 0,00007	---- / 0,000001						
1555	Этановая кислота (Этановая кислота; метанкарбоновая кислота)	307	не треб.	---- 0,0009	---- / 0,00002	----	----	----	----	0083	1,95	Флотационная обогатительная фабрика, реакгентное отделение. Труба лаборатории реакгентного отделения			
		29	не треб.	----	----	---- / 0,0002	---- / 0,000006	----	----						
		2	не треб.	----	----	----	----	---- / 0,0002	---- / 0,000006						
1803	Амины алифатические C15-20	308	не треб.	---- / 0,028	---- / 0,028	----	----	----	----	0004	18,30	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (сушка). Труба КС-1 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))			
		29	не треб.	----	----	---- / 0,015	---- / 0,015	----	----				0004	21,05	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (сушка). Труба КС-1 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))
		2	не треб.	----	----	----	----	---- / 0,014	---- / 0,014						
2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.)	308	не треб.	---- / 0,0006	---- / 0,0001	----	----	----	----	0074	12,03	Флотационная обогатительная фабрика, реакгентное отделение. Емкости хранения газойля каталитического, масла индустриального			
		43	не треб.	----	----	---- / 0,0002	---- / 0,00002	----	----				0074	8,27	Флотационная обогатительная фабрика, реакгентное отделение. Емкости хранения газойля

Страница 38 из 51

К экспертному заключению № 047.25.П от 23.01.2025

Загрязняющее вещество, код и наименование		Номер расчетной (контрольной) точки	Фоновая концентрация в долях ПДК	Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК						Источники объекта НВОС I категории с наибольшим воздействием на атмосферный воздух (наибольшим вкладом в максимальную концентрацию)		Принадлежность источника объекта НВОС I категории (цех, участок, подразделение)
				на границе территории основной производственной площадки (с учетом фона / без учета фона)		на границе СЗЗ основной производственной площадки (с учетом фона / без учета фона)		в жилой зоне / зоне с особыми условиями (с учетом фона / без учета фона)		№ источника на карте - схеме	%	
				Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «ЕвроХим- УКК»	Вклад, объекта НВОС I категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «ЕвроХим- УКК»	Вклад, объекта НВОС I категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «ЕвроХим- УКК»	Вклад, объекта НВОС I категории			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												каталитического, масла индустриального
		29	не треб.	----	----	---- / 0,0002	---- / 0,00003	----	----	0074	10,62	Флотационная обогатительная фабрика, реагентное отделение. Емкости хранения газойля каталитического, масла индустриального
		2	не треб.	----	----	----	----	---- / 0,0002	---- / 0,00003	0074	77,32	Флотационная обогатительная фабрика, реагентное отделение. Емкости хранения газойля каталитического, масла индустриального
2966	Пыль крахмала	308	не треб.	---- / 0,000002	---- / 0,000002	----	----	----	----	менее 0,01		
		28	не треб.	----	----	---- / 0,0000006	---- / 0,0000006	----	----			
		2	не треб.	----	----	----	---- / 0,0000005	---- / 0,0000005				
2985	Полиакриламид анионный АК-618	308	не треб.	---- / 0,00003	---- / 0,00003	----	----	----	----	0079	100,00	Обогатительный комплекс. Труба газоудаления емкостей приготовления флокулянта Полиакриламид
		29	не треб.	----	----	---- / 0,000008	---- / 0,000008	----	----	0079	100,00	Обогатительный комплекс. Труба газоудаления емкостей приготовления флокулянта Полиакриламид
		2	не треб.	----	----	----	----	---- / 0,000008	---- / 0,000008	0079	100,00	Обогатительный комплекс. Труба газоудаления емкостей приготовления флокулянта Полиакриламид
3129	Натрий силикат (диНатрий моносиликат; динатриевая соль метакремниевой кислоты)	308	не треб.	---- / 0,00002	---- / 0,00002	----	----	----	----	0080	100,00	Флотационная обогатительная фабрика, реагентное отделение. Труба места складирования Метасиликата натрия
		29	не треб.	----	----	---- / 0,000007	---- / 0,000007	----	----	0080	100,00	Флотационная обогатительная фабрика, реагентное отделение. Труба места складирования Метасиликата натрия
		2	не треб.	----	----	----	----	---- / 0,000007	---- / 0,000007	0080	100,00	Флотационная обогатительная фабрика, реагентное отделение. Труба места складирования

Страница 39 из 51

К экспертному заключению № 047.25.П от 23.01.2025

Загрязняющее вещество, код и наименование		Номер расчетной (контрольной) станции	Фоновая концентрация $c_{ф.ф.}$, в долях ПДК	Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК						Источники объекта НВОС I категории с наибольшим воздействием на атмосферный воздух (наибольшим вкладом в максимальную концентрацию)		Принадлежность источника объекта НВОС I категории (цех, участок, подразделение)
				на границе территории основной производственной площадки (с учетом фона / без учета фона)		на границе СЗЗ основной производственной площадки (с учетом фона / без учета фона)		в жилой зоне / зоне с особыми условиями (с учетом фона / без учета фона)				
				Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «ЕвроХим- УКК»	Вклад, объекта НВОС I категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «ЕвроХим- УКК»	Вклад, объекта НВОС I категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «ЕвроХим- УКК»	Вклад, объекта НВОС I категории	№ источника на карте - схеме	% вклада	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												Метасиликата натрия
3227	Полиэтиленгликоли: ПЭГ-400, ПЭГ-6000	308	не треб.	---- / 0,004	---- / 0,004	----	----	----	----	0075	100,00	Флотационная обогатительная фабрика, реагентное отделение. Труба газоудаления емкости приготовления эмульсии
		29	не треб.	----	----	---- / 0,001	---- / 0,001	----	----	0075	100,00	Флотационная обогатительная фабрика, реагентное отделение. Труба газоудаления емкости приготовления эмульсии
		2	не треб.	----	----	----	----	---- / 0,001	---- / 0,001	0075	100,00	Флотационная обогатительная фабрика, реагентное отделение. Труба газоудаления емкости приготовления эмульсии
6041	Серы диоксид и кислота серная	298	не треб.	---- / 0,167	---- / 0,0002	----	----	----	----	менее 0,01		
		45	не треб.	----	----	---- / 0,015	---- / 0,0001	----	----			
		2	не треб.	----	----	----	----	---- / 0,014	---- / 0,0001			
6204	Азота диоксид, серы диоксид	308	0,016	0,709 / 0,693	0,098 / 0,029	----	----	----	----	менее 0,01		
		45	0,044	----	----	0,207 / 0,163	0,091 / 0,017	----	----	0004	1,54	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (сушка). Труба КС-1 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))
		2	0,034	----	----	----	----	0,196 / 0,162	0,091 / 0,017	0004	2,00	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (сушка). Труба КС-1 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))
6040	Серы диоксид и тревокси́ды серы (аэрозоль серной кислоты), аммиак	308	не треб.	---- / 1,195	---- / 0,051	----	----	----	----	менее 0,01		
		29	не треб.	----	----	---- / 0,286	---- / 0,030	----	----			

Страница 40 из 51

К экспертному заключению № 047.25.П от 23.01.2025

Загрязняющее вещество, код и наименование		Номер расчетной (контрольной) точки	Фоновая концентрация $q_{ф.г.}$ в долях ПДК	Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК						Источники объекта НВОС I категории с наибольшим воздействием на атмосферный воздух (наибольшим вкладом в максимальную концентрацию)		Принадлежность источника объекта НВОС I категории (цех, участок, подразделение)
				на границе территории основной производственной площадки (с учетом фона / без учета фона)		на границе СЗЗ основной производственной площадки (с учетом фона / без учета фона)		в жилой зоне / зоне с особыми условиями (с учетом фона / без учета фона)				
				Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «ЕвроХим-УКК»	Вклад, объекта НВОС I категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «ЕвроХим-УКК»	Вклад, объекта НВОС I категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «ЕвроХим-УКК»	Вклад, объекта НВОС I категории			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												Труба КС-1 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))
		2	не треб.	----	----	----	----	---- / 0,279	---- / 0,030	0004	2,44	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (сушка). Труба КС-1 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))

Перечень стационарных источников с наибольшим воздействием на атмосферный воздух (среднегодовые показатели)

Загрязняющее вещество, код и наименование		Номер расчетной (контрольной) точки	Фоновая концентрация $q_{ф.г.}$, в долях ПДК	Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК						Источники объекта НВОС I категории с наибольшим воздействием на атмосферный воздух (наибольшим вкладом в максимальную концентрацию)		Принадлежность источника объекта НВОС I категории (цех, участок, подразделение)
				на границе территории основной производственной площадки (с учетом фона / без учета фона)		на границе СЗЗ основной производственной площадки (с учетом фона / без учета фона)		в жилой зоне / зоне с особыми условиями (с учетом фона / без учета фона)		№ источника на карте - схеме	% вклада	
				Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим-УКК»	Вклад, объекта НВОС I категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим-УКК»	Вклад, объекта НВОС I категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим-УКК»	Вклад, объекта НВОС I категории			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01 26	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)*	292	не треб.	---- / 0,034	---- / 0,019	----	----	----	----	0004	8,08	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (сушка). Труба КС-1 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))

Страница 41 из 51

К экспертному заключению № 047.25.П от 23.01.2025

Загрязняющее вещество, код и наименование		Номер расчетной (контрольной) точки	Фоновая концентрация $C_{ф.ф.}$, в долях ПДК	Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК						Источники объекта НВОС I категории с наибольшим воздействием на атмосферный воздух (наибольшим вкладом в максимальную концентрацию)		Принадлежность источника объекта НВОС I категории (цех, участок, подразделение)
				на границе территории основной производственной площадки (с учетом фона / без учета фона)		на границе СЗЗ основной производственной площадки (с учетом фона / без учета фона)		в жилой зоне / зоне с особыми условиями (с учетом фона / без учета фона)		№ источника на карте - схеме	% вклада	
				Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим-УКК»	Вклад, объекта НВОС I категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим-УКК»	Вклад, объекта НВОС I категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим-УКК»	Вклад, объекта НВОС I категории			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01 52	Натрий хлорид*	313	не треб.	---- / 0,034	---- / 0,023	----	----	----	----	0004	10,01	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (сушка). Труба КС-1 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))
		25	не треб.	----	----	---- / 0,023	---- / 0,013	----	----	0004	9,05	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (сушка). Труба КС-1 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))
		63	не треб.	----	----	---- / 0,021	---- / 0,014	----	----	0004	10,34	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (сушка). Труба КС-1 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))
		3	не треб.	----	----	----	----	---- / 0,023	---- / 0,013	0004	8,87	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (сушка). Труба КС-1 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))
	Натрий хлорид*	291	0	0,463 / 0,463	---- / 0,013	----	----	----	----	0004	0,74	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (сушка). Труба КС-1 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))
		313	0	0,275 / 0,275	---- / 0,018	----	----	----	----	0004	1,73	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (сушка). Труба КС-1 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))
		29	0	----	----	0,304 / 0,304	0,010 / 0,010	----	----	0004	0,85	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (сушка). Труба КС-1 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))
		63	0	----	----	0,216 / 0,216	0,011 / 0,011	----	----	0004	1,40	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (сушка). Труба КС-1 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))

Страница 42 из 51

К экспертному заключению № 047.25.П от 23.01.2025

Загрязняющее вещество, код и наименование		Номер расчетной (контрольной) точки	Фоновая концентрация ПДК, в долях ПДК	Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК						Источники объекта НВОС I категории с наибольшим воздействием на атмосферный воздух (наибольшим вкладом в максимальную концентрацию)		Принадлежность источника объекта НВОС I категории (цех, участок, подразделение)
				на границе территории основной производственной площадки (с учетом фона / без учета фона)		на границе СЗЗ основной производственной площадки (с учетом фона / без учета фона)		в жилой зоне / зоне с особыми условиями (с учетом фона / без учета фона)		№ источника на карте - схеме	% вклада	
				Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим-УКК»	Вклад, объекта НВОС I категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим-УКК»	Вклад, объекта НВОС I категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим-УКК»	Вклад, объекта НВОС I категории			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												отделение (сушка))
		2	0	----	----	----	----	0,296 / 0,296	---- / 0,010	0004	0,86	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (сушка). Труба КС-1 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))
		3	0	----	----	----	----	0,290 / 0,290	---- / 0,011	0004	0,97	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (сушка). Труба КС-1 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))
0155	диНатрий карбонат (Натрий углекислый; натриевая соль угольной кислоты)	312	не треб.	---- / 0,00000002	---- / 0,000000003	----	----	----	----			менее 0,01
		63	не треб.	----	----	---- / 0,000000007	---- / 0,000000009	----	----			
		28	не треб.	----	----	---- / 0,000000005	---- / 0,000000001	----	----			
		2	не треб.	----	----	----	----	---- / 0,000000005	---- / 0,000000001			
0195	Гексакис(циано-С)феррат(4-тетракалия ОС-6-11)*	312	не треб.	---- / 0,000000003	---- / 0,000000003	----	----	----	----			менее 0,01
		28	не треб.	----	----	---- / 0,000000002	---- / 0,000000002	----	----			
		2	не треб.	----	----	----	----	---- / 0,000000001	---- / 0,000000001			

Страница 43 из 51

К экспертному заключению № 047.25.П от 23.01.2025

Загрязняющее вещество, код и наименование		Номер расчетной (контрольной) точки	Фоновая концентрация q _{ф.г.} , в долях ПДК	Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК						Источники объекта НВОС I категории с наибольшим воздействием на атмосферный воздух (наибольшим вкладом в максимальную концентрацию)		Принадлежность источника объекта НВОС I категории (цех, участок, подразделение)
				на границе территории основной производственной площадки (с учетом фона / без учета фона)		на границе СЗЗ основной производственной площадки (с учетом фона / без учета фона)		в жилой зоне / зоне с особыми условиями (с учетом фона / без учета фона)		№ источника на карте - схеме	% вклада	
				Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим-УКК»	Вклад, объекта НВОС I категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим-УКК»	Вклад, объекта НВОС I категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим-УКК»	Вклад, объекта НВОС I категории			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03 01	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	312	0,341	0,708 / 0,367	0,525 / 0,003	----	----	----	----	менее 0,01		
		63	0,466	----	----	0,565 / 0,099	0,525 / 0,004	----	----	0004	0,18	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (сушка). Труба КС-1 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))
		2	0,463	----	----	----	0,557 / 0,094	0,525 / 0,002	----	0004	0,10	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (сушка). Труба КС-1 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))
03 03	Аммиак (Азота гидрид)	312	не треб.	---- / 0,0004	---- / 0,00000001	----	----	----	----	менее 0,01		
		28	не треб.	----	----	---- / 0,00009	0,000000007	----	----			
		2	не треб.	----	----	----	---- / 0,00009	0,000000007	----			
03 04	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	312	не треб.	---- / 0,040	---- / 0,0003	----	----	----	----	менее 0,01		
		277	не треб.	---- / 0,019	---- / 0,0005	----	----	----	----	0004	0,71	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (сушка). Труба КС-1 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))
		63	не треб.	----	----	---- / 0,011	---- / 0,0004	----	----	0004	1,03	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (сушка). Труба КС-1 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))
		2	не треб.	----	----	----	----	---- / 0,010	---- / 0,0002	0004	0,61	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (сушка).

Страница 44 из 51

К экспертному заключению № 047.25.П от 23.01.2025

Загрязняющее вещество, код и наименование		Номер расчетной (контрольной) точки	Фоновая концентрация q _{ф.ф.} , в долях ПДК	Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК						Источники объекта НВОС 1 категории с наибольшим воздействием на атмосферный воздух (наибольшим вкладом в максимальную концентрацию)		Принадлежность источника объекта НВОС 1 категории (цех, участок, подразделение)
				на границе территории основной производственной площадки (с учетом фона / без учета фона)		на границе СЗЗ основной производственной площадки (с учетом фона / без учета фона)		в жилой зоне / зоне с особыми условиями (с учетом фона / без учета фона)		№ источника на карте - схеме	% вклада	
				Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим- УКК»	Вклад, объекта НВОС 1 катего рии	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим- УКК»	Вклад, объекта НВОС 1 катего рии	Концентрация промышленно й площадки предприятия ООО «Еврохим- УКК»	Вклад, объекта НВОС 1 катего рии			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												Труба КС-1 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))
			4 не треб.	----	----	----	----	---- / 0,009	---- / 0,0003	0004	1,06	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (сушка). Труба КС-1 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))
03 16	Гидрохлорид/по молекуле HCl/ (Водород хлорид)	294	не треб.	---- / 0,0005	---- / 0,000001	----	----	----	----			менее 0,01
		28	не треб.	----	----	---- / 0,0002	0,00000 07	----	----			
		2	не треб.	----	----	----	---- / 0,0002	---- / 0,0000007				
03 22	Серная кислота/по молекуле H2SO4/	294	не треб.	---- / 0,006	---- / 0,000000 2	----	----	----	----			менее 0,01
		313	не треб.	---- / 0,004	---- / 0,000000 3	----	----	----	----			
		28	не треб.	----	----	---- / 0,002	0,00000 01	----	----			
		2	не треб.	----	----	----	---- / 0,002	---- / 0,0000001				
03 30	Сера диоксид*	312	не треб.	---- / 0,025	---- / 0,00002	----	----	----	----	0084	0,03	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение. Труба КС-2 (сушильно-грануляционное отделение (грануляция))
		28	не треб.	----	----	---- / 0,006	---- / 0,00001	----	----	0084	0,10	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение. Труба КС-2 (сушильно-грануляционное отделение)

Страница 45 из 51

К экспертному заключению № 047.25.П от 23.01.2025

Загрязняющее вещество, код и наименование		Номер расчетной (контрольной) точки	Фоновая концентрация q _{ф.ф.} , в долях ПДК	Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК						Источники объекта НВОС I категории с наибольшим воздействием на атмосферный воздух (наибольшим вкладом в максимальную концентрацию)		Принадлежность источника объекта НВОС I категории (цех, участок, подразделение)
				на границе территории основной производственной площадки (с учетом фона / без учета фона)		на границе СЗЗ основной производственной площадки (с учетом фона / без учета фона)		в жилой зоне / зоне с особыми условиями (с учетом фона / без учета фона)		№ источника на карте - схеме	% вклада	
				Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим-УКК»	Вклад, объекта НВОС I категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим-УКК»	Вклад, объекта НВОС I категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим-УКК»	Вклад, объекта НВОС I категории			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03 37	Углерода оксид окись; углерод моноокись; угарный газ)											(грануляция))
		63	не треб.	----	----	---- / 0,006	---- / 0,00002	----	----	0084	0,18	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение. Труба КС-2 (сушильно-грануляционное отделение (грануляция))
		2	не треб.	----	----	----	----	---- / 0,006	---- / 0,00001	0084	0,10	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение. Труба КС-2 (сушильно-грануляционное отделение (грануляция))
		4	не треб.	----	----	----	----	---- / 0,004	---- / 0,00002	0084	0,19	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение. Труба КС-2 (сушильно-грануляционное отделение (грануляция))
		312	не треб.	---- / 0,006	---- / 0,00007	----	----	----	----	менее 0,01		
		277	не треб.	---- / 0,002	---- / 0,0001	----	----	----	----	0004	1,22	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (сушка). Труба КС-1 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))
		63	не треб.	----	----	---- / 0,001	---- / 0,00009	----	----	0004	1,65	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (сушка). Труба КС-1 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))
		2	не треб.	----	----	----	----	---- / 0,001	---- / 0,00005	0004	1,60	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (сушка). Труба КС-1 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))
		4	не треб.	----	----	----	----	---- / 0,001	---- / 0,00007	0004	1,70	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение (сушка). Труба КС-1 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))

Страница 46 из 51

К экспертному заключению № 047.25.П от 23.01.2025

Загрязняющее вещество, код и наименование		Номер расчетной (контрольной) точки	Фоновая концентрация q _{ф.ф.} в долях ПДК	Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК						Источники объекта НВОС I категории с наибольшим воздействием на атмосферный воздух (наибольшим вкладом в максимальную концентрацию)		Принадлежность источника объекта НВОС I категории (цех, участок, подразделение)
				на границе территории основной производственной площадки (с учетом фона / без учета фона)		на границе СЗЗ основной производственной площадки (с учетом фона / без учета фона)		в жилой зоне / зоне с особыми условиями (с учетом фона / без учета фона)		№ источника на карте - схеме	% вклада	
				Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим-УКК»	Вклад объекта НВОС I категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим-УКК»	Вклад объекта НВОС I категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «Еврохим-УКК»	Вклад объекта НВОС I категории			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												отделение (сушка))
04 16	Смесь предельных углеводородов C6H14 - C10H22*	313	не треб.	---- / 0,0000001	---- / 0,0000001	----	----	----	----	менее 0,01		
		63	не треб.	----	----	---- / 0,00000006	---- / 0,00000006	----	----			
		3	не треб.	----	----	----	---- / 0,00000006	---- / 0,00000006				
07 03	Бенз/а/пирен	298	не треб.	---- / 0,003	---- / 0,001	----	----	----	----	0084	15,02	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение. Труба КС-2 (сушильно-грануляционное отделение (грануляция))
		277	не треб.	---- / 0,002	---- / 0,002	----	----	----	----	0084	34,64	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение. Труба КС-2 (сушильно-грануляционное отделение (грануляция))
		63	не треб.	----	----	---- / 0,002	---- / 0,002	----	----	0084	35,32	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение. Труба КС-2 (сушильно-грануляционное отделение (грануляция))
		4	не треб.	----	----	----	----	---- / 0,002	---- / 0,001	0084	35,13	Флотационная обогатительная фабрика, сушильно-грануляционное отделение. Труба КС-2 (сушильно-грануляционное отделение (грануляция))
15 32	Карбамид (Мочевина; карбамид; карбамид марки А	312	не треб.	---- / 0,000000007	---- / 0,000000007	----	----	----	----	менее 0,01		
		28	не	----	----	---- /	---- /	----	----			

Страница 47 из 51

[illegible][illegible]

К экспертному заключению № 04752.П от 23.01.2022

К экспертному заключению № 047.25.П от 23.01.2025

Расчет значений наибольших среднесуточных концентраций загрязняющих веществ, для которых установлены максимальные

разовые, среднесуточные и среднегодовые ПДК

Код	Загрязняющее вещество	ПДК _{сс} , мг/м³	на границе территории основной производственной площадки, д.ПДК								на границе СЗЗ основной производственной площадки, д.ПДК								в жилой зоне / зоне с особыми условиями, д.ПДК							
			Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «ЕвроХим-УКК»				Вклад, объекта НВОС I категории				Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «ЕвроХим-УКК»				Вклад, объекта НВОС I категории				Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «ЕвроХим-УКК»				Вклад, объекта НВОС I категории			
			$C_{ср}, \text{мг/м}^3$	$C_{сг}, \text{мг/м}^3$	$C_{сс} = \frac{C_{ср} \times 0,6}{C_{сг} \times 0,4}$	$C_{сг}, \text{д.ПДК}$	$C_{ср}, \text{мг/м}^3$	$C_{сг}, \text{мг/м}^3$	$C_{сс} = \frac{C_{ср} \times 0,6}{C_{сг} \times 0,4}$	$C_{сг}, \text{д.ПДК}$	$C_{ср}, \text{мг/м}^3$	$C_{сг}, \text{мг/м}^3$	$C_{сс} = \frac{C_{ср} \times 0,6}{C_{сг} \times 0,4}$	$C_{сг}, \text{д.ПДК}$	$C_{ср}, \text{мг/м}^3$	$C_{сг}, \text{мг/м}^3$	$C_{сс} = \frac{C_{ср} \times 0,6}{C_{сг} \times 0,4}$	$C_{сг}, \text{д.ПДК}$	$C_{ср}, \text{мг/м}^3$	$C_{сг}, \text{мг/м}^3$	$C_{сс} = \frac{C_{ср} \times 0,6}{C_{сг} \times 0,4}$	$C_{сг}, \text{д.ПДК}$	$C_{ср}, \text{мг/м}^3$	$C_{сг}, \text{мг/м}^3$	$C_{сс} = \frac{C_{ср} \times 0,6}{C_{сг} \times 0,4}$	$C_{сг}, \text{д.ПДК}$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Без учета фоновых концентраций																										
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1	0,213	0,015	0,074	0,737	0,009	0,0002	0,002	0,020	0,050	0,004	0,018	0,182	0,006	0,0002	0,002	0,015	0,049	0,004	0,018	0,180	0,005	0,0001	0,001	0,010
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,1	0,0002	0,00002	0,00008	0,0008	1,Е-06	5,Е-10	5,Е-08	5,Е-07	0,00002	4,Е-06	0,00001	0,0001	3,Е-07	3,Е-10	2,Е-08	2,Е-07	0,00001	3,Е-06	6,Е-06	0,00006	3,Е-07	3,Е-10	2,Е-08	2,Е-07
0316	Гидрохлорид/ по молекуле HCl/ (Водород хлорид)	0,1	0,0002	0,00001	0,00006	0,0006	4,Е-06	3,Е-08	6,Е-07	6,Е-06	0,00003	3,Е-06	0,00001	0,0001	9,Е-07	2,Е-08	2,Е-07	2,Е-06	0,00003	3,Е-06	0,00001	0,0001	9,Е-07	1,Е-08	1,Е-07	1,Е-06
0322	Серная кислота/по молекуле H2SO4/	0,1	0,00004	6,Е-06	0,00002	0,0002	7,Е-07	3,Е-10	3,Е-08	3,Е-07	6,Е-06	2,Е-06	4,Е-06	0,00004	2,Е-07	1,Е-10	1,Е-08	1,Е-07	6,Е-06	2,Е-06	4,Е-06	0,00004	2,Е-07	1,Е-10	1,Е-08	1,Е-07
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	3	0,774	0,018	0,172	0,057	0,017	0,0003	0,003	0,001	0,114	0,004	0,030	0,010	0,010	0,0003	0,002	8,Е-04	0,111	0,001	0,017	0,006	0,010	0,0002	0,002	0,0007
С учетом фоновых концентраций																										
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1	0,218	0,028	0,096	0,959	0,031	0,021	0,027	0,265	0,063	0,023	0,042	0,421	0,028	0,021	0,025	0,250	0,060	0,022	0,040	0,402	0,028	0,021	0,025	0,250

Страница 49 из 51

К экспертному заключению № 047.25.П от 23.01.2025

Расчет значений наибольших среднесуточных концентраций загрязняющих веществ, для которых установлены среднесуточные и среднегодовые ПДК

Загрязняющее вещество		ПДК _{ссу} , мг/м ³	ПДК _{сг} , мг/м ⁴	Номер точки	на границе территории основной производственной площадки, д.ПДК						на границе единой СЗЗ основной производственной площадки, д.ПДК						в жилой зоне / зоне с особыми условиями, д.ПДК					
Код	Наименование				Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «ЕвроХим-УКК»			Вклад, объекта НВОС I категории			Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «ЕвроХим-УКК»			Вклад, объекта НВОС I категории			Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «ЕвроХим-УКК»			Вклад, объекта НВОС I категории		
					Средняя, мг/м ³	С _{ссу} =	С _{сг} =	Средняя, мг/м ³	С _{ссу} =	С _{сг} =	Средняя, мг/м ³	С _{ссу} =	С _{сг} =	Средняя, мг/м ³	С _{ссу} =	С _{сг} =	Средняя, мг/м ³	С _{ссу} =	С _{сг} =	Средняя, мг/м ³	С _{ссу} =	С _{сг} =
						ПДК _{ссу}	ПДК _{сг}		ПДК _{ссу}	ПДК _{сг}		ПДК _{ссу}	ПДК _{сг}		ПДК _{ссу}	ПДК _{сг}		ПДК _{ссу}	ПДК _{сг}		ПДК _{ссу}	ПДК _{сг}
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
без учета фоновых концентраций																						
0703	Бенз/а/пирен	0,000001	0,000001	298	3,Е-09	0,003	0,003	2,Е-09	0,002	0,002	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				277	2,Е-09	0,002	0,002	2,Е-09	0,002	0,002	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				63	----	----	----	----	----	----	2,Е-09	0,002	0,002	2,Е-09	0,0017	0,002	----	----	----	----	----	----
				4	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	2,Е-09	0,002	0,002	1,Е-09	0,001	0,001

Наибольшие среднесуточные концентрации загрязняющих веществ

Загрязняющее вещество, код и наименование	1	2	Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК						
			на границе территории основной производственной площадки (с учетом фона / без учета фона)		на границе СЗЗ основной производственной площадки (с учетом фона / без учета фона)		в жилой зоне / зоне с особыми условиями (с учетом фона / без учета фона)		
			Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «ЕвроХим-УКК»	Вклад, объекта НВОС I категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «ЕвроХим-УКК»	Вклад, объекта НВОС I категории	Концентрация промышленной площадки предприятия ООО «ЕвроХим-УКК»	Вклад, объекта НВОС I категории	Вклад, объекта НВОС I категории
			5	6	7	8	9	10	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)		0,959 / 0,737	0,265 / 0,020	0,421 / 0,182	0,250 / 0,015	0,402 / 0,180	0,250 / 0,010	
0303	Аммиак (Азота гидрид)		---- / 0,0008	---- / 0,0000005	---- / 0,0001	---- / 0,0000002	---- / 0,00006	---- / 0,0000002	
0316	Гидрохлорид/по молекуле HCl/ (Водород хлорид)		---- / 0,0006	---- / 0,000006	---- / 0,0001	---- / 0,000002	---- / 0,0001	---- / 0,000001	
0322	Серная кислота/по молекуле H2SO4/		---- / 0,0002	---- / 0,0000003	---- / 0,00004	---- / 0,0000001	---- / 0,00004	---- / 0,0000001	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)		---- / 0,057	---- / 0,001	---- / 0,010	---- / 0,0008	---- / 0,006	---- / 0,0007	
0703	Бенз/а/пирен		---- / 0,003	---- / 0,002	---- / 0,002	---- / 0,002	---- / 0,002	---- / 0,001	

Страница 50 из 51

К экспертному заключению № 047.25.П от 23.01.2025

Предложения по установлению нормативов ПДВ.

Поскольку анализом выполненных расчетов рассеивания подтверждается, что выбросы загрязняющих веществ от источников объекта НВОС ООО «Еврохим-Усольский калийный комбинат» Объект: «Площадка №2» Объект I категории (код объекта НВОС 57-0159-002700-П) при эксплуатации всего технологического оборудования с фактической мощностью не нарушают норм качества атмосферного воздуха населенных мест, настоящим проектом ПДВ предложено принять уровень фактических выбросов как нормативные предельно допустимые выбросы (ПДВ).

Заключение:

РАСЧЕТ НОРМАТИВОВ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ДЛЯ ИСТОЧНИКОВ Общества с ограниченной ответственностью «ЕвроХим – Усольский калийный комбинат» Объект: «Площадка №2» Объект I категории (код объекта НВОС 57-0159-002700-П) **соответствует** требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:

– СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,


– СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Эксперт



М.Г. Торохова

Технический директор ОИ



И.Н. Арьков

Составлено в 2-х экземплярах.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 59.55.18.000.Т.000400.02.25 от 17.02.2025 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что требования, установленные в проектной документации (перечислить рассмотренные документы, указать наименование и адрес организации-разработчика):
Расчет нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для источников Общества с ограниченной ответственностью "ЕвроХим - Усольский калийный комбинат" Объект: "Площадка №2" Объект 1 категории (код объекта НВОС 57-0159-002700-П)

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому федеральному округу", 603032, г. Нижний Новгород, ул. Гончарова, д. 1А (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЮТ [REDACTED] государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)
СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Основанием для признания представленных документов соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):
Экспертное заключение ООО "Лаборатория 100" № 047.25.П от 23.01.2025 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№ 2391335

А.М. Неганова

Приложение Г (справочное)

Проект нормативов допустимых выбросов для промышленной площадки № 2 предприятия АО «Березниковский механический завод», экспертное заключение от 27.08.2024 № 5250-СН, санитарно-эпидемиологическое заключение от 30.09.2024 № 59.55.18.000.Т.001735.09.24



САНГИК

*Общество с ограниченной ответственностью
«Санитарно-гигиеническая компания» (ООО «СанГик»)*

620075, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 54
Тел. (343) 243-60-75, e-mail: sangik2009@mail.ru
ИНН/КПП 6670242454/ 667001001 ОКПО 89906986 ОГРН 1096670001207
Орган инспекции типа А

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 06.10.2015
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710097

Экспертное заключение

№5250-СН

от «27» августа 2024 г.

1. Наименование объекта экспертизы	
Проектная документация (Проект нормативов допустимых выбросов для промышленной площадки № 2 предприятия АО «Березниковский механический завод», расположенной по адресу: Пермский край, г. Березники, Романовское поселение, территория ООО «ЕвроХим – Усольский Калийный Комбинат» кадастровый номер земельного участка 59:37:2021101:241)	
2. Место расположения (или фактический адрес объекта экспертизы)	
Пермский край, г. Березники, Романовское поселение, территория ООО «ЕвроХим – Усольский Калийный Комбинат» кадастровый номер земельного участка 59:37:2021101:241	
3. Заказчик (заявитель)	
Наименование	Акционерное общество «Березниковский механический завод» (АО «БМЗ»)
Адрес юридического лица	618400, Пермский край, г. Березники, ул. Максима Горького, 17
ИНН	5911040448
КПП	591101001
ОГРН	1035901358679
Организационно-правовая форма собственности	Акционерное общество
Руководитель: должность, ФИО	Директор Манаков Виталий Михайлович
Телефон/эл. почта	8 (3424) 25-62-70
4. Документация разработана	
ООО «Технология Систем Безопасности» (ООО «Технология СБ»), ИНН 6672322514, 620100, Россия, Екатеринбург, ул. Бажова, 68, помещение 6., тел.: 8 (343) 363-03-80, E-mail: tsb2010ek@mail.ru	
5. Материалы представлены	
ООО «Технология Систем Безопасности» (ООО «Технология СБ»), ИНН 6672322514, 620100, Россия, Екатеринбург, ул. Бажова, 68, помещение 6., тел.: 8 (343) 363-03-80, E-mail: tsb2010ek@mail.ru	
6. Представленные документы	
Проект нормативов допустимых выбросов для промышленной площадки № 2 предприятия АО «Березниковский механический завод», расположенной по адресу: Пермский край, г. Березники, Романовское поселение, территория ООО «ЕвроХим – Усольский Калийный Комбинат» кадастровый номер земельного участка 59:37:2021101:241	
За полноту и достоверность информации, представленной для экспертизы, несут ответственность: Заказчик (АО «БМЗ») и Разработчик (ООО «Технология СБ»)	
7. Основание для санитарно-эпидемиологической экспертизы	
Заявление о проведении инспекции №2781/2024-СН от 05.08.2024 г.	
8. Цель экспертизы	
установление соответствия (несоответствия) объекта экспертизы требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:	

Экспертное заключение ОИ ООО «СанГик» №5250-СН от 27.08.2024 г.

Страница 1 из 14

2026	Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 2. Текстовая часть. Приложения А-Г. Том 2	305
------	---	-----

[Введите текст]

- раздел III СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- раздел I и V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

9. Дата проведения инспекции

с «05» августа 2024 г. по «27» августа 2024 г.

10. При рассмотрении документации установлено

Основной вид деятельности предприятия АО «БМЗ» - (ОКВЭД 28.92) Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства, дополнительный вид деятельности - (ОКВЭД 23.63) Производство товарного бетона. Основным видом деятельности на промплощадке № 2 предприятия АО «Березниковский механический завод» является изготовление бетонных растворов, площадка оборудована двумя растворно-бетонными установками (РБУ). В состав РБУ входят силосы, бункер, бетоносмеситель. Производственная площадка располагается по адресу: Пермский край, г. Березники, Романовское поселение, территория ООО «ЕвроХим – Усольский Калийный Комбинат» кадастровый номер земельного участка 59:37:2021101:241.

Статус – действующий объект.

Режим работы промплощадки в летнее время с 8:00 до 20:00, в зимнее время с 8:00 до 17:00.

Проект разработан с учетом максимальной мощности объекта, средняя производительность за период 2021-2022 – 5399 м³/год бетонных растворов в год (согласно данным справки, представленной в Приложении 2 «Отчета об инвентаризации»), сведения о мощности объектов промплощадки представлены в описании технологического процесса.

В административном отношении производственная территория площадки № 2 предприятия АО «Березниковский механический завод» расположена в Пермском крае, г. Березники, Романовское поселение, территория ООО «ЕвроХим – Усольский Калийный Комбинат». Кадастровый номер земельного участка 59:37:2021101:241, категория земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование - для строительства объектов, связанных с разработкой месторождения полезных ископаемых. Эксплуатация данного земельного участка производится АО «БМЗ» в соответствии с договором субаренды 606-0303824 от 15.06.2023. Арендаторы на территории предприятия отсутствуют.

Характеристика территории, граничащей с участком размещения промплощадки № 2 предприятия АО «Березниковский механический завод» определена на основании сведений публичной кадастровой карты Росреестра. По отношению к окружающей территории площадка № 2 предприятия АО «Березниковский механический завод» расположена: с севера, северо-востока, востока, юга, юго-запада, запада, северо-запада – вплотную прилегает территории Усольского калийного комбината, ЗУ №59:37:2021101:389; с юго-востока – вплотную прилегает участок, Романовского участкового лесничества (Романовское), квартал № 124 (части выделов 5, 6, 10, 11), квартал № 125 (выдел 6, части выделов 4, 5, 7, 8), ЗУ № 59:37:2021101:240.

Ближайшая по отношению к промплощадке территория с нормируемыми показателями качества среды обитания расположена на расстоянии более 1 км (1495 м) с востока: Пермский край, Усольский район, СНТ Коллективный сад 94, уч. 51, ЗУ №59:37:2110105:31, что составляет более двух размеров ориентировочной СЗЗ.

Зоны с повышенными требованиями к качеству атмосферного воздуха (охранные) в зоне влияния ОНВ отсутствуют.

Свидетельство о постановке объекта НВОС №9452203 от 12.01.2024 Объект № 57-0259-001344-П II категория

Ситуационная карта-схема размещения предприятия приведена в Приложении проекта.

Размер ориентировочной санитарно-защитной зоны.

Нормативный (ориентировочный) размер санитарно-защитной зоны для промплощадки № 2 предприятия определен согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (актуальная редакция) в соответствии с таблицей 7.1:

-Раздел 12 «Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг», п. 12.4.3 составляет 100 м - «Стоянки (парки) грузового автотранспорта»;

-Раздел 14 «Склады, причалы и места перегрузки и хранения грузов, производства фумигации грузов и судов, газовой дезинфекции, дератизации и дезинсекции», п. 14.3.5 составляет 300 м - «Открытые наземные

Экспертное заключение ОИ ООО «СанГиК» №1-СН от 09.01.2024 г.

Страница 2 из 14