

Экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника, м	Параметры газовой смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте-схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год	Примечание		
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размеры) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °С/	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с	м³/м³ при нормальных условиях (н.у.)			т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-II																														
4	Цех Вил. Станция 2-го подъема	Аварийный дизель-генераторный агрегат	1	0,33	1,65	труба	1	0133	1	2,2	0,08	42,18	0,21	120	1729,50	25,00	-	-	-	-	-	-	1728	Этантгил (Меркаптогил; этилсульфид; этилгидросульфид; тиоэтиловый спирт; тиоэтанол)	1	0,0000001	-	0,0000003	0,0003	-
																						0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1	0,037	-	0,00008			
																						0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1	0,006	-	0,00001			
																						0328	Углерод (Пигмент черный)	1	0,002	-	0,00001			
																						0330	Сера диоксид	1	0,012	-	0,00004			
																						0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод монооксид; угарный газ)	1	0,040	-	0,0001			
																						0703	Бенз/а/пирен	1	0,0000004	-	0,00000001			

Страница 51 из 244

К экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (стали) выброса	Высота источника, м	Параметры газовой смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте-схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа, %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ, %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год	Примечание		
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размер) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °C	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с	т/год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																														
4	Цех Вил. Участок водоотведения и водоочистки	приемная камера	1	24	8760	труба	1	0134	1	2	0,1	0,64	0,005	23,9	1048,00	2073,00	-	-	-	-	-	-	1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксид метилена, метилформиаль)	1	0,0005	-	0,000001	0,006	
																							2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	1	0,011	-	0,00003		
																							0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1	0,00003	-	0,000009		
																							0303	Аммиак (Азот гидрид)	1	0,00002	-	0,00006		
																							0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1	0,00005	-	0,00002		
																							0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	1	0,00003	-	0,0001		
																							0410	Метан	1	0,00	-	0,006		

Страница 52 из 244

[illegible]

2026

К экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте-схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа, %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ, %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год		
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размеры) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °C	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с	при нормальных условиях (л.у.)		т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																													
																							0303	Аммиак (Азота гидрид)	1	0,000004	-	0,0001	
																							0304	Азот оксид (II) (Азот монооксид)	1	0,000001	-	0,00003	
																							0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	1	0,000002	-	0,0001	
																							0410	Метан	1	0,0001	-	0,003	
																							1071	Гидроксibenзол (Гидроксibenзол (фенол)) (Оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксibenзол)	1	0,000005	-	0,00002	
																							1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленокси д)	1	0,000004	-	0,00001	

Страница 54 из 244

экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (стали) выброса	Высота источника, м	Параметры газовой воздушной смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте-схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ %	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год			
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размеры) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °C	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с		мг/м³ при нормальных условиях (н.у.)	т/год	
																													1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																													
4	Цех ВнК. Участок водоотведения и водоочистки	усреднитель, отстойник, блок доочистки, емкость очищенной сточной воды, приемный бак соды	7	24	8760	осевые вентиляторы	1	0136	1	9,2	0,45	8,11	1,29	23,9	1026,00	2113,00	1035,50	2094,00	11	-	-	-	1728	Этантол (Меркаптоэтан; этилсульфид; этилгидросульфид; тиоэтиловый спирт; тиоэтанол)	1	0,000001	-	0,000003	0,040
																							0155	диНатрий карбонат (Натрий углекислый; натриевая соль угольной кислоты)	3	0,00004	-	0,000006	
																							0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1	0,000007	-	0,000006	
																							0303	Аммиак (Азота гидрид)	1	0,0001	-	0,001	
																							0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1	0,0001	-	0,0009	
																							0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид)	1	0,00005	-	0,0005	

Страница 55 из 244

К экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте- схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа, %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ, %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год		
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размер) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °C	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с	мг/м³ при нормальных условиях (н.у.)		т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																													
																								фид, гидросульфид					
																							0410	Метан	1	0,005	-	0,037	
																							1071	Гидроксибензол (Гидроксибензол (фенол)) (Оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногоидроксидбензол)	1	0,0005	-	0,0005	
																							1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	1	0,0005	-	0,0004	
																							1728	Этанглиол (Меркаптоэтан; этилсульфид; этилгидросульфид; тиоэтиловый спирт; тиоэтанол)	1	0,00002	-	0,00001	

Страница 56 из 244

Экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним наименованием, шт.	Номер источника	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника, м	Параметры газовой смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте-схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год	Примечание										
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размеры) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °C	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	т/с	мг/м³ при нормальных условиях (н.у.)			т/год									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30									
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																																						
4	Цех Вил. Участок водоотведения и водоочистки	шнековый дегидратор	1	24	8760	труба	1	0137	1	2,1	0,16	6,27	0,13	23,9	1024,50	2117,50	-	-	-	-	-	-	0301	Азота диоксид (Диоксида азота; пероксид азота)	1	0,000001	-	0,00003	0,008	-								
																							0303	Аммиак (Азота гидрид)	1	0,00001	-	0,0003										
																							0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1	0,000005	-	0,0002										
																							0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	1	0,000006	-	0,0002										
																							0410	Метан	1	0,0002	-	0,006										
																							1071	Гидроксibenзол (Гидроксibenзол (фенол)) (Оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксибензол)	1	0,000005	-	0,0002										

Страница 57 из 244

К экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (сталии) выброса	Высота источника, м	Параметры газовой/жидкой смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте-схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа, %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ, %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год							
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размер) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °C	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	т/с	при нормальных условиях (н.у.)		т/год						
1	2	3	4	5						6	7	8	9	10	11	12	13					14	15	16	17	18		19	20	21	22	23	24	25
ООО «ЕвроХим - УСК» Площадка №1 57-0259-002128-П																																		
4	Цех ВК. Участок водоотведения и водоочистки	площадка складирования обезвоженного осадка	1	24	8760	площадка складирования обезвоженного осадка	1	6138	1	2	-	-	-	-	1014,00	2137,00	1015,50	2133,50	3	-	-	-	1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксиды азота, метилоксида)	1	0,00003	-	0,0009						
																								1728						Этантол (Меркаптол) азид, этилсульфид, этилгидросульфид, тиоэтиловый спирт, тиоэтанол)	1	0,000002	-	0,000006
0301	Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)	1	0,000003	-	0,00009																													
	0303					Аммиак (Азота гидрид)	1	0,0002	-	0,006																								
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1	0,00005	-	0,002																													
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид)	1	0,00002	-	0,0006																													
0,038																																		

Страница 58 из 244

Экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника, м	Параметры газовой воздушной смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте-схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год	
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размер) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °C	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с	кг/м³ при нормальных условиях (н.у.)		т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																												

Страница 59 из 244

К экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер резанки (стали) выброса	Высота источника, м	Параметры газовой воздушной смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте-схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа, %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ, %	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год				
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размер) устья источника, м	Скорость, м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °C	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с		кг/м³ при нормальных условиях (н.у.)	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																														
-	Рудник. Производственный участок шахтных подъемов	Рудник	1	24	8760	Вентиляционный ствол	1	0139	1	17	12*9,8	4,66	435	12	1480,50	1359,50	-	-	-	-	-	-	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1	1,127	-	11,202	39,717	
																						0304	Азот оксид (II) (Азот монооксид)	1	0,182	-	1,821			
																						0330	Сера диоксид	1	0,075	-	0,032			
																						0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	1	0,00002	-	0,0001			
																						0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	1	1,572	-	12,783			
																						2704	Бензин (нефтяной, малосернистый)/в пересчете на углерод/	1	3,611	-	12,805			
																						2732	Керосин (Керосин прямой)	1	0,130	-	0,067			

Страница 60 из 244

Экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте- схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год	Примечание		
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размеры) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источнике, м³/с	Температура, °C	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с	т/год при нормальных условиях (н.у.)			т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																														
- Рудник. Производствен ный участок	Калориферная. Газовые горелки	20	24	585 6	Трубы	1	014 0	3	19,7 3	0,45	12,6 4	2,01	10 0	1424, 00	1463, 00	1414, 50	1453, 50	21,0 0	-	-	-	0342	перегонки; керосин дезодорирова нный)	1	0,00 2	-	0,077			
																							Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/; гидрофторид (Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/; гидрофторид ; фтороводоро д)							
																							Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.)							
																							Гептановая фракция							
																							Алканы C12- 19 (в пересчете на C)							
- Рудник. Производствен ный участок	Калориферная. Газовые горелки	20	24	585 6	Трубы	1	014 0	3	19,7 3	0,45	12,6 4	2,01	10 0	1424, 00	1463, 00	1414, 50	1453, 50	21,0 0	-	-	-	0301	Азота диоксид (Двуокись)	1	0,17 9	-	3,785	13,610	-	

Страница 61 из 244

К экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника, м	Параметры газовой/воздушной смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте-схеме, м				Ширина площадного источника, м		Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа, %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ, %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сут/год						Диаметр (размеры) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °C	X1	Y1	X2	Y2	Код	Наименование				Коэффициент, учитывающий скорость оседания	т/с	т/год																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																										1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ООО «ЕвроХим - УКС» Площадка №1 57-0259-002128-П																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
шахтных подъемов																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Страница 62 из 244

экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024																														
Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (статус) выброса	Высота источника, м	Параметры газовой смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте-схеме, м				Ширина площадки источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа, %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ, %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год	Примечание		
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размер) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источнике, м³/с	Температура, °С	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	т/с	т/год				
																													т/с	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																														
Рудник. Производственный участок шахтных подъемов	Теплогенераторы. ЗПМ2	3	24	5856	Трубы	1	0142	3	9	0,12	6,19	0,07	100	1602,50	1434,50	1615,00	1421,50	2,00	-	-	-	угарный газ)	0703	Бенз/а/пирен	1	0,00000002	-	0,00000004	0,372	-
Рудник. Производственный участок шахтных подъемов	Мастерская НШЗ 2	2	1	150	Крышные вентиляторы	1	0143	1	20	0,6	11,78	3,33	20	1578,00	1426,50	1591,50	1412,00	2,00	-	-	-	0123	диЖелезо триоксид, железа оксид/в пересчете на железо/(Жел	3	0,008	-	0,016	0,026	-	-

Страница 63 из 244

К экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте- схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год	Примечание		
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размеры) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источника, м³/с	Температура, °C	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с	т/год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																														
Рудник. Производствен ный участок шахтных подъемов	Сварочный пост ИШЗ 2	1	2,5	255	Вентиляцион ная труба	1	014 4	1	20	0,1 * 0,2 (90°)	42,0 2	0,33	20	1591, 00	1446, 00	-	-	-	-	-	-	2930	Езо сесквиоксид)							
																							Пыль абразивная	3	0,00 5	-	0,010			
																							0123	диЖелезо триоксид, (железа оксид)/в пересчете на железо/(Жел езо сесквиоксид)	1	0,00 1	-	0,0003		
																							0143	Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид/	1	0,00 01	-	0,00006		
																						2908	Пыль неорганическ ая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, пы лемент, пы лементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,	1	0,00 008	-	0,000005	0,0005	-	

Страница 64 из 244

Страница 64 из 244

Экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Экспертному заключению № 524.24.11 от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих вещств (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте- схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ %	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих вещств		Валовый выброс по источнику, т/год	Примечания		
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размеры) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источнике, м³/с	Температура, °C	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с			мг/м³ при нормальных условиях (н.у.)	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																													

Страница 65 из 244

К экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника	Номер режима (сталии) выброса	Высота источника, м	Параметры газовой смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте-схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год			
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размеры) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °C	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с	мг/м³ при нормальных условиях (н.у.)		т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																														
Рудник. Производственный участок шахтных подъемов	Газовая резка металлов	1	2	48	Открытая площадка на улице	1	6145	1	2	-	-	-	-	1542,00	1431,50	1544,00	1433,00	2,00	-	-	-	0123	углерод монооксид; угарный газ)	1	0,010	-	0,000001	0,000002		
																							0143						диЖелезо триоксид, (железа оксид)/в пересчете на железо/(Железо сесквиоксид)	
																													Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид/	
																													0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
																													0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
																													0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод монооксид; угарный газ)

Страница 66 из 244

Экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер резина (стали) выброса	Высота источника, м	Параметры газовой воздушной смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте-схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год		
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размеры) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °C/	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с	т/год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																													
-	Рудник. Производственный участок шахтных подъемов	Мастерская НППЗ 1	2	1	150	Крышные вентиляторы	1	0146	1	3	0,13	26,89	0,33	20	1484,00	1488,00	-	-	-	-	-	0123	диоксида триоксид (железа оксид)/в пересчете на железо/(Железо сесквиоксид)	3	0,008	-	0,016	0,026	
																						2930	Пыль абразивная	3	0,005	-	0,010		
																						0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	3	0,049	-	1,035		
																						0152	Натрий хлорид	3	0,530	88,9	14,882		
-	Рудник. Производственный участок размол. Корпус додразбавления, поз.2.33	Аспирационная система AC-1	1	8	5850	Свеча AC-1	1	0147	1	37	0,8	13,37	6,72	30	1521,00	1458,50	-	-	-	Скруббер (ГОУ-34)	100	97,31 / 92-98,5	2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола	3	0,059	9,79	1,657	17,574

Страница 67 из 244

К экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (статус) выброса	Высота источника, м	Параметры газовой смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте-схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа, %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ, %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год		
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размер) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °С	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с	м³/м³ при нормальных условиях (н.у.)		т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																													
																							кремнезем и другие						
-	Рудник. Производственный участок размол. Корпус додразливания, поз. 2.33	Аспирационная система АС-2	1	8	5850	Свеча АС-2	1	0148	1	37	0,8	10,90	5,48	31	1528,00	1451,50	-	-	-	Скрубер (ГОУ-35)	100	96,85 / 92-98,5	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	3	0,049	-	1,035	
																							0152	Натрий хлорид	3	0,430	88,9	12,074	
																							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и другие)	3	0,034	7,05	0,955	14,064

Страница 68 из 244

экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источники выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника выброса	Высота источника, м	Параметры газовой смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте-схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обезвреживающей способности газа, %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ, %	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год				
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год					Диаметр (размер) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °С	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с		мг/м³ при нормальных условиях (н.у.)	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																													
-	Рудник. Производственный участок размола. Корпус дробления	Пересыпки	1	8	5850	ворота	1	6149	1	15	-	-	-	1510,50	1443,00	1526,50	1457,50	28	-	-	-	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	3	0,196	-	4,122	14,618	
																					0152	Натрий хлорид	3	0,413	-	8,698			
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и другие)	3	0,085	-	1,798			
-	Рудник. Производственный участок размола. Корпус дробления, поз. 2.37	Аспирационная система АС-3	1	8	5850	Свеча АС-3	1	0150	1	47	0,8	16,11	8,10	15	1634,00	1565,50	-	-	-	тип УУУ-90/2D180 ГОУ-	100	- / 98-99,8	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	3	0,048	-	0,839	3,117
																					0152	Натрий хлорид	3	0,101	-	1,768			

Страница 69 из 244

К экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих вещств (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (статус) выброса	Высота источника, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте- схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих вещств		Валовый выброс по источнику, т/год		
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размер) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источнике, м³/с	Температура, °С	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с	мг/м³ при нормальных условиях (н.у.)		т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																													
																						2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и другие)	3	0,029	-	0,510		
-	Рудник. Производственный участок размола. Корпус дробления, поз. 2.37	Аспирационная система АС-4	1	8	5850	Свеча АС-4	1	0151	1	47	0,8	15,62	7,85	22	1639,50	1559,50	-	-	-	Скруббер Вентури тип VVV 90/ZD181 (ГОУ-339)	100	97 / 95-99,9	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	3	0,048	6,5	0,870	10,085
																							0152	Натрий хлорид	3	0,340	46	8,705	
																							2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния, в %: - 70-20 (шамот,	3	0,029	-	0,510	

Страница 70 из 244

экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер реалма (стадии) выброса	Высота источника, м	Параметры газовой смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте-схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа, %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ, %	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год			
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размеры) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °C/	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с		т/год		
1	2	3	4	5						6	7	8	9	10	11	12	13					14	15	16	17		18	19	20
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П1																													
-	Рудник. Производственный участок размола. Корпус дробления, поз. 2.37	Аспирационная система AC-7	1	8	5850	Свеча AC-7	1	0152	1	47	0,8	11,38	7,22	21	1645,50	1552,50	-	-	-	Скуббер Вентури тип VVV 90/ZD182 (ГОУ-42)	100	92,24 / 92-99,10	0126	цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и другие)	3	0,052	7,8	0,983	7,418
																						0152	Натрий хлорид	3	0,350	53	5,925		
																						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,	3	0,029	-	0,510		

Страница 71 из 244

К экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (стали) выброса	Высота источника, м	Параметры газовой воздушной смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте-схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ %	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год			
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размеры) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °C	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	т/с		мг/м³ при нормальных условиях (п.у.)	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																													
-	Рудник. Производственный участок размол. Корпус дробления, поз. 2.37	Аспирационная система АС-1	1	8	5850	Свеча АС-1	1	0153	1	47	0,8	11,38	5,72	23	1652,00	1548,00	-	-	-	Скрубер (ГОУ-36)	100	99,58 / 98,5	2908	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	3	0,048	-	0,839	7,246
																							0152	Натрий хлорид	3	0,250	45,7	5,897	
																							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и другие)	3	0,029	-	0,510	

Страница 72 из 244

к экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте- схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа, %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ, %	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год	Примечание		
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размер) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °С	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с			т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																													
-	Рудник. Производствен ный участок размола. Корпус дробления, поз. 2.37	Аспирационная система АС-2	1	8	585 0	Свеча АС-2	1	015 4	1	47	0,8	10,3 8	5,22	24	1656, 50	1543, 50	-	-	-	Сарубер (ГОУ-37)	100	99,57 / 98,5	0126 Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	3	0,04 8	-	0,839	4,438	-
																						0152 Натрий хлорид	3	0,11 0	22,9	3,089			
																						2908 Пыль неорганическ ая, содержащая диоксид кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и другие)	3	0,02 9	-	0,510			
-	Рудник. Производствен ный участок размола. Корпус дробления, поз. 2.37	Пересыпки	1	8	585 0	ворота	1	615 5	1	15	-	-	-	-	1619, 00	1554, 00	1641, 50	1530, 00	37	-	-	-	0126 Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	3	0,11 1	-	2,340	8,299	-
																						0152 Натрий хлорид	3	0,23 4	-	4,938			

Страница 73 из 244

К экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (статус) выброса	Высота источника, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте- схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год	
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размеры) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источнике, м³/с	Температура, °C	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с	мг/м³ при нормальных условиях (н.у.)		т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																												
																						2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и другие)	3	0,048	-	1,021	
Рудник. Производственный участок размола. Склады руды	Склад руды поз. 2.1	1	24	8760	ворота	1	6156	1	5	-	-	-	-	1701,50	1589,50	1784,00	1663,00	55	-	-	-	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	3	0,0008	-	0,0006	0,002
																						0152	Натрий хлорид	3	0,002	-	0,001	
																						2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния, в %: - 70-20 (шамот,	3	0,002	-	0,0002	

Страница 74 из 244

Экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника, м	Параметры газовой воздушной смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте-схеме, м				Ширина площадного источника, м		Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспесенности очистки газа %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ %	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год		
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размеры) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °С/	X1	Y1	X2	Y2	Код	Наименование				Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с	мг/м³ при нормальных условиях (н.у.)	т/год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																													
																								цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и другие)					
-	Рудник. Производственный участок размола. Склады руды	Склад руды поз. 2.2	1	24	8760	ворота	1	6157	1	5	-	-	-	1647,00	1657,50	1729,50	1731,00	55	-	-	-	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	3	0,0008	-	0,0006		
																						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола	3	0,002		0,0002	0,002	

Страница 75 из 244

К экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (сталии) выброса	Высота источника, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте- схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ %	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год						
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размер) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источнике, м³/с	Температура, °С/	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с		кг/ч при нормальных условиях (н.у.)	т/год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																																
-	Флотационная обогащительная фабрика. Тракт подачи солеотходов на солеотвал	ленточные конвейеры, узлы пересыпки	6	48	173 52	1	615 8	1	8	-	-	-	-	2294, 50	1496, 00	2422, 50	1475, 50	1,4	-	-	-	0152	кремнезем и другие)	3	0,00 2	-	0,001	308,40 9				
																						0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)						3	0,13 9	-	6,173
																						0152	Натрий хлорид						3	6,43 8	-	286,148
																						2908	Пыль неорганическ ая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и						3	0,36 6	-	16,088

Страница 76 из 244

экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника полей	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте- схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа, %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ, %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год	Примечание													
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размеры) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источнике, м³/с	Температура, °C	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с	мг/м³ при нормальных условиях (н.у.)			т/год												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30												
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																																									
-	Флотационная обогащательная фабрика. Тракт подачи солсотходов на солсотвал	ленточные конвейеры, узлы пересыпки	4	48	173 52	ленточные конвейеры, узлы пересыпки	1	615 9	1	31	-	-	-	-	2423, 50	1477, 50	2401, 50	1817, 50	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
																																			другие)	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	3	0,13 8	-	6,048
2908	Пыль неорганическ ая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и другие)	3	0,36 4	-	15,896																																				

Страница 77 из 244

К экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников по одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (статус) выброса	Высота источника, м	Параметры газовойздушной смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте-схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год			
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размеры) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °C/	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с	мг/м³ при нормальных условиях (н.у.)		т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																														
-	Флотационная обогащительная фабрика. Солсотвал	пыление солсотвала	1	24	8760	пыление солсотвала	1	6160	1	60	-	-	-	-	2373,50	1854,00	2375,50	1656,00	200	-	-	-	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	3	0,021	-	149,458	7472,888	
																						0152	Натрий хлорид	3	0,976	-	6927,367			
																						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и другие)	3	0,056	-	396,063			
-	Флотационная обогащительная фабрика. Солсотвал	работа бульдозеров, работа погрузчика	1	24	8760	Работа бульдозеров, работа погрузчика	1	6161	1	60	-	-	-	-	2325,50	1729,50	2369,50	1684,50	50	-	-	-	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	3	0,014	-	0,300	27,144	
																						0152	Натрий хлорид	3	0,650	-	13,905			

Страница 78 из 244

к Экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника, м	Параметры газовой смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте-схеме, м				Ширина площадки источника, м	Наименование установочной очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа, %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ, %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год	
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размеры) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °С	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с	мг/м³ при нормальных условиях (н.у.)		т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																												
																						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и другие)	3	0,037	-	0,794	
																						0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1	0,015	-	1,733	
																						0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1	0,003	-	0,281	
																						0328	Углерод (Пигмент черный)	1	0,008	-	0,527	
																						0330	Сера диоксид	1	0,010	-	2,352	

Страница 79 из 244

К экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (сталии) выброса	Высота источника, м	Параметры газовой смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте-схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год	Примечание	
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размеры) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °C/	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с	кг/м³ при нормальных условиях (н.у.)			т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																													
																						0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)	1	0,091	-	3,608		
																						2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	1	0,024	-	3,644		
-	Флотационная обогатительная фабрика. Внутренний проезд	Пыление при движении КамАЗов, двигатели КамАЗов	1	0,5	125	1	6162	1	5	-	-	-	-	1456,50	2287,50	2665,50	1087,50	5	-	-	-	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и другие)	3	4,333	-	24,086	24,402	

Страница 80 из 244

Экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника, м	Параметры газовой/воздушной смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте-схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа, %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ, %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год	Значение	
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размер) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °C	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	т/с	мг/м³ при нормальных условиях (н.у.)			т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-II																													
-	Флотационная обогатительная фабрика. Внутренний проезд	Двигатели КамАЗов	6	0,5	125	Двигатели КамАЗов	1	616 3	1	5	-	-	-	1029,50	2011,00	2238,50	811,00	5	-	-	-	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1	0,036	-	0,081		
																						0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1	0,006	-	0,013		
																						0328	Углерод (Пигмент черный)	1	0,004	-	0,009		
																						0330	Серя диоксид	1	0,007	-	0,015		
																						0337	Углерода оксид (Углерод окисл; углерод монооксиль; угарный газ)	1	0,082	-	0,170		
																						2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	1	0,013	-	0,028		
																						0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1	0,036	-	0,081	0,316	-
																						0304	Азот (II)	1	0,00	-	0,013		

Страница 81 из 244

К экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (сталии) выброса	Высота источника, м	Параметры газовой смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте-схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год		
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размеры) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источнике, м³/с	Температура, °C	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с	т/год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
ООО «ЕвроХим - УМК» Площадка №1 57-0259-002128-П																													
																								оксид (Азот монооксид)		6			
																							0328	Углерод (Пигмент черный)	1	0,004	-	0,009	
																							0330	Сера диоксид	1	0,007	-	0,015	
																							0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)	1	0,082	-	0,170	
																							2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	1	0,013	-	0,028	
																							0152	Натрий хлорид	3	1,009	-	22,07	
-	Цех дробления каменной соли на площадке складирования породы от горно-подготовительных работ	Установка WJC900, работа погрузчиков	6	12	3600	площадка складирования породы	1	6164	1	5	-	-	-	2661,50	1210,00	2692,50	1186,00	30	-	-	-	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства)	3	0,054	-	1,161	26,520	

Страница 82 из 244

[illegible]

К экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)	Источник выделения загрязняющих веществ				Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих вещств (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (статус) выброса	Высота источника, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте- схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих вещств		Валовый выброс по источнику, т/год	
	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год	Диаметр (размеры) устья источника, м						Скорость м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °С	X1	Y1	X2	Y2	Код					Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с	мг/м³ при нормальных условиях (п.у.)	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																												
-	Цех погрузки готовой продукции	Аспирационная система АС-1 (погрузка)	1	8	780 0	труба	1	016 5	1	32,9	1,6	16,5 8	16,3 9	15,4	1793, 00	1832, 50	-	-	-	Рукавный фильтр (ГОУ-25)	100	95,92 / 92-99,5	0126 Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	2	0,59 0	36,2 5	7,076	33,106
-	Цех погрузки готовой продукции	Аспирационная система АС-2 (погрузка)	1	8	780 0	труба	1	016 6	1	57,3	0,315	21,5 0	1,52	15,2	1793, 00	1832, 50	-	-	-	Рукавный фильтр (ГОУ-26)	100	- / 92- 99,5	0126 Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	3	0,00 3	2,06	0,084	1,965
-	Цех погрузки готовой продукции	Аспирационная система АС-3 (погрузка)	1	8	780 0	труба	1	016 7	1	57,3	0,315	5,37	0,38	10,2	1785, 50	1825, 50	-	-	-	Фильтр (ГОУ-28)	100	- / 92- 99,6	0126 Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	3	0,01 2	34,3 0	0,168	0,617
-	Цех погрузки готовой продукции	Аспирационная система АС-4 (погрузка)	1	8	780 0	труба	1	016 8	1	57,3	0,315	7,93	0,56	23,1	1778, 50	1820, 50	-	-	-	Фильтр (ГОУ-29)	100	- / 92- 99,7	0126 Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	3	0,00 2	3,05	0,028	0,590

Страница 84 из 244

экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.				Высота источника, м	Параметры газовой смеси на выходе из источника (фактические)			Координаты источника на карте-схеме, м				Ширина площадки источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год		
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год		Номер источника мойки	Номер режима (стадии) выброса	Диаметр (размер) устья источника, м	Скорость м/с		Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °C	X1	Y1	X2	Y2	Код					Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с	мг/м³ при нормальных условиях (н.у.)	т/год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																													
-	Цех погрузки готовой продукции	Аспирационная система АС-5 (погрузка)	1	8	7800	труба	1	0169	1	57,3	0,315	7,65	0,54	14,8	1802,50	1796,50	-	-	-	Фильтр (ГОУ-30)	100	- / 92-99,8	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	3	0,002	2,65	0,056	0,955
																							0152	Натрий хлорид	3	0,041	71,10	0,899	
-	Цех погрузки готовой продукции	Аспирационная система АС-6 (погрузка)	1	8	7800	труба	1	0170	1	57,3	0,315	8,40	0,59	8,6	1809,00	1802,00	-	-	-	Фильтр (ГОУ-31)	100	- / 92-99,9	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	3	0,012	19,84	0,337	0,842
																							0152	Натрий хлорид	3	0,018	29,72	0,505	
-	Цех погрузки готовой продукции	Аспирационная система АС-7 (погрузка)	1	8	7800	труба	1	0171	1	57,3	0,315	5,00	0,35	3,2	1823,00	1812,00	-	-	-	Фильтр (ГОУ-32)	100	- / 92-99,10	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	3	0,073	270,00	1,095	1,460
																							0152	Натрий хлорид	3	0,017	61,70	0,365	
-	Цех погрузки готовой продукции	Аспирационная система АС-8 (погрузка)	1	8	7800	труба	1	0172	1	57,3	0,315	6,20	0,44	9,1	1816,50	1808,50	-	-	-	Фильтр (ГОУ-33)	100	- / 92-99,11	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	3	0,002	4,96	0,056	0,253
																							0152	Натрий хлорид	3	0,007	16,00	0,197	
-	Цех погрузки готовой продукции	Механизированная уборка производственных площадок системой	1	8	7800	Свеча	1	0173	1	57,3	0,315	7,19	0,56	23	1795,50	1821,50	-	-	-	Указанный фильтр ГОУ-37	100	- / 92-99,12	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	3	0,006	-	0,168	0,176

Страница 85 из 244

К экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников по одному номеру, шт.	Номер источника новый	Номер режима (статус) выброса	Высота источника, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте- схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год		
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размер) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °С	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	т/с	мг/м³ при нормальных условиях (п.у.)		т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																													
		вакуумной пылеборки ВП 9																				0152	Натрий хлорид	3	0,00 03	-	0,008		
-	Цех погрузки готовой продукции	Емкость хранения масла индустриально го (пылеподавите ль)	1	8	780 0	дверь	1	617 4	1	2,0	-	-	-	-	1812, 00	1824, 50	1814, 00	1822, 50	2	-	-	-	2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.)	1	0,00 02	-	0,0001	0,0001
-	Цех погрузки готовой продукции	Засыпка отсева в самосвал	1	1	812	Засыпка отсева в самосвал	1	617 5	1	5	-	-	-	-	1802, 00	1787, 00	1799, 50	1784, 50	2	-	-	-	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	3	0,00 05	-	0,001	0,159
																						0152	Натрий хлорид	3	0,00 002	-	0,00005		
																						0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1	0,02 1	-	0,013		
																						0304	Азот оксид (II) (Азот монооксид)	1	0,00 3	-	0,002		
																						0328	Углерод (Пигмент черный)	1	0,00 9	-	0,004		
																						0330	Сера диоксида	1	0,00 3	-	0,002		
																						0337	Углерода оксид	1	0,20 1	-	0,123		

Страница 86 из 244

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер разла (стади) выброса	Параметры газовой воздушной смеси на выходе из источника (фактически)						Координаты источника на карте-схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа, %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ, %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год	
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год					Диаметр (размеры) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °C	X1	Y1	X2	Y2	Код	Наименование					Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с	мг/м³ при нормальных условиях (н.у.)	т/год			
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					16	17	18	19	20		21
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																													
-	Цех погрузки готовой продукции	Склад готовой продукции №2	1	24	8760	ворота	1	6176	1	5	-	-	-	1462,00	1690,00	1629,00	1840,50	62	-	-	-	2704	Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1	0,003	-	0,005	2,799	-
																					2732	Бензин (нефтяной, малосернистый)/в пересчете на углерод/ Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	1	0,023	-	0,009			
																					0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	3	0,434	-	2,696			
																						0152	Натрий хлорид	3	0,016	-	0,103		
-	Цех погрузки готовой продукции	Склад готовой продукции №3	1	24	8760	ворота	1	6177	1	5	-	-	-	1401,00	1748,00	1568,00	1898,50	62	-	-	-	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	3	0,352	-	0,936	0,988	-
																					0152	Натрий хлорид	3	0,014	-	0,035			
																					0301	Азота диоксид (Двуокись	1	0,009	-	0,002			

Страница 87 из 244

К экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (стадии) выброса	Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника (фактические)					Координаты источника на карте- схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ %	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год			
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год					Диаметр (размеры) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °C	X1	Y1	X2	Y2	Код					Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с	мг/м³ при нормальных условиях (н.у.)		т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																													
																								азота; пероксид азота)					
																							0304	Азот оксид (II) (Азот монооксид)	1	0,00 2	-	0,0003	
																							0328	Углерод (Пигмент- черный)	1	0,00 6	-	0,0008	
																							0330	Сера диоксид	1	0,00 2	-	0,0003	
																							0337	Углерода оксид (Углерод окиси; углерод моноокиси; угарный газ)	1	0,07 6	-	0,012	
																							2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорирова- нный)	1	0,01 2	-	0,002	
																							0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1	0,61 2	-	69,576	103,66 1
																							0304	Азот оксид (II) (Азот монооксид)	1	0,10 0	-	11,308	
-	Железнодорож- ный цех. Погрузочный парк «Г»	Маневровая площадка тепловозов	7	12	213 6	Маневровая площадка тепловозов	1	617 8	1	5	-	-	-	1402, 50	2236, 50	2037, 50	1555, 00	24	-	-	-								

Страница 88 из 244

экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих вещств (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте- схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа %	Средняя фактическая степень очистки и степени очистки, указанная в паспорте ГОУ %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих вещств		Валовой выброс по источнику, т/год		
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размеры) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источнике, м³/с	Температура, °C	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	т/с	мг/м³ при нормальных условиях (н.у.)		т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
ООО «ЕвроХим - УККО» Площадка №1 57-0259-002128-П																													
																							0328	Углерод (Пигмент черный)	1	0,00 4	-	0,562	
																							0330	Сера диоксид	1	0,21 2	-	1,723	
																							0337	Углерода оксид (Углерод оксиь; углерод монооксиь; угарный газ)	1	0,09 8	-	11,875	
																							2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорирова нный)	1	2,90 2	-	8,617	
																							0301	Азота диоксид (Двуоись азота; пероксид азота)	1	0,03 7	-	0,00008	
																							0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1	0,00 6	-	0,00001	0,0003
																							0328	Углерод (Пигмент черный)	3	0,00 2	-	0,00001	
																							0330	Сера диоксид	1	0,01 2	-	0,00004	

Страница 89 из 244

К экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте- схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ %	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год				
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размеры) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источнике, м³/с	Температура, °C	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с		кг/м³ при нормальных условиях (п.у.)	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																														
-	ЦОТК	Лаборатория экологическо го и санитарного контроля	4	2	395 2	Трубы вытяжной системы	1	018 0	1	3	0,30	5,94	0,42	20, 0	1814, 50	1304, 00	1809, 50	1299, 00	1,4	-	-	-	-	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1	0,04 0	-	0,0001	0,948
																								0703	Бенз/а/пирен	3	0,00 000 004	-	0,0000000 001	
																								1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксостан, метилениоксид)	1	0,00 05	-	0,0000001	
																								2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	1	0,01 1	-	0,00003	
																								0150	Натрий гидроксид (Натр едкий)	3	0,00 009	-	0,119	
																								0302	Азотная кислота (по молекуле HNO3)	1	0,00 4	-	0,118	
-	ЦОТК	Лаборатория экологическо го и санитарного контроля	4	2	395 2	Трубы вытяжной системы	1	018 0	1	3	0,30	5,94	0,42	20, 0	1814, 50	1304, 00	1809, 50	1299, 00	1,4	-	-	-	-	0303	Аммиак (Азота гидрид)	1	0,00 03	-	0,115	

Страница 90 из 244

Экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (станции) выброса	Высота источника, м	Параметры газовой смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте-схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год	
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размеры) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °C	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	т/с	м³/т при нормальных условиях (н.у.)		т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																												
																						0316	Гидрохлорид /по молекуле HCl/ (Водород хлорид)	1	0,0009	-	0,110	
																						0322	Серная кислота/по молекуле H2SO4/	1	0,0002	-	0,065	
																						0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1	0,013	-	0,128	
																						0621	Метилбензол (Фенилметан)	1	0,0002	-	0,001	
																						1061	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)	1	0,010	-	0,152	
																						1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)	1	0,001	-	0,005	
																						1555	Этановая кислота (Этановая кислота; метанкарбон овая кислота)	1	0,001	-	0,135	

Страница 91 из 244

К экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер источника (стали) выброса	Высота источника, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте- схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год	
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размер) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источнике, м³/с	Температура, °С/	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с	мг/м³ при нормальных условиях (н.у.)		т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																												
5	Столовая	Жарка	1	8	219 0	труба	1	018 1	11,3 5	0,89	6,88	4,28	24	1782, 50	1336, 00	1785, 50	1333, 50	0,63	-	-	-	1314	Пропаналь (Пропиональ дегид, метилацеталь дегид)	1	0,00 000 3	-	0,00005	0,0000 8
																						1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	1	0,00 000 2	-	0,00003	
5	Столовая	Приготовление хлебобулочны х изделий	1	8	219 0	труба	1	018 2	14,9 6	0,2	5,09	0,16	24	1781, 50	1331, 50	-	-	-	-	-	-	1061	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбин ол)	1	0,00 9	-	0,068	0,079
																						1317	Ацетальдеги д (Уксусный альдегид)	1	0,00 08	-	0,006	
																						1555	Этановая кислота (Становая кислота; метанкарбон овая кислота)	1	0,00 03	-	0,002	
																						3721	Пыль мучная	3	0,00 04	-	0,003	
-	Стоянка у КПП	Стоянка у КПП	30	8	780 0	Автотранспо рт промлощад ки	1	618 3	15	-	-	-	-	2467, 00	830,0 0	2555, 50	854,0 0	27	-	-	-	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1	0,00 05	-	0,002	0,339
																						0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1	0,00 009	-	0,0003	

Страница 92 из 244

экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (станции) выброса	Высота источника, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте- схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год	Примечание			
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размера) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °C	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с	мг/м³ при нормальных условиях (н.у.)			т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																															
-	Промплощадка	Подъездная дорога к ГДК	1	8	780 0	Автотранспор т подъездной дороги	1	618 4	1	5	-	-	-	20	2118, 00	867,0 0	2699, 50	722,0 0	6	-	-	-	-	0330	Сера диоксид	1	0,00 02	-	0,0007	0,188	-
																								0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1	0,08 6	-	0,305		
																								0415	Смесь предельных углеводород ов C1H4 - C5H12	1	0,00 9	-	0,029		
																								2704	Бензин (нефтяной, малосернист ый)/в пересчете на углерод/	1	0,00 04	-	0,002		
																								0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1	0,00 5	-	0,019		
																								0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1	0,00 08	-	0,003		
																								0328	Углерод (Пигмент черный)	1	0,00 06	-	0,002		
0330	Сера диоксид	1	0,00 1	-	0,004																										

Страница 93 из 244

К экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (стали) выброса	Высота источника, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте- схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год		
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размеры) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °C	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	т/с	мг/м³ при нормальных условиях (н.у.)		т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																													
																							0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	1	0,062	-	0,141	
																							2704	Бензин (нефтяной, малосернистый)/в пересчете на углерод/	1	0,007	-	0,014	
																							2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	1	0,002	-	0,005	
-	Промплощадка	Дорога на станцию 2 подъема	1	8780	Автотранспорт дороги на станцию 2 подъема	1	6185	1	5	-	-	-	20	1933,00	1120,00	1790,50	125,00	6	-	-	-	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1	0,002	-	0,0009		0,012
																						0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1	0,0003	-	0,0001		
																						0328	Углерод (Пигмент черный)	1	0,0002	-	0,00009		
																						0330	Сера диоксид	1	0,0005	-	0,0002		

Страница 94 из 244

Экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (станции) выброса	Высота источника, м	Параметры газовой смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте-схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год				
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размеры) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °C	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с	мг/м³ при нормальных условиях (н.у.)		т/год			
1	2	3	4	5						6	7	8	9	10	11	12	13					14	15	16	17	18		19	20	21	22
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																															
-	Промплощадка	Внутренний проезд	55	8	7800	Автотранспортная промплощадки	1	6186	1	5	-	-	-	20	1302,50	2272,00	2395,00	980,50	430	-	-	-	0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)	1	0,022	-	0,009	3,741	-	
																								2704	Бензин (нефтяной, малосернистый)/в пересчете на углерод/	1	0,002	-			0,001
																								2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	1	0,0007	-			0,0003
																								0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1	0,103	-			0,370
																								0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1	0,017	-			0,060
																							0328	Углерод (Пигмент черный)	1	0,011	-	0,034			
																								0330	Сера диоксид	1	0,024	-	0,076		

Страница 95 из 244

К экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (сталии) выброса	Высота источника, м	Параметры газовой воздушной смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте-схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год	
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размер) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °С	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с	мг/м³ при нормальных условиях (н.у.)		т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																												
																						0337	Углерода оксид (Углерод оксид; углерод монооксид; угарный газ)	1	1,246	-	2,815	
																						2704	Бензин (нефтяной, малосернистый)/в пересчете на углерод/	1	0,147	-	0,283	
																						2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	1	0,031	-	0,103	
-	АБК-1 стоянка	Стоянка у АБК-1	7	8	7800	Автотранспорт предприятия	1	6187	1	5	-	-	-	1386,50	1893,50	1416,00	1858,00	29	-	-	-	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1	0,0005	-	0,0008	
																						0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1	0,00008	-	0,0001	0,138
																						0330	Сера диоксид	1	0,0001	-	0,0002	
																						0337	Углерода оксид (Углерод оксид; угарный газ)	1	0,078	-	0,124	

Страница 96 из 244

... Экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выброса загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте- схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год					
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размеры) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °С	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с	кг/м³ при нормальных условиях (н.у.)		т/год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																																
АБК рудника. Стоянка	Стоянка у АБК рудника	24	8	780 0	Автотранспор- т предприятия	1	618 8	1	5	-	-	-	-	1690, 00	1370, 00	1765, 50	1283, 50	12	-	-	-	2704	углерод монооксид; угарный газ)	1	0,00 9	-	0,013	0,169	-			
																							Бензин (нефтяной, малосернист ый)/в пересчете на углерод/									
																							Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)									
																							Азот оксид (II) (Азот монооксид)									
																							0330	Сера диоксид	1					0,00 03	-	0,0004
																							0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод монооксид; угарный газ)	1					0,24 3	-	0,155
АБК рудника. Стоянка	Стоянка у АБК рудника	24	8	780 0	Автотранспор- т предприятия	1	618 8	1	5	-	-	-	-	1690, 00	1370, 00	1765, 50	1283, 50	12	-	-	-	2704	Бензин (нефтяной, малосернист ый)/в пересчете на углерод/	1	0,02 1	-	0,012	0,169	-			

Страница 97 из 244

К экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (сталии) выброса	Высота источника, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте- схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год				
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размеры) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °C	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с	мг/м³ при нормальных условиях (н.у.)		т/год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																															
-	Тяговая подстанция	Гараж возле подстанции	3	8	780	Автотранспорт предприятия	1	6189	1	5	-	-	-	1904,00	1019,00	1907,50	1011,50	10	-	-	-	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1	0,0002	-	0,0001	0,023			
																						0304	Азот оксид (II) (Азот монооксид)	1	0,00003	-	0,00002				
																						0330	Сера диоксид	1	0,00008	-	0,00005				
																						0337	Углерода окись; углерод моноокись; угарный газ)	1	0,035	-	0,021				
																						2704	Бензин (нефтяной, малосернистый)/в пересчете на углерод/	1	0,003	-	0,002				
-	Промплощадка	Стоянка автобусов	20	8	780	Автотранспорт предприятия	1	6190	1	5	-	-	-	2069,5	1063	2109,5	1016,5	48	-	-	-	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1	0,020	-	0,042	0,224			
																						0304	Азот оксид (II) (Азот монооксид)	1	0,003	-	0,007				
																						0328	Углерод (Пигмент	1	0,002	-	0,002				

Страница 98 из 244

к экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника старый	Номер источника новый	Высота источника, м	Параметры газовой/душной смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте-схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа, %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ, %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год				
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размер) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источнике, м³/с	Температура, °C	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с	мг/м³ при нормальных условиях (н.у.)		т/год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																															
-	ВГСЧ	Слесарная мастерская	1	1	648	Вент.труба В9	1	0191	1	9,3	0,63	4,11	1,28	20	1125,00	1881,50	-	-	-	-	-	-	-	0330	черный)	1	0,003	-	0,006		
																									Сера диоксид						
																									Углерода оксид (Углерод окис;						
																									углерод моноокис;						
угарный газ)	1	0,075	-	0,127																											
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки;	1	0,020	-	0,040																										
дезодорированный)																															
0123	диЖелезо триоксид, (железа оксид)/в пересчете на железо/(Железо сесквиоксид)	3	0,007	-	0,015		0,016																								
2902	Звешенные вещества	3	0,0003	-	0,0005																										
2930	Пыль абразивная	3	0,0002	-	0,0003																										
-	ВГСЧ	Пост технического обслуживания	1	8	7800	Вент.труба В18	1	0192	1	9,3	0,2	7	0,22	20	1136,50	1875,50	-	-	-	-	-	-	-	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1	0,0002	-	0,003	0,004	-

Страница 99 из 244

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника, м	Параметры газовой воздушной смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте-схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа, %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ, %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год			
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размеры) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °C	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с	мг/м³ при нормальных условиях (н.у.)		т/год		
1	2	3	4	5						6	7	8	9	10	11	12	13					14	15	16	17	18		19	20	21
ООО «ЕвроХим - УСК» Площадка №1 57-0259-002128-П																														
																							0304	Азот оксид (II) (Азот монооксид)	1	0,0004	-	0,00005		
																							0328	Углерод (Пигмент черный)	1	0,0001	-	0,00002		
																							0330	Сера диоксид	1	0,0004	-	0,00005		
																							0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	1	0,010	-	0,001		
																							2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	1	0,0002	-	0,00002		
-	ВГСЧ	Стоянка спецтехники, мойка машин	1	8	7800	Вент.труба В19	1	0193	1	9,3	0,32	8,33	0,67	20	1140,00	1865,50	-	-	-	-	-	-		0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1	0,0007	-	0,002	
																							0304	Азот оксид (II) (Азот монооксид)	1	0,0001	-	0,00003		
																							0328	Углерод (Пигмент черный)	1	0,0004	-	0,00009		
0,012																														

2026

Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 2. Текстовая часть. Приложения А-Г. Том 2

107

Экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Экспертному заключению № 524.24.11 от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.		Номер источника новый	Высота источника, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте- схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год						
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год		7	8			11	12	13	14	15	16	17	18					19	20	21	22	23		24	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29					
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																																	
-	ВГСЧ	Стоянка спецтехники	1	8	780 0	Вент.труба В5	1	019 4	1	8	0,25	8,96	0,44	20	1109, 00	1888, 00	-	-	-	-	-	-	0330	Сера диоксид	1	0,00 01	-	0,0003	0,006	-			
																							0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1	0,00 4	-	0,008					
																							2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорирова нный)	1	0,00 05	-	0,001					
																							0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1	0,00 03	-	0,0008					
																							0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1	0,00 006	-	0,0001					
																							0328	Углерод (Пигмент черный)	1	0,00 002	-	0,00004					
0330	Сера диоксид	1	0,00 006	-	0,0001	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод	1	0,00 2	-	0,004																						

Страница 101 из 244

К экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (стали) выброса	Высота источника, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте- схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год			
1	2	3	4	5						11	12	13	14	X1	Y1	X2	Y2					23	24	25	26	27		28		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																														
-	ВГСЧ	Спецтехника (проезда)	1	8	780 0	проезд спецтехники	1	619 5	1	5	-	-	-	-	1097, 00	1932, 50	1158, 00	1910, 50	6	-	-	-	2732	моноокись; угарный газ)						
																								Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорирова нный)	1	0,00 02	-	0,0005		
																								0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1	0,00 04	-	0,0009	
																								0304	Азот оксид (II) (Азот монооксид)	1	0,00 007	-	0,0002	
																								0328	Углерод (Пигмент черный)	1	0,00 006	-	0,0001	
																								0330	Сера диоксид	1	0,00 009	-	0,0002	
																								0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1	0,00 09	-	0,002	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки;	1	0,00 02	-	0,0003																									

Страница 102 из 244

экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте- схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установочной газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ, %	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год			
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размер) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °C	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	т/с		мг/м³ при нормальных условиях (н.у.)	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																													
-	ВГСЧ	пожарное депо	1	24	8760	дефлекторы	1	0196	1	12	0,61	10,265	3	20	1192,00	1868,00	-	-	-	-	-	-	0301	керосин дезодорированный)	1	0,001	-	0,001	0,012
																						0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1	0,0002	-	0,0002		
																						0328	Углерод (Пигмент черный)	1	0,0006	-	0,0006		
																						0330	Сера диоксид	1	0,0004	-	0,0003		
																						0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	1	0,011	-	0,009		
																						2704	Бензин (нефтяной, малосернистый)/в пересчете на углерод/	1	0,0005	-	0,0003		
																						2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин	1	0,001	-	0,001		

Страница 103 из 244

К экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте- схеме, м				Ширина площадного источника, м		Коэффициент обеспеченности очистки газа %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год		
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размеры) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °C/	X1	Y1	X2	Y2	Наименование установок очистки газа	Код			Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с	м³/м³ при нормальных условиях (н.у.)	т/год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
ООО «ЕвроХим - УКС» Площадка №1 57-0259-002128-П																													
-	Ствол №3. Период эксплуатации	Сварочные работы, станки металлообрабо- тки в надшахтном здании ствола №3	1	1	274 3	труба	1	019 7	1	27,4 4	0,25	3,46	0,17	20	1571, 00	1652, 00	-	-	-	-	-	-	0123	диЖелезо триоксид, (железа оксид)/в пересчете на железо/(Жел езо сесквиоксид)	3	0,02 7	-	0,142	0,231
																						0143	Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид/	1	0,00 02	-	0,0007		
																						2908	Пыль неорганическ ая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола	1	0,00 004	-	0,0002		

Страница 104 из 244

Страница 105 из 244

К экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (сталии) выброса	Высота источника, м	Параметры газовой смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте-схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год	Примечание		
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работа в сутки/год						Диаметр (размер) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °C	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с	мг/м³ при нормальных условиях (н.у.)			т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																														
-	Ствол №3. Период эксплуатации	Въезд-выезд автотранспорта в производственное помещение	1	0,5	182,5	дымовая труба	1	0199	1	27,3	0,25	3,87	0,19	20	1587,50	1691,00	-	-	-	-	-	-	0301	дезодорированный)	1	0,025	-	0,0007		
																							0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1	0,004	-	0,0001		
																							0328	Углерод (Пигмент черный)	1	0,001	-	0,00003		
																							0330	Сера диоксид	1	0,003	-	0,00009	0,003	
																							0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	1	0,084	-	0,002		
																							2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	1	0,012	-	0,0003		
-	Ствол №3. Период эксплуатации	Газовые горелки в надплатном здании ствола	1	8	5496	дымовая труба	1	0200	1	27,4	0,46	1,08	0,18	240	1560,00	1652,50	-	-	-	-	-	-	0301	Азота диоксид (Двуокись азота;	1	0,004	-	0,088	0,518	

Страница 106 из 244

Страница 106 из 244

Экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Высота источника, м	Параметры газовой смеси на выходе из источника (фактические)					Координаты источника на карте-схеме, м				Ширина площадки источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа, %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ, %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год																																																																					
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год					Диаметр (размера) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °C	X1	Y1	X2	Y2	Код					Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с	мг/м³ при нормальных условиях (н.у.)	т/год																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29																																																																				
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																																																																																																
№3																																																																																																
<table><tr><td rowspan="4">Ствол №3, Период эксплуатации</td><td rowspan="4">Газовые горелки в надшахтном здании ствола №3</td><td rowspan="4">1</td><td rowspan="4">8</td><td rowspan="4">549 6</td><td rowspan="4">дымовая труба</td><td rowspan="4">1</td><td rowspan="4">020 1</td><td rowspan="4">1</td><td rowspan="4">27,4</td><td rowspan="4">0,46</td><td rowspan="4">1,08</td><td rowspan="4">0,18</td><td rowspan="4">24 0</td><td rowspan="4">1665,00</td><td rowspan="4">1657,00</td><td rowspan="4">-</td><td rowspan="4">-</td><td rowspan="4">-</td><td rowspan="4">-</td><td rowspan="4">-</td><td rowspan="4">-</td><td rowspan="4">-</td><td rowspan="4">-</td><td rowspan="4">-</td><td rowspan="4">пероксид азота)</td><td rowspan="4">0304</td><td rowspan="4">Азот оксид (Азот монооксид)</td><td rowspan="4">(II)</td><td rowspan="4">1</td><td rowspan="4">0,00 07</td><td rowspan="4">-</td><td rowspan="4">0,010</td></tr><tr><td rowspan="3">Углерода оксид (Углерод окис, углерод монооксид, угарный газ)</td><td rowspan="3">0337</td><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">0,02 1</td><td rowspan="3">-</td><td rowspan="3">0,420</td></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td rowspan="4">0301</td><td rowspan="4">Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)</td><td rowspan="4">1</td><td rowspan="4">0,00 4</td><td rowspan="4">-</td><td rowspan="4">0,088</td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td rowspan="4">0304</td><td rowspan="4">Азот оксид (Азот монооксид)</td><td rowspan="4">(II)</td><td rowspan="4">1</td><td rowspan="4">0,00 07</td><td rowspan="4">-</td><td rowspan="4">0,010</td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td rowspan="4">0337</td><td rowspan="4">Углерода оксид (Углерод окис, углерод монооксид, угарный газ)</td><td rowspan="4">1</td><td rowspan="4">0,02 1</td><td rowspan="4">-</td><td rowspan="4">0,420</td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td rowspan="4">0703</td><td rowspan="4">Бенз/а/пирен</td><td rowspan="4">1</td><td rowspan="4">0,00 000</td><td rowspan="4">-</td><td rowspan="4">0,000000 2</td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr></table>																													Ствол №3, Период эксплуатации	Газовые горелки в надшахтном здании ствола №3	1	8	549 6	дымовая труба	1	020 1	1	27,4	0,46	1,08	0,18	24 0	1665,00	1657,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	пероксид азота)	0304	Азот оксид (Азот монооксид)	(II)	1	0,00 07	-	0,010	Углерода оксид (Углерод окис, углерод монооксид, угарный газ)	0337	1	0,02 1	-	0,420	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1	0,00 4	-	0,088	0304	Азот оксид (Азот монооксид)	(II)	1	0,00 07	-	0,010	0337	Углерода оксид (Углерод окис, углерод монооксид, угарный газ)	1	0,02 1	-	0,420	0703	Бенз/а/пирен	1	0,00 000	-	0,000000 2				
Ствол №3, Период эксплуатации	Газовые горелки в надшахтном здании ствола №3	1	8	549 6	дымовая труба	1	020 1	1	27,4	0,46	1,08	0,18	24 0	1665,00	1657,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	пероксид азота)	0304	Азот оксид (Азот монооксид)	(II)																																																																	1	0,00 07	-	0,010
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1	0,00 4	-	0,088																																																																																											
0304	Азот оксид (Азот монооксид)	(II)	1	0,00 07	-	0,010																																																																																										
0337	Углерода оксид (Углерод окис, углерод монооксид, угарный газ)	1	0,02 1	-	0,420																																																																																											
0703	Бенз/а/пирен	1	0,00 000	-	0,000000 2																																																																																											
0,518																																																																																																

Страница 107 из 244

К экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (станции) выброса	Высота источника, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте- схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ %	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год				
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размеры) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источнике, м³/с	Температура, °C	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с		мг/м³ при нормальных условиях (н.у.)	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																														
-	Ствол №3. Период эксплуатации	Газовые горелки в здании подъемных машин ствола №3	1	8	549 6	дымовая труба	1	020 2	1	30,5	0,57	0,04	0,01	24 0	1606, 50	1690, 00	-	-	-	-	-	-	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1	0,00 9	-	0,172	0,976	-
																							0304	Азот оксид (II) (Азот монооксид)	1	0,00 1	-	0,028		
																							0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1	0,03 9	-	0,776		
																							0703	Бенз/а/пирен	1	0,00 000 000 2	-	0,0000000 5		
-	Ствол №3. Период эксплуатации	Газовые горелки в здании подъемных машин ствола №3	1	8	549 6	дымовая труба	1	020 3	1	30,5	0,57	0,04	0,01	24 0	1598, 50	1695, 50	-	-	-	-	-	-	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1	0,00 9	-	0,172	0,976	-
																							0304	Азот оксид (II) (Азот монооксид)	1	0,00 1	-	0,028		
																							0337	Углерода оксид (Углерод окись;	1	0,03 9	-	0,776		

Страница 108 из 244

К экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (станции) выброса	Высота источника, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте- схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обесчистности очистки газа, %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ, %	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год	Примечание			
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размеры) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °C	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с			мг/м³ при нормальных условиях (н.у.)	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																														
Ствол №3. Период эксплуатации	Теплогенераторы в здании калориферной стволы №3	1	8	553 6	дымовая труба	1	020 4	1	22,1 4	0,7	0,18	0,07	24 0	1504, 00	1650, 50	-	-	-	-	-	-	0703	углерод монооксид; угарный газ)	1	0,00 000 000 2	-	0,0000000 5	9,227	-	
																							0301							Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
																														Азот (II) оксид (Азот монооксид)
																														Углерод (Пигмент черный)
																														Сера диоксид
																														Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)
																														0703
Ствол №3. Период эксплуатации	Теплогенераторы в здании калориферной стволы №3	1	8	553 6	дымовая труба	1	020 5	1	22,1 4	0,7	0,18	0,07	24 0	1509, 00	1645, 50	-	-	-	-	-	-	-	0301	Азота диоксид (Двуокись азота;	1	0,15 4	-	1,802	9,227	-

Страница 109 из 244

К экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте- схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год		
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размеры) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источнике, м³/с	Температура, °C/	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с	мг/м³ при нормальных условиях (н.у.)		т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
ООО «ЕвроХим - УБК» Площадка №1 57-0259-002128-П																													
Ствол №3. Период эксплуатации	Теплогенераторы в здании калориферной стволы №3	дымовая труба	1	8	553 6	1	020 6	1	22,1 4	0,7	0,18	0,07	24 0	1500, 50	1646, 50	-	-	-	-	-	-	-	пероксид азота)						9,227
																							0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1	0,02 5	-	0,293	
																							0328	Углерод (Пигмент черный)	1	0,02 4	-	0,004	
																							0330	Сера диоксид	1	0,00 007	-	0,00001	
																							0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	1	0,39 0	-	7,128	
																							0703	Бенз/а/пирен	1	0,00 000 002	-	0,0000003	
																							0301	Азота диоксид (Диоксида азота; пероксид азота)	1	0,15 4	-	1,802	
																							0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1	0,02 5	-	0,293	
																							0328	Углерод (Пигмент черный)	1	0,02 4	-	0,004	
																							0330	Сера диоксид	1	0,00 007	-	0,00001	

Страница 110 из 244

Цех, участок (подразделение)	Источник выделения загрязняющих веществ				Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (статус) выброса	Параметры газовой воздушной смеси на выходе из источника (фактические)						Координаты источника на карте-схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ %	Загрязняющее вещество			Выборы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год	
	Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год				Высота источника, м	Диаметр (размеры) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °C	X1	Y1	X2	Y2	Код					Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с	мг/м³ при нормальных условиях (н.у.)	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-II																													
Ствол №3. Период эксплуатации		Теплогенераторы в здании калорийферного ствола №3	1	8	553 6	дымовая труба	1	020 7	1	22,1 4	0,7	0,18	0,07	24 0	1504, 00	1642, 00	-	-	-	-	-		0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1	0,39 0	-	7,128	9,227
																							0703	Бенз/а/пирен	1	0,00 000 002	-	0,0000003	
																							0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1	0,15 4	-	1,802	
																							0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1	0,02 5	-	0,293	
																							0328	Углерод (Пигмент черный)	1	0,02 4	-	0,004	
																							0330	Серя диоксид	1	0,00 007	-	0,00001	
																							0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1	0,39 0	-	7,128	
																							0703	Бенз/а/пирен	1	0,00 000 002	-	0,0000003	

Страница 111 из 244

К экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источники выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника, м	Параметры газовой смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте-схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ %	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год						
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размер) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °C	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с		мг/м³ при нормальных условиях (н.у.)	т/год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																																
-	Ствол №3. Период эксплуатации	Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	1	8	553	дымовая труба	1	0208	1	22,14	0,7	0,18	0,07	240	1498,50	1643,00	-	-	-	-	-	-	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1	0,154	-	1,802	9,227	-		
																							0304	Азот оксид (II) (Азот монооксид)	1	0,025	-	0,293				
																							0328	Углерод (Пигмент черный)	1	0,024	-	0,004				
																							0330	Сера диоксид	1	0,00007	-	0,00001				
																							0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)	1	0,390	-	7,128				
																							0703	Бенз/а/пирен	1	0,0000002	-	0,0000003				
-	Ствол №3. Период эксплуатации	Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	1	8	553	дымовая труба	1	0209	1	22,14	0,7	0,18	0,07	240	1502,50	1639,50	-	-	-	-	-	-	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1	0,154	-	1,802	9,227	-		
																							0304	Азот оксид (II) (Азот монооксид)	1	0,025	-	0,293				
																							0328	Углерод (Пигмент	1	0,024	-	0,004				

Страница 112 из 244

Экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним помещком, шт.	Номер источника новый	Номер режима (станции) выброса	Высота источника, м	Параметры газовой воздушной смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте-схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа, %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ, %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год											
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размеры) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °C	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с	мг/м³ при нормальных условиях (н.у.)		т/год										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29										
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																																						
																														черный)	0330	Сера диоксид	1	0,00007	-	0,00001		
																																0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1	0,390	-	7,128	
																																	0703	Бенз/а/пирен	1	0,00000002	-	0,00000003
																																		0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1	0,030	-
0304	Азот оксид (Азот монооксид) (II)	1	0,005	-	0,097																																	
	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1	0,120	-	2,373																																
		0703	Бенз/а/пирен	1	0,00000004	-	0,00000001																															

К экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер ревизии (сталии) выброса	Высота источника, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте- схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год			
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размеры) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источнике, м³/с	Температура, °C/	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с	кг/м³ при нормальных условиях (н.у.)		т/год		
1	2	3	4	5						6	7	8	9	10	11	12	13					14	15	16	17	18		19	20	21
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																														
-	Ствол №3. Период эксплуатации	Теплогенераторы в здании калориферного стволы №3	1	8	553 6	дымовая труба	1	021 1	1	15,9	0,4	0,24	0,03	24 0	1527, 50	1625, 00	-	-	-	-	-	-	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1	0,09 4	-	0,610	3,105	
																							0304	Азот оксид (II) (Азот монооксид)	1	0,01 5	-	0,099		
																							0328	Углерод (Пигмент черный)	1	0,02 4	-	0,004		
																							0330	Сера диоксид	1	0,00 007	-	0,00001		
																							0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1	0,13 0	-	2,392		
																							0703	Бенз/а/пирен	1	0,00 000 001	-	0,0000001		
-	Ствол №3. Период эксплуатации	Теплогенераторы в здании калориферного стволы №3	1	8	549 6	дымовая труба	1	021 2	1	15,9	0,4	0,24	0,03	24 0	1531, 50	1621, 50	-	-	-	-	-	-	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1	0,03 0	-	0,597	3,067	
																							0304	Азот оксид (II) (Азот монооксид)	1	0,00 5	-	0,097		

Страница 114 из 244

Экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника, м	Параметры газовой смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте-схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год			
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размер) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °C	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с	мг/м³ при нормальных условиях (н.у.)		т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																														
-	Ствол №3. Период эксплуатации	Теплогенераторы в здании калориферной створа №3	1	8	549 6	дымовая труба	1	021 3	1	15,9	0,4	0,24	0,03	24 0	1526,00	1622,50	-	-	-	-	-	-	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1	0,12 0	-	2,373	3,067	
																							0703	Бенз/а/пирен	1	0,00 000 000 4	-	0,0000001		
																							0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1	0,03 0	-	0,597		
																							0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1	0,00 5	-	0,097		
																							0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1	0,12 0	-	2,373		
-	Ствол №3. Период эксплуатации	Теплогенераторы в здании калориферной створа №3	1	8	553 6	дымовая труба	1	021 4	1	15,9	0,4	0,24	0,03	24 0	1530,00	1619,50	-	-	-	-	-	-	0301	Азота диоксид (Двуокись азота;	1	0,09 4	-	0,610	3,105	-
																								0703	Бенз/а/пирен	1	0,00 000 000 5	-	0,0000001	

Страница 115 из 244

К экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

[illegible]

Страница 116 из 244

Экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте- схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год		
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размеры) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °C	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с	т/год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																													
-	Ствол №3. Период эксплуатации	Теплогенера торы в здании калориферной стволы №3	1	8	553 6	дымовая труба	1	021 6	1	15,9	0,3	0,28	0,02	24 0	1526, 00	1616, 00	-	-	-	-	-	-	0703	Бенз/а/пирен	1	0,00 000 000 5	-	0,0000001	1,891
-	Ствол №3. Период эксплуатации	Теплогенера торы в здании калориферной стволы №3	1	8	553 6	дымовая труба	1	021 7	1	15,9	0,3	0,28	0,02	24 0	1534, 00	1619, 00	-	-	-	-	-	-	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1	0,06 0	-	0,484	1,891
-	Ствол №3. Период эксплуатации	Теплогенера торы в здании калориферной стволы №3	1	8	553 6	дымовая труба	1	021 7	1	15,9	0,3	0,28	0,02	24 0	1534, 00	1619, 00	-	-	-	-	-	-	0301	Азот оксид (II) (Азот монооксид)	1	0,01 0	-	0,079	1,891
-	Ствол №3. Период эксплуатации	Теплогенера торы в здании калориферной стволы №3	1	8	553 6	дымовая труба	1	021 7	1	15,9	0,3	0,28	0,02	24 0	1534, 00	1619, 00	-	-	-	-	-	-	0330	Углерод (Пигмент черный)	1	0,01 6	-	0,002	1,891
-	Ствол №3. Период эксплуатации	Теплогенера торы в здании калориферной стволы №3	1	8	553 6	дымовая труба	1	021 7	1	15,9	0,3	0,28	0,02	24 0	1534, 00	1619, 00	-	-	-	-	-	-	0330	Сера диоксид	1	0,05 8	-	0,008	1,891
-	Ствол №3. Период эксплуатации	Теплогенера торы в здании калориферной стволы №3	1	8	553 6	дымовая труба	1	021 7	1	15,9	0,3	0,28	0,02	24 0	1534, 00	1619, 00	-	-	-	-	-	-	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1	0,08 4	-	1,318	1,891
-	Ствол №3. Период эксплуатации	Теплогенера торы в здании калориферной стволы №3	1	8	553 6	дымовая труба	1	021 7	1	15,9	0,3	0,28	0,02	24 0	1534, 00	1619, 00	-	-	-	-	-	-	0703	Бенз/а/пирен	1	0,00 000 002	-	0,0000000 4	1,891
-	Ствол №3. Период эксплуатации	Теплогенера торы в здании калориферной стволы №3	1	8	553 6	дымовая труба	1	021 7	1	15,9	0,3	0,28	0,02	24 0	1534, 00	1619, 00	-	-	-	-	-	-	0301	Азота диоксид (Двуокись азота;	1	0,06 0	-	0,484	1,891

Страница 117 из 244

К экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (стали) выброса	Высота источника, м	Параметры газовой воздушной смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте-схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа, %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ, %	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год		
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размер) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °C	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с		мг/м³ при нормальных условиях (н.у.)	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-II																												

Страница 118 из 244

К экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих вещств (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (сталии) выброса	Высота источника, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте- схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих вещств		Валовый выброс по источнику, т/год			
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размеры) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °C/	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с	т/год при нормальных условиях (н.у.)		т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																														
ГДК. Ствол 1 и 2. Период строительства	Сварочные работы Окрасочные работы Разгрузка и хранение щебня Земляные работы Приготовление битума Устройство асфальтобетон ного покрытия	6	5,7	183 9	Строительна я площадка	1	650 2	1	2	-	-	-	-	1343, 50	2122, 50	1393, 50	2061, 50	245	-	-	-	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1	1,05 8	-	43,025	2,537	-	
																							2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорирова нный)	1	0,17 1	-			7,039
																							0123	диЖелезо триоксид, (железа оксид)/в пересчете на железо/(Жел езо сесквиоксид)	1	0,00 02	-			0,004
																							0143	Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид/	1	0,00 001	-			0,0003
		6	5,7	183 9	Строительна я площадка	1	650 2	1	2	-	-	-	-	1343, 50	2122, 50	1393, 50	2061, 50	245	-	-	-	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1	0,00 01	-	0,003	2,537	-	

Страница 119 из 244

К экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

К экспертному заключению № 524.24.11 от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника, м	Параметры газовой/воздушной смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте-схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год	Примечание		
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размеры) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °C	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с	мг/м³ при нормальных условиях (н.у.)			т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																														
																							0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1	0,0009	-	0,023		
																							0342	Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/; - гидрофторид (Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/; - гидрофторид; фтороводород)	1	0,00005	-	0,001		
																							0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат)	1	0,00009	-	0,002		

Страница 120 из 244

экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (сталин) выброса	Высота источника, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте- схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год	
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размеры) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источнике, м³/с	Температура, °C	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-II																												
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и другие)	1	0,12 4	-	1,878		
																					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (Метилтолуол)	1	0,00 2	-	0,034		
																					2752	Уайт-спирит	1	0,00 2	-	0,034		
																					2902	Взвешенные вещества	3	0,01 2	-	0,404		
																					2754	Алканы C12-19 (в пересчете на C)	1	0,05 2	-	0,154		

Страница 121 из 244

К экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (сталин) выброса	Высота источника, м	Параметры газовой воздушной смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте-схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год		
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размеры) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °C/	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с	мг/м³ при нормальных условиях (н.у.)		т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																													
Гидроакладочный комплекс (строительство) поверхностный комплекс ХМС	Сварочные работы	1	8	7800	Строительная площадка	1	6503	1	5	1517	-	-	-	1628,5	1510	1636	1501,5	15	-	-	-	0123	диЖелезо триоксид, (железа оксид)/в пересчете на железо/(Железо сесквиоксид)	1	0,008	-	0,019	0,042	-
																						0143	Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид/	1	0,0006	-	0,001		
																						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и другие)	1	0,0006	-	0,001		

Страница 122 из 244

экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (сталии) выброса	Высота источника, м	Параметры газовой воздушной смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте-схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику, т/год	Примечание
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размер) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °С	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	т/с	м³/м³ при нормальных условиях (н.у.)	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																													
																						0342	Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/; гидрофторид (Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/; гидрофторид; фтороводород)	1	0,0006	-	0,001		
																						0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1	0,001	-	0,003		
																						0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1	0,0002	-	0,0004		
																						0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	1	0,007	-	0,017		
-	Обогатительный комплекс. Стройплощадка	Дорожно-строительная техника Грузовые	4	19,1	8760	Строительная площадка	1	6504	15	-	-	-	-	1394,00	2557,00	2986,00	3793,00	650	-	-	-	0301	Азота диоксид (Двуокись азота;	1	0,193	-	8,285	20,819	-

Страница 123 из 244

[illegible]

...экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих вещств (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (станции) выброса	Высота источника, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте- схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа %	Средняя фактическая степень очистки и степени очистки, указанная в паспорте ГОУ %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих вещств		Валовый выброс по источнику, т/год	
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутках/год						Диаметр (размеры) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °C	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
ООО «ЕвроХим - УСК» Площадка №1 57-0259-002128-П																												
																						0123	диЖелезо триоксид, (железа оксид)/в пересчете на железо/(Жел езо сесквиоксид)	1	0,00 5	-	0,018	
																						0143	Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид/	1	0,00 04	-	0,002	
																						0342	Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/- гидрофторид (Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/- гидрофторид ; фтороводоро д)	1	0,00 04	-	0,001	
																						0344	Фториды неорганическ ие плохо растворимые - (алюминия фторид)	1	0,00 2	-	0,006	

Страница 125 из 244

К экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте- схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год			
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размеры) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °C	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с	кг/м³ при нормальных условиях (н.у.)		т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																														
-	Обогатительный комплекс. Стройплощадка	Укладка асфальта	1	1	200	Строительная площадка	1	650 5	1	2	-	-	-	-	1487, 00	1548, 00	1805, 50	1848, 50	119 0	-	-	-	2754	Алканы C12-19 (в пересчете на C)	1	0,31 2	-	0,122	0,122	-
-	Ствол 3.Период строительства	Дорожно-строительная техника	13	8	780 0	Строительная площадка. Работа автотранспорта	1	650 6	1	2	-	-	-	-	1590, 00	1736, 50	1622, 50	1702, 50	200	-	-	-	0301	Азота диоксид (Диоксид азота; пероксид азота)	1	0,13 5	-	20,263	54,682	-

Страница 126 из 244

к экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника, м	Параметры газовой смеси на выходе из источника (фактически)				Координаты источника на карте-схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год			
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размер) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °C	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с	мг/м³ при нормальных условиях (м.у.)		т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																														
																						0304	Азот оксид (II) (Азот монооксид)	1	0,022	-	3,293			
																						0328	Углерод (Пигмент черный)	1	0,019	-	3,559			
																						0330	Сера диоксид	1	0,014	-	2,283			
																						0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1	0,277	-	19,9			
																						2704	Бензин (нефтяной, малосернистый)/в пересчете на углерод/	1	0,021	-	0,087			
																						2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	1	0,028	-	5,297			
-	Ствол 3.Период строительства	Автотранспорт	3	8	7800	Строительная площадка. Работа автотранспорта	1	6507	1	2	-	-	-	-	1584,00	1651,50	1607,00	1625,50	5	-	-	-	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1	0,002	-	0,003	0,011	-
																						0304	Азот (II)	1	0,00	-	0,0004			

Страница 127 из 244

К экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (сталии) выброса	Параметры газовойздушной смеси на выходе из источника (фактические)					Координаты источника на карте-схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год				
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год					Диаметр (размер) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °C	X1	Y1	X2	Y2	Код					Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с	мг/м³ при нормальных условиях (н.у.)	т/год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																															
Ствол 3.Период строительства	Автотранспорт	1	8	7800	Строительная площадка. Работа автотранспорта	1	6508	1	2	-	-	-	-	1491,50	1641,50	1563,00	1626,50	5	-	-	-				0328	оксид (Азот монооксид)		03			
																									0330	Углерод (Пигмент черный)	1	0,0002	-	0,0003	
																										Сера диоксид	1	0,0004	-	0,0006	
																										Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1	0,004	-	0,006	
																										2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	1	0,0006	-	0,0008

Страница 128 из 244

экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (статус) выброса	Высота источника, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте- схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год	Примечание		
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размеры) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °C/	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с	т/год			т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																														
-	Ствол 3.Период строительства	Заправка строительной техники дизельным топливом	1	0,1	20	Строительная площадка. Заправка автотранспор та	1	650 9	1	2	-	-	-	-	1484, 50	1631, 00	1488, 00	1626, 00	6	-	-	-	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1	0,00 2	-	0,002	0,0002	
																							2732	Керосин прямой перегонки; керосин дезодориро ванный)	1	0,00 04	-	0,0004		
																							0333	Дигидросуль фид (Водород сернистый, дигидросуль фид, гидросульфид)	1	0,00 000 8	-	0,000001		
-	Ствол 3.Период строительства	Сварочные и окрасочные работы	2	2	369 0	Строительная площадка. Сварочные и окрасочные работы	1	651 0	1	5	-	-	-	-	1590, 00	1736, 50	1622, 50	1702, 50	200	-	-	-	0123	диЖелезо триоксид, (железа оксид)/в пересчете на железо/(Железо сесквиоксид)	1	0,00 2	-	0,011	0,116	

Страница 129 из 244

К экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

К экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника, м	Параметры газовой воздушной смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте-схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год	Примечание	
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размеры) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °С	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с	мг/м³ при нормальных условиях (н.у.)			т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																													
																						0143	Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид/	1	0,0001	-	0,0009		
																						0301	Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)	1	0,0005	-	0,004		
																						0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1	0,005	-	0,034		
																						0342	Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/; - гидрофторид (Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/; - гидрофторид; фтороводород)	1	0,0003	-	0,002		

Страница 130 из 244

экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника, м	Параметры газовой смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте-схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год	
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размер) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °C	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с	мг/м³ при нормальных условиях (н.у.)		т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																												
																						0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат)	1	0,0005	-	0,003	
																						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и другие)	1	0,0002	-	0,001	
																						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)	1	0,011	-	0,014	

Страница 131 из 244

К экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника, м	Параметры газовой воздушной смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте-схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ, %	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год		
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размеры) устья источника, м	Скорость, м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °C	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с		мг/м³ при нормальных условиях (н.у.)	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																												

Страница 132 из 244

К экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (статус) выброса	Высота источника, м	Параметры газовой смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте-схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год	Примечание	
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размеры) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °C/	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с	мг/м³ при нормальных условиях (н.у.)			т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																													
																							кислоты)						
																						1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)	1	0,008	-	0,004		
																						1865	N-(2-Аминоэтил)-N'-[2-[(2-аминоэтил)амино]этил]этан-1,2-диамин (1,4,7,10,13-Пентаазатридекан; 3,6,9-триазаундекан-1,11-диамин; тетрен)	1	0,00005	-	0,0003		
																						2750	Сольвент нафта	1	0,0005	-	0,004		
																						2902	Взвешенные вещества	3	0,017	-	0,022		
-	Ствол 3.Период строительства	Сварочные и окрасочные работы подземная часть	2	2	12800	Строительная площадка. Сварочные и окрасочные работы подземная часть	1	6511	1	5	-	-	-	1590,00	1736,50	1622,50	1702,50	200	-	-	-	0123	диоксида железа оксид)/в пересчете на железо/(Железо сесквиоксид)	1	0,002	-	0,011	1,080	-

Страница 133 из 244

К экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника, м	Параметры газовой воздушной смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте-схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год	
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размер) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °С	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с	мг/м³ при нормальных условиях (н.у.)		т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																												
																					0143	Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид/	1	0,0001	-	0,0009		
																					0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1	0,0005	-	0,004		
																					0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1	0,005	-	0,034		
																					0342	Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/- гидрофторид (Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/- гидрофторид; фтороводород)	1	0,0003	-	0,002		

Страница 134 из 244

К экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер режима (сталии) выброса	Высота источника, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте- схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год	
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размеры) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источнике, м³/с	Температура, °C/	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с	кг/м³ при нормальных условиях (н.у.)		т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-II																												
																						0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат)	1	0,0005	-	0,003	
																						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и другие)	1	0,0002	-	0,001	
																						0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)	1	0,009	-	0,352	

Страница 135 из 244

К экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт.	Номер источника новый	Номер реального (старого) выброса	Высота источника, м	Параметры газовой смеси на выходе из источника (фактические)				Координаты источника на карте-схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспеченности очистки газа %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ %	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику, т/год		
Номер	Наименование	Наименование	Количество, шт.	Количество часов работы в сутки/год						Диаметр (размер) устья источника, м	Скорость м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температура, °C	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с		т/год	
																												Код
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П																												
																			</									

Страница 136 из 244

К экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Таким образом, в проекте представлен инвентаризационный перечень стационарных источников выбросов с качественной и количественной характеристикой каждого из них.

На объекте ОНВ - Площадка №1 ООО «ЕвроХим – УКК» имеются 16 источников выбросов, оснащенных газоочистными установками (ГОУ).

Страница 137 из 244

К экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

Результаты обследования установок очистки газа и условий их эксплуатации

№ цеха	Наименование цеха	№ участка	Наименование источника выделения (выброса), его номер	Наименование установок очистки газа, его тип и марка (№ в реестре установок очистки газа на объекте ОНВ)	Номер ИЗАВ, через который осуществляются выбросы после очистки	Эффективность (степень очистки) установок очистки газа, %		Наименование и код ЗВ	Коэффициент обеспеченности, %	
						Проектный	Фактический		Нормативный	Фактический
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П										
-	Рудник. Производственный участок размола. Корпус додраблывания, поз.2.33	-	Аспирационная система АС-1 (Свеча АС-1). ИВ №60	Скруббер (ГОУ-34)	0147	92-98,5	97,31	0126 Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	100	100
								0152 Натрий хлорид	100	100
								2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и другие)	100	100
-	Рудник. Производственный участок размола. Корпус додраблывания, поз. 2.33	-	Аспирационная система АС-2 (Свеча АС-2). ИВ №61	Скруббер (ГОУ-35)	0148	92-98,5	96,85	0126 Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	100	100
								0152 Натрий хлорид	100	100
								2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и другие)	100	100
-	Рудник. Производственный участок размола.	-	Аспирационная система АС-3 (Свеча АС-3). ИВ	Скруббер Вентури тип VVW	0150	98-99,8	-	0126 Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	100	100
								0152 Натрий хлорид	100	100

Страница 138 из 244

1. Экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

№ цеха	Наименование цеха	№ участка	Наименование источника выделения (выброса), его номер	Наименование установок очистки газа, его тип и марка (№ в реестре установок очистки газа на объекте ОНВ)	Номер ИЗАВ, через который осуществляются выбросы после очистки	Эффективность (степень очистки) установок очистки газа, %		Наименование и код ЗВ	Коэффициент обеспеченности, %	
						Проектный	Фактический		Нормативный	Фактический
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П										
	Корпус дробления, поз. 2.37		№63	90/ZD180 (ГОУ-38)				2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и другие)	100	100
	Рудник. Производственный участок размола. Корпус дробления, поз. 2.37		Аспирационная система АС-4 (Свеча АС-4). ИВ №64	Скуббер Вентури тип VVW 90/ZD181 (ГОУ-39)	0151	95-99,9	97,11	0126 Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	100	100
								0152 Натрий хлорид	100	100
								2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и другие)	100	100
								0126 Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	100	100
	Рудник. Производственный участок размола.		Аспирационная система АС-7 (Свеча АС-7). ИВ	Скуббер Вентури тип VVW	0152	92-99,10	92,24	0152 Натрий хлорид	100	100

Страница 139 из 244

К экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

№ цеха	Наименование цеха	№ участка	Наименование источника выделения (выброса), его номер	Наименование установок очистки газа, его тип и марка (№ в реестре установок очистки газа на объекте ОНВ)	Номер ИЗАВ, через который осуществляются выбросы после очистки	Эффективность (степень очистки) установок очистки газа, %		Наименование и код ЗВ	Коэффициент обеспеченности, %	
						Проектный	Фактический		Нормативный	Фактический
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П										
	Корпус дробления, поз. 2.37		№65	90/ZD182 (ГОУ-42)				2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и другие)	100	100
	Рудник. Производственный участок размола. Корпус дробления, поз. 2.37		Аспирационная система АС-1 (Свеча АС-1). ИВ №66	Скруббер (ГОУ-36)	0153	98,5	99,58	0126 Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	100	100
								0152 Натрий хлорид	100	100
								2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и другие)	100	100
								0126 Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	100	100
	Рудник. Производственный участок размола.		Аспирационная система АС-2 (Свеча АС-2). ИВ	Скруббер (ГОУ-37)	0154	98,5	99,57	0152 Натрий хлорид	100	100

Страница 140 из 244

Экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

№ цеха	Наименование цеха	№ участка	Наименование источника выделения (выброса), его номер	Наименование установок очистки газа, его тип и марка (№ в реестре установок очистки газа на объекте ОНВ)	Номер ИЗАВ, через который осуществляются выбросы после очистки	Эффективность (степень очистки) установок очистки газа, %		Наименование и код ЗВ	Коэффициент обеспеченности, %	
						Проектный	Фактический		Нормативный	Фактический
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П										
	Корпус дробления, поз. 2.37		№67					2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и другие)	100	100
-	Цех погрузки готовой продукции	-	Аспирационная система АС-1 (погрузка) (труба). ИВ №78	Рукавный фильтр (ГОУ-25)	0165	92-99,5	95,92	0126 Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	100	100
								0152 Натрий хлорид	100	100
-	Цех погрузки готовой продукции	-	Аспирационная система АС-2 (погрузка) (труба). ИВ №79	Рукавный фильтр (ГОУ-26)	0166	92-99,5	-	0126 Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	100	100
								0152 Натрий хлорид	100	100
-	Цех погрузки готовой продукции	-	Аспирационная система АС-3 (погрузка) (труба). ИВ №80	Фильтр (ГОУ-28)	0167	92-99,5	-	0126 Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	100	100
								0152 Натрий хлорид	100	100
-	Цех погрузки готовой продукции	-	Аспирационная система АС-4 (погрузка) (труба). ИВ №81	Фильтр (ГОУ-29)	0168	92-99,5	-	0126 Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	100	100
								0152 Натрий хлорид	100	100
-	Цех погрузки готовой продукции	-	Аспирационная система АС-5 (погрузка) (труба). ИВ №82	Фильтр (ГОУ-30)	0169	92-99,5	-	0126 Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	100	100
								0152 Натрий хлорид	100	100
-	Цех погрузки готовой	-	Аспирационная система АС-6	Фильтр (ГОУ-31)	0170	92-99,5	-	0126 Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	100	100

Страница 141 из 244

К экспертному заключению № 524.24.П от 05.04.2024

№ цеха	Наименование цеха	№ участка	Наименование источника выделения (выброса), его номер	Наименование установок очистки газа, его тип и марка (№ в реестре установок очистки газа на объекте ОНВ)	Номер ИЗАВ, через который осуществляются выбросы после очистки	Эффективность (степень очистки) установок очистки газа, %		Наименование и код ЗВ	Коэффициент обеспеченности, %	
						Проектный	Фактический		Нормативный	Фактический
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ООО «ЕвроХим - УКК» Площадка №1 57-0259-002128-П										
	продукции		(погрузка) (труба). ИВ №83					0152 Натрий хлорид	100	100
-	Цех погрузки готовой продукции	-	Аспирационная система АС-7 (погрузка) (труба). ИВ №84	Фильтр (ГОУ-32)	0171	92-99,5	-	0126 Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	100	100
-	Цех погрузки готовой продукции	-	Аспирационная система АС-8 (погрузка) (труба). ИВ №85	Фильтр (ГОУ-33)	0172	92-99,5	-	0152 Натрий хлорид	100	100
-	Цех погрузки готовой продукции	-	Механизированная уборка производственных площадок системой вакуумной пылеуборки ВП 9 (труба). ИВ №86	Рукавный фильтр (ГОУ-27)	0173	92-99,5	-	0126 Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	100	100
								0152 Натрий хлорид	100	100

Аспирационная система АС-2 (погрузка) (труба) (№0166), Аспирационная система АС-3 (погрузка) (труба) (№0167), Аспирационная система АС-4 (погрузка) (труба) (№0168), Аспирационная система АС-5 (погрузка) (труба) (№0169), Аспирационная система АС-6 (погрузка) (труба) (№0170), Аспирационная система АС-7 (погрузка) (труба) (№0171), Аспирационная система АС-8 (погрузка) (труба) (№0172) являются частью системы загрузки в железнодорожные вагоны и контейнеры, кузова автотранспорта. Загрузочные устройства оснащены встроенными фильтрами (проектная эффективность 92-99,5%) для беспыльной загрузки сыпучего материала. Загрузочные устройства опускаются в железнодорожные вагоны/контейнеры/кузовы автотранспорта, начинается загрузка и автоматически включаются вентиляторы фильтров и запускается система очистки фильтрующих элементов. Во время загрузки невозможно произвести инструментальные измерения степени очистки установки на входе воздушного потока, в связи с чем рассчитанные максимальные разовые

Страница 142 из 244